

AXIS TQ1602-E Conduit Back Box

Solida scatola di collegamento per interni/esterni

Progettata specificamente per diverse telecamere in formato bullet Axis, AXIS TQ1602-E Conduit Back Box è pronta per l'uso in ambienti esterni e resistente agli urti (IK10+) con comparto protetto da ingresso per l'archiviazione sicura dei dispositivi di connettività. AXIS TQ1602-E consente alla telecamera e al dispositivo di connettività di essere montati in modo sicuro sullo stesso punto, senza bisogno di armadietti complementari (anche direttamente sulle scatole di giunzione). È attentamente progettata per archiviare ad esempio un adattatore IP-over-COAX per utilizzare nuovamente il cablaggio preesistente o un accoppiatore cavi di rete per fare da ponte tra cavi di rete rigidi e flessibili.

- > **Comparto di archiviazione di classe IP66/IP67 per i dispositivi di connettività**
- > **Resistente agli urti (IK10+) contro i tentativi di vandalismo**
- > **Interfaccia canalina da 3/4"/M25 laterale e posteriore**
- > **Progettato per varie telecamere in formato bullet Axis**



AXIS TQ.1602-E Conduit Back Box

Generale	
Dispositivi supportati	AXIS P14 Network Camera Series AXIS Q17 Network Camera Series AXIS Q19 Thermal Network Camera Series
Ambiente	Per interni/esterni
Montaggio	Scatola di giunzione per unità doppia, scatola di giunzione singola, scatola di giunzione ottagonale da 4", scatola di giunzione quadrata da 4"
Alloggiamento	Materiale: custodia in alluminio verniciato a polvere, viti in acciaio inossidabile (TX20) Colore: bianco NCS S 1002-B
Posa dei cavi	Vista posteriore: 3 fori per cavi Vista laterale: ingresso tubo protettivo da 3/4" Lato inferiore: 4 guarnizioni C M20 da 5 a 9,5 mm Protezione superiore: 2 guarnizioni C M20 da 5 a 9,5 mm
Carico massimo	2,3 kg
Dimensioni	Altezza: 53,5 mm ø 157 mm
Peso	750 g
Sostenibilità	Senza PVC
Approvazioni	Ambiente IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, IEC/EN 60529 IP66/IP67, NEMA 250 Tipo 4X Urto IEC/EN 62262 IK10+
Accessori inclusi	Guida all'installazione, 3 giunzioni per cavo C M20 da 3 - 5 mm, 4 viti in acciaio inossidabile (TX20) e rondelle
Accessori opzionali	AXIS T91A47 Pole Mount, AXIS T94R01B Corner Bracket, AXIS ACI Conduit Adapter 3/4" U-Shape 30 mm, AXIS ACI Conduit Adapter 3/4" NPS, Network cable coupler indoor, Network cable coupler indoor slim
Garanzia	garanzia di 5 anni, visitare axis.com/warranty

Responsabilità ambientale:

axis.com/environmental-responsibility