

KYOCERA ECOSYS M5526cdn Laser A4 1200 x 1200 DPI 26 ppm

Marchio : KYOCERA

Famiglia del prodotto:
ECOSYS

Codice prodotto: 1102R83NL0

Nome del prodotto :
M5526cdn

KYOCERA ECOSYS M5526cdn. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 26 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Fax: Mono fax. Funzione duplex: Copia, Fax, Stampa, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Bianco



Velocità di stampa		Carta	
Stampa fronte/retro	Auto	Tensione di ingresso AC	Carta fine, Buste, Etichette, Legale, Lettera, Carta intestata, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta sottile
Risoluzione colore	1200 x 1200 DPI	Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6
Risoluzione di stampa in nero	1200 x 1200 DPI	Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5, B6
Tecnologia di stampa *	Laser	Non-ISO print media sizes	Legal, Letter
Stampa *	Stampa a colori	Personalizzate dei supporti larghezza	70 - 216 mm
Stampa fronte/retro *	✓	Personalizzate dei supporti di lunghezza	148 - 356 mm
Risoluzione massima *	1200 x 1200 DPI	Peso dei supporti per vassoio della carta	60 - 163 g/m ²
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	26 ppm	Peso vassoio multifunzione	60 - 220 g/m ²
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)	26 ppm	Peso supporto, alimentazione manuale	50 - 160 g/m ²
Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter)	26 ppm	Peso supporti fronte/retro	60 - 120 g/m ²
Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter)	26 ppm	Peso supporto scansione	50 - 160 g/m ²
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter)	13 ppm	spessore dei materiali (min)	0,11 mm
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter)	13 ppm		
Tempo di riscaldamento	29 s		
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	9,5 s		
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	10,5 s		
Margini di stampa	4,2 mm		
Funzione stampa N-in-1	✓		
		Connettività	
		Interfaccia standard	Ethernet, USB 2.0
		Stampa diretta *	✓
		Porta USB	✓
		Quantità porte USB 2.0	2

Velocità di stampa		Collegamento in rete	
Funzione salta pagina vuota	✓	Wi-Fi *	✗
Funzione di cambiamento automatico del vassoio	✓	Collegamento ethernet LAN *	✓
Funzione di impostazioni di priorità del vassoio	✓	Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Stampa n-up	2, 4, 6, 8, 9, 16, 25	Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Stampa del codice a barre	✓	Bluetooth	✗
stampa su filigrana	✓	Near Field Communication (NFC)	✗
Stampa economica	✓	Algoritmi di sicurezza supportati	3DES, AES, DES, HTTPS, IPsec, IPSec, SHA-1, SHA-2, SNMPv3, SSL/TLS, TLS
Stampa sicura	✓	Protocollo Email	POP3, SMTP
Funzione stampa poster	✓	E-mail su SSL	✓
Funzione di stampa PDF sicura	✓	Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Funzione stampa ecologica	✓		
Copia		Prestazione	
Copia duplex *	✓	RAM massima supportata	1536 MB
Modo copia duplex	Auto	Slot memoria	1
Copia *	Copia a colori	Letto di schede integrato	✓
Risoluzione di copia massima *	600 x 600 DPI	RAM installata *	512 MB
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4)	26 cpm	Tipi schede di memoria	SD, SDHC
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4)	26 cpm	Processore integrato	✓
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero)	8 s	Famiglia processore	ARM Cortex-A9
Velocità della prima copia (modalità a colori)	10 s	Frequenza del processore	800 MHz
Massimo numero di copie	999 copie	Livello di pressione acustica (stampa)	49 dB
Ridimensionamento copie	25 - 400%	Livello di pressione acustica (copia)	49 dB
Funzione copia N-in-1	✓	Livello di pressione acustica (standby)	30 dB
Funzione N-in-1 (N=)	2, 4	Livello di pressione acustica (modalità silenziosa)	44 dB
Funzione della programmazione di copia	✓		
Funzione copia ID-Card	✓		
Scansione		Design	
Scansione fronte/retro *	✓	Colore del prodotto *	Nero, Bianco
Modalità di scansione duplex	Auto	Posizionamento di mercato *	Casa e ufficio
Scansione *	Scansione a colori	Display incorporato *	✓
Risoluzione di scansione ottica *	600 x 600 DPI	Tipologia display	TFT
Tipo di scansione *	Scanner piano e ADF	Dimensioni schermo	10,9 cm (4.3")
Tecnologia scansione	CIS/CCD	Risoluzione del display	480 x 272 Pixel
Scansione a	E-mail, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA	Touch screen	✓
Velocità di scansione (a colori)	23 ppm	Tipo di controllo	Touch
velocità di scansione (nero)	30 ppm	Display a colori	✓
veocità di scan Duplex (a colori)	16 ppm		
velocità di scansione duplex (nero)	24 ppm		
Formati immagini supportati	JPEG, MMR, TIFF		
Formati testo supportati	PDF, XPS		
Livelli di scala di grigi	256		
Driver di scansione	TWAIN, WIA		
Velocità di scansione (ADF, A4)	30 ppm		
Fax		Gestione energetica	
Fax duplex	✓	Consumo energetico (max)	1090 W
Fax *	Mono fax	Consumo di energia (funzionamento medio)	375 W
Risoluzione del fax (nero)	400 x 400 DPI	Consumo di energia durante la stampa	375 W
Velocità di trasmissione fax	3 sec/pagina	Consumo di energia durante la copia	375 W
Velocità modem	33,6 Kbit/s	Consumo energetico (pronta all'uso)	41 W
Memoria fax	100 pagine	Consumo energetico (in sospensione)	1 W
Metodi codificazione FAX	JBIG, MH, MMR, MR	Consumi (modalità spento)	0,2 W
Caratteristiche		Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	1,024 kWh/settimana
Ciclo de lavoro	500 - 2000 pagine per mese	Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
		Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
		Requisiti di sistema	
		Sistema operativo Windows supportato	✓

Caratteristiche		Requisiti di sistema	
Ciclo massimo di funzionamento *	50000 pagine per mese		Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra,
Funzione duplex *	Copia, Fax, Stampa, Scansione	Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Invio digitale	✓	Sistema operativo Linux supportato	✓
Numero di cartucce di stampa *	4	Condizioni ambientali	
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Giallo	Range di umidità di funzionamento	10 - 80%
Lingue di descrizione della pagina	Microsoft XPS, PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PostScript 3	Intervallo di temperatura	-20 - 40 °C
Numero di caratteri della stampante	93	Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 32,5 °C
Multifunzione all-in-one	✓	Umidità	10 - 90%
Cartucce di sostituzione	TK-5240K, TK-5240C, TK-5240M, TK-5240Y	Altitudine di funzionamento	0 - 3500 m
Capacità di ingresso e uscita		Altitudine di non-funzionamento	0,6 - 15000 m
Numero totale di vassoi di ingresso *	1	Certificati di sicurezza	
Capacità totale in ingresso *	250 fogli	Conformità ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE)	✓
Capacità di produzione totale *	150 fogli	Certificazione	TÜV/GS, CE, ISO 9001, ISO 14001
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1	250 fogli	Sostenibilità	
Vassoio multiuso	✓	Certificati di sostenibilità	Nordic Swan Ecolabel, Blue Angel, REACH, RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR
Capacità vassoio multifunzione	50 fogli	Dimensioni e peso	
Modalità immissione carta	Cassetta, Vassoio carta	Larghezza	417 mm
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✓	Profondità	429 mm
Capacità documenti	50 fogli	Altezza	495 mm
Capacità di output dell'alimentatore automatico di documenti (ADF)	50 fogli	Peso	26 kg
Numero massimo di vassoi di ingresso	2	Dati su imballaggio	
Capacità massima di inserimento	550 fogli	Larghezza imballo	592 mm
Massima capacità di stampa	150 fogli	Profondità imballo	567 mm
Carta		Altezza imballo	637 mm
Massimo formato carta serie ISO A *	A4	Peso dell'imballo	33 kg
Dimensioni massime di stampa	216 x 356 mm	Contenuto dell'imballo	
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta intestata, Carta normale, Prestampato	Cartuccia inclusa	✓
		Capacità della cartuccia inclusa (nero)	1200 pagine
		Capacità della cartuccia inclusa (a colori)	1200 pagine
		Unità di imaging inclusa	✓
		Cavi inclusi	AC
		Drivers inclusi	✓
		Manuale dell'utente	✓
		Cavo alimentazione incluso	✓
		Guida d'installazione rapida	✓
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84433100
		Altre caratteristiche	
		Opzione fine	✗
		Modalità risparmio energia	✓
		CD software	✓
		Documentazione su CD	✓



0632983036600



632983036600



6329830366006

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.