

## KYOCERA ECOSYS P5021cdn A colori 9600 x 600 DPI A4

**Marchio :** KYOCERA

**Codice prodotto:** 1102RF3NLO

**Nome del prodotto :** ECOSYS P5021cdn

KYOCERA ECOSYS P5021cdn. Tecnologia di stampa: Laser, A colori. Numero di cartucce di stampa: 4, Ciclo massimo di funzionamento: 30000 pagine per mese. Risoluzione massima: 9600 x 600 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter): 21 ppm, Stampa fronte/retro. Tipologia display: LCD. Rete pronta. Colore del prodotto: Nero, Bianco



Velocità di stampa		Collegamento in rete	
Stampa fronte/retro	Auto	Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Risoluzione colore	1200 x 1200 DPI	Near Field Communication (NFC)	✗
Risoluzione di stampa in nero	1200 x 1200 DPI	Bluetooth	✗
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)	21 ppm	Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
A colori *	✓		
Tecnologia di stampa *	Laser	Prestazione	
Stampa fronte/retro *	✓	RAM installata *	512 MB
Risoluzione massima *	9600 x 600 DPI	RAM massima supportata	512 MB
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	21 ppm	Letto di schede integrato	✓
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter)	11 ppm	Tipi schede di memoria	SD, SDHC
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter)	11 ppm	Processore integrato	✓
Tempo di riscaldamento	32 s	Famiglia processore	ARM Cortex
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	11 s	Modello del processore	A9
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	12,5 s	Frequenza del processore	800 MHz
Stampa economica	✓	Livello di pressione acustica (stampa)	48 dB
		Livello di pressione acustica (modalità silenziosa)	44 dB
		Livello di potenza acustica (standby)	30 dB
Caratteristiche		Design	
Ciclo massimo di funzionamento *	30000 pagine per mese	Posizionamento di mercato *	Casa e ufficio
Ciclo de lavoro	1000 - 2000 pagine per mese	Colore del prodotto *	Nero, Bianco
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Giallo	Display incorporato *	✓
Numero di cartucce di stampa *	4	Tipologia display	LCD
Lingue di descrizione della pagina *	Microsoft XPS, PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PostScript 3	Display a colori	✗
		Righe di testo	2 linee
		Tipo di controllo	Pulsanti

Caratteristiche		Design	
Cartucce di sostituzione	TK-5220K (1.200 pagina's) TK-5220C, TK-5220M, TK-5220Y (1.200 pagina's) TK-5230K (2.600 pagina's) TK-5230C, TK-5230M, TK-5230Y (2.200 pagina's)	Certificazione	GS, TÜV, CE, ISO 9001, ISO 14001
Capacità di ingresso e uscita		Certificati di sicurezza	
Numero totale di vassoi di ingresso *	1	Conformità ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE)	✓
Capacità totale in ingresso *	250 fogli	Gestione energetica	
Capacità di produzione totale *	150 fogli	Consumo di energia durante la stampa *	345 W
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1	250 fogli	Consumo energetico (pronta all'uso)	33 W
Modalità immissione carta	Cassetta, Vassoio carta	Consumi (modalità stand-by)	0,9 W
Vassoio multiuso	✓	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,69 kWh/settimana
Capacità vassoio multifunzione	50 fogli	Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Numero massimo di vassoi di ingresso	2	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Capacità massima di inserimento	550 fogli	Requisiti di sistema	
Massima capacità di stampa	150 fogli	Sistema operativo Windows supportato	✓
Carta		Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Massimo formato carta serie ISO A *	A4	Sistema operativo Linux supportato	✓
Dimensioni massime di stampa	216 x 356 mm	Condizioni ambientali	
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta normale	Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 32,5 °C
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Intervallo di temperatura	-20 - 40 °C
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5, B6	Range di umidità di funzionamento	15 - 80%
Non-ISO print media sizes	Legal, Letter	Umidità	10 - 90%
Personalizzate dei supporti larghezza	70 - 216 mm	Altitudine di funzionamento	0 - 3500 m
Personalizzate dei supporti di lunghezza	148 - 356 mm	Altitudine di non-funzionamento	0,6 - 15000 m
Peso dei supporti per vassoio della carta	60 - 163 g/m <sup>2</sup>	Sostenibilità	
Peso vassoio multifunzione	60 - 220 g/m <sup>2</sup>	Certificati di sostenibilità	Blue Angel, CE, REACH, RoHS, ENERGY STAR
Peso supporti fronte/retro	60 - 120 g/m <sup>2</sup>	Dimensioni e peso	
Connettività		Larghezza	410 mm
Interfaccia standard	Ethernet, USB 2.0	Profondità	410 mm
Stampa diretta *	✓	Altezza	329 mm
Porta USB *	✓	Peso	21 kg
Collegamento in rete		Dati su imballaggio	
Rete pronta	✓	Larghezza imballo	529 mm
Wi-Fi *	✗	Profondità imballo	567 mm
Collegamento ethernet LAN *	✓	Altezza imballo	460 mm
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)	Peso dell'imballo	27 kg
		Contenuto dell'imballo	
		Cartuccia inclusa	✓
		Capacità della cartuccia inclusa (nero)	1200 pagine
		Capacità della cartuccia inclusa (a colori)	1200 pagine
		Cavi inclusi	AC



0632983036662



632983036662



6329830366624

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.