

KYOCERA ECOSYS M2135dn Laser A4 1200 x 1200 DPI 35 ppm

Marchio : KYOCERA

Famiglia del prodotto:
ECOSYS

Codice prodotto: 1102S03NLO

Nome del prodotto : M2135dn


KYOCERA ECOSYS M2135dn. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Mono stampa, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Copia: Mono copia, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Funzione duplex: Stampa. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Bianco



Velocità di stampa		Carta	
Stampa fronte/retro	Auto	Peso dei supporti per vassoio della carta	60 - 163 g/m ²
Tecnologia di stampa *	Laser	Peso vassoio multifunzione	60 - 220 g/m ²
Stampa *	Mono stampa	Peso supporti fronte/retro	60 - 163 g/m ²
Stampa fronte/retro *	✓	Connettività	
Risoluzione massima *	1200 x 1200 DPI	Interfaccia standard	Ethernet, USB 2.0
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	35 ppm	Stampa diretta *	✓
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter)	17,5 ppm	Porta USB	✓
Tempo di riscaldamento	17 s	Quantità porte USB 2.0	2
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	6,8 s	Collegamento in rete	
Funzione stampa N-in-1	✓	Wi-Fi *	✗
Funzione protezione del vassoio	✓	Collegamento ethernet LAN *	✓
Stampa n-up	2, 4	Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Stampa del codice a barre	✓	Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
stampa su filigrana	✓	Bluetooth	✗
Stampa sicura	✓	Near Field Communication (NFC)	✗
Funzione stampa opuscolo	✓	Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
Funzione stampa poster	✓	Prestazione	
Stampa senza bordi	✗	RAM massima supportata	1536 MB
Copia		Letttore di schede integrato	✓
Copia duplex *	✗	RAM installata *	512 MB
Copia *	Mono copia		

Copia		Prestazione	
Risoluzione di copia massima *	600 x 600 DPI	Tipi schede di memoria	SD, SDHC
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4)	35 cpm	Processore integrato	✓
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero)	6,9 s	Famiglia processore	ARM Cortex-A9
Massimo numero di copie	999 copie	Frequenza del processore	800 MHz
Ridimensionamento copie	25 - 400%	Livello di pressione acustica (stampa)	51 dB
Funzione copia N-in-1	✓	Livello di pressione acustica (copia)	51 dB
Funzione N-in-1 (N=)	2, 4	Livello di pressione acustica (modalità silenziosa)	47 dB
Funzione della programmazione di copia	✓	Livello di potenza acustica (standby)	29 dB
Funzione copia ID-Card	✓	Design	
Scansione		Colore del prodotto *	Nero, Bianco
Scansione fronte/retro *	✗	Posizionamento di mercato *	Business
Scansione *	Scansione a colori	Display incorporato *	✓
Risoluzione di scansione ottica *	600 x 600 DPI	Tipologia display	LCD
Tecnologia scansione	CIS	Righe di testo	5 linee
Scansione a	E-mail, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA	Gestione energetica	
Velocità di scansione (a colori)	23 ppm	Consumo di energia (funzionamento medio)	661 W
velocità di scansione (nero)	40 ppm	Consumo di energia durante la stampa	661 W
Formati immagini supportati	JPEG, TIF	Consumo di energia durante la copia	661 W
Formati testo supportati	PDF, XPS	Consumo energetico (pronta all'uso)	21 W
Driver di scansione	TWAIN, WIA	Consumo energetico (in sospensione)	1 W
Fax		Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	1,47 kWh/settimana
Fax *	✗	Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Caratteristiche		Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Ciclo de lavoro	1000 - 2500 pagine per mese	Requisiti di sistema	
Ciclo massimo di funzionamento *	20000 pagine per mese	Sistema operativo Windows supportato	✓
Funzione duplex *	Stampa	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks	
Invio digitale	✓	Compatibilità sistema operativo Mac	
Numero di cartucce di stampa *	1	Sistema operativo Linux supportato	✓
Colori di stampa *	Nero	Condizioni ambientali	
Lingue di descrizione della pagina	Microsoft XPS, PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PostScript 3	Range di umidità di funzionamento	10 - 80%
Numero di caratteri della stampante	93	Intervallo di temperatura	-20 - 40 °C
Cartucce di sostituzione	TK-1150 (3.000 pagina's)	Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 32,5 °C
Capacità di ingresso e uscita		Umidità	10 - 90%
Numero totale di vassoi di ingresso *	1	Altitudine di funzionamento	0 - 3500 m
Capacità totale in ingresso *	250 fogli	Altitudine di non-funzionamento	0,6 - 15000 m
Capacità di produzione totale *	150 fogli	Certificati di sicurezza	
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1	250 fogli	Conformità ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE)	✓
Vassoio multiuso	✓	Certificazione	GS, TÜV, CE, ISO 9001, ISO 14001
Capacità vassoio multifunzione	100 fogli	Sostenibilità	
Modalità immissione carta	Cassetta, Vassoio carta	Certificati di sostenibilità	Blue Angel, REACH, RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✓	Dimensioni e peso	
Capacità documenti	50 fogli	Larghezza	417 mm
Numero massimo di vassoi di ingresso	3		
Capacità massima di inserimento	850 fogli		
Massima capacità di stampa	150 fogli		
Carta			
Massimo formato carta serie ISO A *	A4		
Dimensioni massime di stampa	216 x 356 mm		
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta normale		
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6		
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5, B6		

Carta		Dimensioni e peso	
Non-ISO print media sizes	Legal, Letter	Profondità	412 mm
Personalizzate dei supporti larghezza	70 - 216 mm	Altezza	437 mm
Personalizzate dei supporti di lunghezza	148 - 356 mm	Peso	19 kg
		Dati su imballaggio	
		Larghezza imballo	541 mm
		Profondità imballo	555 mm
		Altezza imballo	572 mm
		Peso dell'imballo	25 kg
		Contenuto dell'imballo	
		Cartuccia inclusa	✓
		Capacità della cartuccia inclusa (nero)	1000 pagine
		Unità di imaging inclusa	✓
		Cavi inclusi	AC
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84433100
		Altre caratteristiche	
		Tipo di cartuccia	TK-1150



0632983040263



632983040263



4058154136430

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.