

KYOCERA ECOSYS M2540dn Laser A4 1200 x 1200 DPI 40 ppm

Marchio : KYOCERA

Famiglia del prodotto: ECOSYS

Codice prodotto: 1102SH3NL0

Nome del prodotto : M2540dn

KYOCERA ECOSYS M2540dn. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Mono stampa, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Copia: Mono copia, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Fax: Mono fax. Funzione duplex: Copia, Fax, Stampa, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Bianco



Velocità di stampa		Carta	
Stampa fronte/retro	Auto	Personalizzate dei supporti larghezza	70 - 216 mm
Tecnologia di stampa *	Laser	Personalizzate dei supporti di lunghezza	148 - 356 mm
Stampa *	Mono stampa	Peso dei supporti per vassoio della carta	60 - 163 g/m ²
Stampa fronte/retro *	✓	Peso vassoio multifunzione	60 - 220 g/m ²
Risoluzione massima *	1200 x 1200 DPI	Peso supporti fronte/retro	60 - 163 g/m ²
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	40 ppm	Peso supporto scansione	50 - 160 g/m ²
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter)	20 ppm	Connettività	
Tempo di riscaldamento	17 s	Interfaccia standard	Ethernet, USB 2.0
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	6,4 s	Stampa diretta *	✓
Funzione stampa N-in-1	✓	Porta USB	✓
Funzione di impostazioni di priorità del vassoio	✓	Quantità porte USB 2.0	2
Stampa n-up	2, 4	Collegamento in rete	
Stampa del codice a barre	✓	Wi-Fi *	✗
stampa su filigrana	✓	Collegamento ethernet LAN *	✓
Stampa sicura	✓	Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Funzione stampa opuscolo	✓	Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Funzione stampa poster	✓	Bluetooth	✗
Stampa senza bordi	✗	Near Field Communication (NFC)	✗
Copia		Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
Copia duplex *	✓		
Modo copia duplex	Auto		

Copia		Prestazione	
Copia *	Mono copia	RAM massima supportata	1536 MB
Risoluzione di copia massima *	600 x 600 DPI	Lettore di schede integrato	✓
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero)	6,4 s	RAM installata *	512 MB
Massimo numero di copie	999 copie	Tipi schede di memoria	SD, SDHC
Ridimensionamento copie	25 - 400%	Processore integrato	✓
Funzione copia N-in-1	✓	Famiglia processore	ARM Cortex-A9
Funzione N-in-1 (N=)	2, 4	Frequenza del processore	800 MHz
Funzione della programmazione di copia	✓	Livello di pressione acustica (stampa)	52 dB
Funzione copia ID-Card	✓	Livello di pressione acustica (copia)	52 dB
Scansione		Livello di pressione acustica (modalità silenziosa)	48 dB
Scansione fronte/retro *	✓	Livello di pressione acustica (standby)	29 dB
Modalità di scansione duplex	Auto	Design	
Scansione *	Scansione a colori	Colore del prodotto *	Nero, Bianco
Risoluzione di scansione ottica *	600 x 600 DPI	Posizionamento di mercato *	Business
Tecnologia scansione	CIS	Display incorporato *	✓
Scansione a	E-mail, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA	Tipologia display	LCD
Velocità di scansione (a colori)	23 ppm	Righe di testo	5 linee
velocità di scansione (nero)	40 ppm	Gestione energetica	
veocità di scan Duplex (a colori)	16 ppm	Consumo di energia (funzionamento medio)	661 W
velocità di scansione duplex (nero)	32 ppm	Consumo di energia durante la stampa	661 W
Formati immagini supportati	JPG, TIF	Consumo di energia durante la copia	661 W
Formati testo supportati	PDF, XPS	Consumo energetico (pronta all'uso)	21 W
Driver di scansione	TWAIN, WIA	Consumo energetico (in sospensione)	1 W
Fax		Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	1,66 kWh/settimana
Fax duplex	✓	Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Fax *	Mono fax	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Risoluzione del fax (nero)	400 x 400 DPI	Requisiti di sistema	
Velocità di trasmissione fax	3 sec/pagina	Sistema operativo Windows supportato	✓
Velocità modem	33,6 Kbit/s	Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Metodi codificazione FAX	JBIG, MH, MMR, MR	Sistema operativo Linux supportato	✓
Caratteristiche		Condizioni ambientali	
Ciclo de lavoro	1000 - 2500 pagine per mese	Range di umidità di funzionamento	10 - 80%
Ciclo massimo di funzionamento *	50000 pagine per mese	Intervallo di temperatura	-20 - 40 °C
Funzione duplex *	Copia, Fax, Stampa, Scansione	Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 32,5 °C
Invio digitale	✓	Umidità	10 - 90%
Numero di cartucce di stampa *	1	Altitudine di funzionamento	0 - 3500 m
Colori di stampa *	Nero	Altitudine di non-funzionamento	0,6 - 15000 m
Lingue di descrizione della pagina	Microsoft XPS, PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PostScript 3	Certificati di sicurezza	
Numero di caratteri della stampante	93	Conformità ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE)	✓
Cartucce di sostituzione	TK-1170 (7.200 pagina's)	Certificazione	TÜV/GS, CE, ISO 9001, ISO 14001
Capacità di ingresso e uscita		Sostenibilità	
Numero totale di vassoi di ingresso *	1	Certificati di sostenibilità	Blue Angel, REACH, RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR
Capacità totale in ingresso *	250 fogli		
Capacità di produzione totale *	150 fogli		
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1	250 fogli		
Vassoio multiuso	✓		
Capacità vassoio multifunzione	100 fogli		
Modalità immissione carta	Cassetta, Vassoio carta		
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✓		
Capacità documenti	50 fogli		
Numero massimo di vassoi di ingresso	3		
Capacità massima di inserimento	850 fogli		
Massima capacità di stampa	150 fogli		

Carta		Dimensioni e peso	
Massimo formato carta serie ISO A *	A4	Larghezza	417 mm
Dimensioni massime di stampa	216 x 356 mm	Profondità	412 mm
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta normale	Altezza	437 mm
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Peso	19 kg
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5, B6	Dati su imballaggio	
Non-ISO print media sizes	Legal, Letter	Larghezza imballo	541 mm
		Profondità imballo	555 mm
		Altezza imballo	572 mm
		Peso dell'imballo	25 kg
		Contenuto dell'imballo	
		Cartuccia inclusa	✓
		Capacità della cartuccia inclusa (nero)	3600 pagine
		Unità di imaging inclusa	✓
		Cavi inclusi	AC
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84433100
		Altre caratteristiche	
		Tipo di cartuccia	TK-1170



0632983040331



632983040331

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 07-MAR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date