

KYOCERA ECOSYS MA4000cifx Laser A4 1200 x 1200 DPI 40 ppm

Marchio : KYOCERA

Famiglia del prodotto:
ECOSYS

Codice prodotto: 1102Z53NL0

Nome del prodotto :
MA4000cifx

KYOCERA ECOSYS MA4000cifx. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 40 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Fax: Mono fax. Funzione duplex: Copia, Fax, Stampa, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Bianco



Velocità di stampa		Carta	
Risoluzione colore	1200 x 1200 DPI	Massimo formato carta serie ISO A *	A4
Risoluzione di stampa in nero	1200 x 1200 DPI	Tipi di supporti per vassoio della carta *	Striscione, Carta normale, Prestampato
Tecnologia di stampa *	Laser	Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6
Stampa *	Stampa a colori	Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5, B6
Stampa fronte/retro *	✓	Non-ISO print media sizes	Folio, Legal, Letter
Risoluzione massima *	1200 x 1200 DPI	Peso dei supporti per vassoio della carta	60 - 220 g/m ²
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	40 ppm	Peso vassoio multifunzione	60 - 220 g/m ²
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)	40 ppm	Connettività	
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter)	20 ppm	Stampa diretta *	✓
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter)	20 ppm	Porta USB	✓
Tempo di riscaldamento	26 s	Connettività opzionale	Ethernet, LAN senza fili
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	5,4 s	Collegamento in rete	
Funzione stampa N-in-1	✓	Wi-Fi *	✗
Stampa n-up	2, 4	Collegamento ethernet LAN *	✓
Stampa sicura	✓	Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Copia		Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Copia duplex *	✓	Algoritmi di sicurezza supportati	SNMPv3, TLS
Copia *	Copia a colori	Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
Risoluzione di copia massima *	600 x 600 DPI	Prestazione	
Dimensione massima della copia	A4	RAM massima supportata	3000 MB

Copia		Prestazione	
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4)	40 cpm	Slot memoria	1
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4)	40 cpm	Lettore di schede integrato	✓
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero)	5,8 s	RAM installata *	2000 MB
Velocità della prima copia (modalità a colori)	6,2 s	Tipi schede di memoria	SD
Massimo numero di copie	999 copie	Processore integrato	✓
Ridimensionamento copie	25 - 400%	Famiglia processore	ARM Cortex-A9
Funzione copia N-in-1	✓	Frequenza del processore	1200 MHz
Funzione N-in-1 (N=)	2, 4	Numero di core del processore	2
Funzione della programmazione di copia	✓	Anno di introduzione	2023
Funzione copia ID-Card	✓	Livello di pressione acustica (stampa)	53 dB
		Livello di pressione acustica (copia)	53 dB
		Livello di pressione acustica (standby)	30 dB
Scansione		Design	
Scansione fronte/retro *	✓	Colore del prodotto *	Nero, Bianco
Scansione *	Scansione a colori	Posizionamento di mercato *	Business
Risoluzione di scansione ottica *	600 x 600 DPI	Display incorporato *	✓
Tipo di scansione *	Scanner piano e ADF	Tipologia display	LCD
Scansione a	E-mail, FTP, File, Stampa, SMB, TWAIN, USB, WIA	Dimensioni schermo	17,8 cm (7")
Velocità di scansione (a colori)	50 ppm	Tipo di controllo	Touch
velocità di scansione (nero)	60 ppm	Display a colori	✓
veocità di scan Duplex (a colori)	100 ppm	Gestione energetica	
velocità di scansione duplex (nero)	120 ppm	Consumo di energia durante la stampa	573,6 W
Formati immagini supportati	JPEG, TIFF	Consumo di energia durante la copia	575 W
Formati testo supportati	PDF, XPS	Consumo energetico (pronta all'uso)	18,8 W
Livelli di scala di grigi	256	Consumo energetico (in sospensione)	0,5 W
Driver di scansione	TWAIN, WIA	Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
		Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Fax		Requisiti di sistema	
Fax duplex	✓	Sistema operativo Windows supportato	✓
Fax *	Mono fax		Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Risoluzione del fax (nero)	400 x 400 DPI	Compatibilità sistema operativo Mac	
Velocità di trasmissione fax	3 sec/pagina		
Velocità modem	33,6 Kbit/s	Sistema operativo Linux supportato	✓
Memoria fax	256 pagine	Altri sistemi operativi supportati	ChromeOS
Caratteristiche		Sostenibilità	
Ciclo massimo di funzionamento *	100000 pagine per mese	Conformità alla sostenibilità	✓
Funzione duplex *	Copia, Fax, Stampa, Scansione	Certificati di sostenibilità	CE, GS mark, RoHS, TUV
Invio digitale	✓	Dimensioni e peso	
Numero di cartucce di stampa *	4	Larghezza	480 mm
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Giallo	Profondità	577,5 mm
Lingue di descrizione della pagina	JPEG, OpenXPS, PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PCLm, PDF, PostScript 3, TIFF, URF, XPS	Altezza	575 mm
Multifunzione all-in-one	✓	Peso	39 kg
Cartucce di sostituzione	TK-5380	Dati su imballaggio	
Capacità di ingresso e uscita		Larghezza imballo	623 mm
Numero totale di vassoi di ingresso *	2		
Capacità totale in ingresso *	350 fogli		
Capacità di produzione totale *	250 fogli		
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1	250 fogli		
Vassoio multiuso	✓		
Capacità vassoio multifunzione	100 fogli		
Numero massimo di vassoi di ingresso	5		
Capacità massima di inserimento	2050 fogli		
Massima capacità di stampa	250 fogli		

Dati su imballaggio

Profondità imballo	728 mm
Altezza imballo	789 mm
Peso dell'imballo	51 kg

Contenuto dell'imballo

Cartuccia inclusa	✓
Capacità della cartuccia inclusa (nero)	6000 pagine
Capacità della cartuccia inclusa (a colori)	5000 pagine
Unità di imaging inclusa	✓
Cavi inclusi	AC



0632983071908



632983071908

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.