



Conceptronic ZEUS04EM gruppo di continuità (UPS) A linea interattiva 2,2 kVA 1320 W 5 presa(e) AC

Marchio : Conceptronic

Codice prodotto: ZEUS04EM

Nome del prodotto : ZEUS04EM

Conceptronic ZEUS04EM. Topologia UPS: A linea interattiva, Potenza in uscita: 2,2 kVA, Potenza in uscita: 1320 W. Tipo di uscita AC: IEC Jumpers, Tipo F, Quantità prese AC: 5 presa(e) AC. Voltaggio della batteria: 24 V, Tempo di ricarica della batteria (90%): 8 h. Fattore di forma: Compatta, Colore del prodotto: Nero, Tipo di raffreddamento: Attivo. Larghezza: 148 mm, Profondità: 298 mm, Altezza: 178 mm



Caratteristiche		Design	
Topologia UPS *	A linea interattiva	Colore del prodotto *	Nero
Potenza in uscita *	2,2 kVA	Indicatori LED	✓
Potenza in uscita *	1320 W	Condizioni ambientali	
Tensione operativa in entrata (min) *	220 V	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Tensione operativa in entrata (max) *	240 V	Range di umidità di funzionamento	0 - 90%
Tensione operativa di uscita (min)	220 V	Dimensioni e peso	
Tensione di uscita (max)	240 V	Larghezza	148 mm
Regolatore automatico di tensione (AVR)	✓	Profondità	298 mm
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Sovraccarico	Altezza	178 mm
Allarmi sonori	✓	Peso	10 kg
Modalità allarme acustici	Allarme in funzionamento a batteria, Guasto, Allarme per batteria scarsa, Allarme di sovraccarico	Larghezza imballo	193 mm
Riavvio automatico	✓	Profondità imballo	247 mm
Paese di origine	Cina	Altezza imballo	335 mm
Connettività		Peso dell'imballo	10,4 kg
Tipo di uscita AC	IEC Jumpers, Tipo F	Tipo di imballo	Scatola
Quantità prese AC	5 presa(e) AC	Dati su imballaggio	
Numero di uscite di tipo F	2	Cavi inclusi	Cavo USB
Porta USB	✓	Guida d'installazione rapida	✓
Quantità porte USB 2.0	1	Dati logistici	
Batteria		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85078000
Voltaggio della batteria	24 V	Larghezza scatola principale	210 mm
Tempo di ricarica della batteria (90%)	8 h	Lunghezza del cartone principale	274 mm
Design		Altezza scatola principale	356 mm
Fattore di forma *	Compatta	Peso del cartone principale	10,8 kg
Tipo di raffreddamento	Attivo	Quantità per cartone principale	1 pz
Ventola integrata	✓	Altre caratteristiche	
		Tipo batteria	MS7-12B



4015867205211

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 15-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date