

KYOCERA ECOSYS MA2100cwf Laser A4 1200 x 1200 DPI 21 ppm Wi-Fi

Marchio : KYOCERA

Famiglia del prodotto: ECOSYS

Codice prodotto: 110C0A3NLO

Nome del prodotto : MA2100cwf

- Fino a 21 ppm - A4 - colore e monocromatico
 - Qualità di stampa pari a 1200 dpi
 - Compatibilità "mobile" - AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Printing
 - Stampa fronte-retro, copia, scansione e fax standard
 - Direct printing da USB flash memory
 - Design compatto e basso livello di rumorosità
 - Costi operativi estremamente bassi
- 21ppm A4, 1200x1200dpi (up to 9600x600dpi), 600x600dpi, 32 sec, 30/23ipm (300dpi, A4), WiFi, 345/41/1W

KYOCERA ECOSYS MA2100cwf. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 21 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Fax: Mono fax. Funzione duplex: Stampa. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Bianco



Velocità di stampa		Capacità di ingresso e uscita	
Stampa fronte/retro	Auto	Massima capacità di stampa	150 fogli
Tecnologia di stampa *	Laser	Carta	
Stampa *	Stampa a colori	Massimo formato carta serie ISO A *	A4
Stampa fronte/retro *	✓	Dimensioni massime di stampa	216 x 356 mm
Risoluzione massima *	1200 x 1200 DPI	Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta normale
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	21 ppm	Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)	21 ppm	Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5, B6
Tempo di riscaldamento	32 s	Non-ISO print media sizes	Legal, Letter
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	11 s	Peso dei supporti per vassoio della carta	60 - 163 g/m ²
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	12,5 s	Peso vassoio multifunzione	60 - 220 g/m ²
Funzione stampa N-in-1	✓	Connettività	
Stampa n-up	2, 4, 6, 8, 9, 16, 25	Stampa diretta *	✓
stampa su filigrana	✓	Porta USB	✓
Stampa economica	✓	Collegamento in rete	
Stampa sicura	✓	Wi-Fi *	✓
Funzione stampa opuscolo	✗	Collegamento ethernet LAN *	✓
Funzione stampa poster	✓	Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Stampa senza bordi	✗	Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Stampa DVD/CD	✗	Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Copia		Bluetooth	✗
Copia duplex *	✗	Near Field Communication (NFC)	✗
Copia *	Copia a colori	Tecnologia di stampa mobile	Kyocera Mobile Print
Risoluzione di copia massima *	600 x 600 DPI	Prestazione	
Dimensione massima della copia	A4	RAM massima supportata	1536 MB
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4)	21 cpm	Letto di schede integrato	✓
		RAM installata *	512 MB
		Tipi schede di memoria	SD, SDHC

Copia		Prestazione	
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4)	21 cpm	Processore integrato	✓
Massimo numero di copie	999 copie	Famiglia processore	ARM Cortex-A9
Ridimensionamento copie	25 - 400%	Frequenza del processore	800 MHz
Funzione copia N-in-1	✓	Livello di pressione acustica (stampa)	48 dB
Funzione N-in-1 (N=)	2, 4	Livello di pressione acustica (copia)	48 dB
Funzione della programmazione di copia	✓	Livello di pressione acustica (standby)	30 dB
Funzione copia ID-Card	✓		
Scansione		Design	
Scansione fronte/retro *	✗	Colore del prodotto *	Nero, Bianco
Scansione *	Scansione a colori	Posizionamento di mercato *	Casa e ufficio
Risoluzione di scansione ottica *	600 x 600 DPI	Display incorporato *	✓
Tipo di scansione *	Scanner piano e ADF	Tipologia display	LCD
Scansione a	E-mail, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA	Tipo di controllo	Pulsanti
Velocità di scansione (a colori)	23 ppm	Display a colori	✗
velocità di scansione (nero)	30 ppm		
Formati immagini supportati	JPEG, TIFF	Gestione energetica	
Formati testo supportati	PDF, XPS	Consumo energetico (max)	1062 W
		Consumo di energia durante la stampa	345 W
		Consumo di energia durante la copia	345 W
		Consumo energetico (pronta all'uso)	41 W
		Consumo energetico (in sospensione)	1 W
		Consumi (modalità spento)	0,2 W
		Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,73 kWh/settimana
		Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
		Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Fax		Requisiti di sistema	
Fax duplex	✗	Sistema operativo Windows supportato	✓
Fax *	Mono fax	Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Risoluzione del fax (nero)	400 x 400 DPI	Sistema operativo Linux supportato	✓
Velocità di trasmissione fax	2 sec/pagina		
Velocità modem	33,6 Kbit/s		
Caratteristiche		Dimensioni e peso	
Ciclo de lavoro	500 - 1500 pagine per mese	Larghezza	417 mm
Ciclo massimo di funzionamento *	65000 pagine per mese	Profondità	429 mm
Funzione duplex *	Stampa	Altezza	495 mm
Numero di cartucce di stampa *	4	Peso	26 kg
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Giallo		
Lingue di descrizione della pagina	PCL 6, PDF, PostScript 3, XPS	Dati su imballaggio	
Caratteri della stampante	PCL, PostScript	Larghezza imballo	592 mm
Paese di origine	Cina	Profondità imballo	567 mm
	TK-5430K Zwart (toner 1.250) ISO/IEC 19798 TK-5430Y Geel (toner 1.250) ISO/IEC 19798 TK-5430M Magenta (toner 1.250) ISO/IEC 19798 TK-5430C Cyaan (toner 1.250) ISO/IEC 19798 TK-5440K Zwart (toner 2.800) ISO/IEC 19798 TK-5440Y Geel (toner 2.400) ISO/IEC 19798 TK-5440M Magenta (toner 2.400) ISO/IEC 19798 TK-5440C Cyaan (toner 2.400) ISO/IEC 19798	Altezza imballo	637 mm
Cartucce di sostituzione		Peso dell'imballo	33 kg
Capacità di ingresso e uscita		Contenuto dell'imballo	
Numero totale di vassoi di ingresso *	2	Cartuccia inclusa	✓
Capacità totale in ingresso *	300 fogli	Capacità della cartuccia inclusa (nero)	1500 pagine
Capacità di produzione totale *	150 fogli	Capacità della cartuccia inclusa (a colori)	1500 pagine
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1	250 fogli	Unità di imaging inclusa	✓
Vassoio multiuso	✓	Cavi inclusi	AC
Capacità vassoio multifunzione	50 fogli		
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✓		
Capacità documenti	50 fogli		
Numero massimo di vassoi di ingresso	3		
Capacità massima di inserimento	550 fogli		

Dati logistici

Codice del Sistema Armonizzato (SA) 84433100



0632983074879



632983074879



0632983074862



632983074862

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.