

KYOCERA ECOSYS MA2100cfx Laser A4 1200 x 1200 DPI 21 ppm

Marchio : KYOCERA

Famiglia del prodotto:
ECOSYS

Codice prodotto: 110COB3NLO

Nome del prodotto :
MA2100cfx

- Fino a 21 ppm - A4 - colore e monocromatico
- Qualità di stampa pari a 1200 dpi
- Compatibilità "mobile" - AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Printing
- Stampa fronte-retro, copia, scansione e fax standard
- Direct printing da USB flash memory
- Design compatto e basso livello di rumorosità
- Costi operativi estremamente bassi

21ppm A4, 1200x1200dpi (up to 9600x600dpi), 600x600dpi, 32 sec, 30/23ipm (300dpi, A4), 345/41/1W
 KYOCERA ECOSYS MA2100cfx. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 21 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Fax: Mono fax. Funzione duplex: Stampa. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Bianco



Velocità di stampa		Capacità di ingresso e uscita	
Stampa fronte/retro	Auto	Capacità massima di inserimento	550 fogli
Tecnologia di stampa *	Laser	Massima capacità di stampa	150 fogli
Stampa *	Stampa a colori	Carta	
Stampa fronte/retro *	✓	Massimo formato carta serie ISO A *	A4
Risoluzione massima *	1200 x 1200 DPI	Dimensioni massime di stampa	216 x 356 mm
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	21 ppm	Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta normale
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)	21 ppm	Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6
Tempo di riscaldamento	32 s	Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5, B6
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	11 s	Non-ISO print media sizes	Legal, Letter
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	12,5 s	Peso dei supporti per vassoio della carta	60 - 163 g/m ²
Funzione stampa N-in-1	✓	Peso vassoio multifunzione	60 - 220 g/m ²
Stampa n-up	2, 4, 6, 8, 9, 16, 25	Connettività	
stampa su filigrana	✓	Stampa diretta *	✓
Stampa economica	✓	Porta USB	✓
Stampa sicura	✓	Collegamento in rete	
Funzione stampa opuscolo	✗	Wi-Fi *	✗
Funzione stampa poster	✓	Collegamento ethernet LAN *	✓
Stampa senza bordi	✗	Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Stampa DVD/CD	✗	Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Copia		Bluetooth	✗
Copia duplex *	✗	Near Field Communication (NFC)	✗
Copia *	Copia a colori	Tecnologia di stampa mobile	Kyocera Mobile Print
Risoluzione di copia massima *	600 x 600 DPI	Prestazione	
Dimensione massima della copia	A4	RAM massima supportata	1536 MB
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4)	21 cpm	Letto di schede integrato	✗
		RAM installata *	512 MB
		Processore integrato	✓

Copia		Prestazione	
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4)	21 cpm	Famiglia processore	ARM Cortex-A9
Massimo numero di copie	999 copie	Frequenza del processore	800 MHz
Ridimensionamento copie	25 - 400%	Livello di pressione acustica (stampa)	48 dB
Funzione copia N-in-1	✓	Livello di pressione acustica (copia)	48 dB
Funzione N-in-1 (N=)	2, 4	Livello di pressione acustica (standby)	30 dB
Funzione della programmazione di copia	✓	Design	
Funzione copia ID-Card	✓	Colore del prodotto *	Nero, Bianco
Scansione		Posizionamento di mercato *	Casa e ufficio
Scansione fronte/retro *	✗	Display incorporato *	✓
Scansione *	Scansione a colori	Tipologia display	LCD
Risoluzione di scansione ottica *	600 x 600 DPI	Tipo di controllo	Pulsanti
Tipo di scansione *	Scanner piano e ADF	Display a colori	✗
Scansione a	E-mail, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA	Gestione energetica	
Velocità di scansione (a colori)	23 ppm	Consumo energetico (max)	1062 W
velocità di scansione (nero)	30 ppm	Consumo di energia durante la stampa	345 W
Formati immagini supportati	JPEG, TIFF	Consumo di energia durante la copia	345 W
Formati testo supportati	PDF, XPS	Consumo energetico (pronta all'uso)	41 W
Fax		Consumo energetico (in sospensione)	1 W
Fax duplex	✗	Consumi (modalità spento)	0,2 W
Fax *	Mono fax	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,73 kWh/settimana
Risoluzione del fax (nero)	400 x 400 DPI	Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Velocità di trasmissione fax	2 sec/pagina	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Velocità modem	33,6 Kbit/s	Requisiti di sistema	
Caratteristiche		Sistema operativo Windows supportato	✓
Ciclo de lavoro	500 - 1500 pagine per mese	Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Ciclo massimo di funzionamento *	65000 pagine per mese	Sistema operativo Linux supportato	✓
Funzione duplex *	Stampa	Dimensioni e peso	
Numero di cartucce di stampa *	4	Larghezza	417 mm
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Giallo	Profondità	429 mm
Lingue di descrizione della pagina	PCL 6, PDF, PostScript 3, XPS	Altezza	495 mm
Caratteri della stampante	PCL, PostScript	Peso	26 kg
Paese di origine	Cina	Dati su imballaggio	
Cartucce di sostituzione	TK-5430K Zwart (toner 1.250) ISO/IEC 19798 TK-5430Y Geel (toner 1.250) ISO/IEC 19798 TK-5430M Magenta (toner 1.250) ISO/IEC 19798 TK-5430C Cyaan (toner 1.250) ISO/IEC 19798 TK-5440K Zwart (toner 2.800) ISO/IEC 19798 TK-5440Y Geel (toner 2.400) ISO/IEC 19798 TK-5440M Magenta (toner 2.400) ISO/IEC 19798 TK-5440C Cyaan (toner 2.400) ISO/IEC 19798	Larghezza imballo	592 mm
Capacità di ingresso e uscita		Profondità imballo	567 mm
Numero totale di vassoi di ingresso *	2	Altezza imballo	637 mm
Capacità totale in ingresso *	300 fogli	Peso dell'imballo	32 kg
Capacità di produzione totale *	150 fogli	Contenuto dell'imballo	
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1	250 fogli	Cartuccia inclusa	✓
Vassoio multiuso	✓	Capacità della cartuccia inclusa (nero)	1500 pagine
Capacità vassoio multifunzione	50 fogli	Capacità della cartuccia inclusa (a colori)	1500 pagine
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✓	Unità di imaging inclusa	✓
Capacità documenti	50 fogli	Cavi inclusi	AC
Numero massimo di vassoi di ingresso	3	Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84433100



0632983074909



632983074909

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 07-MAR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date