

WCB380 WCS 125 Edition

Lavatrice W1 a carica frontale:

con A -20 %, SteamCare e PowerWash per un'eccellente cura della biancheria.



- Testati per 20 anni di cura della biancheria
- Risparmiare ancora più energia con A -20 %*
- SteamCare riduce i tempi di stiratura fino al 50 % e rinfresca i tuoi capi.
- QuickPowerWash garantisce risultati rapidi ed efficienti in soli 49 minuti
- Miele@home – connessione intelligente per più possibilità**

* 20 % più economica rispetto al valore limite (52) della classe di efficienza energetica A

** Offerta digitale aggiuntiva di Miele & Cie. KG. Tutte le applicazioni intelligenti sono consentite grazie al sistema Miele@home. In base al modello e al paese le funzionalità possono variare.



Codice EAN: 4002516760078 / Numero di materiale: 12454510 /
Vecchio numero di materiale: 11CB38011

Promozione anniversario	
Modelli anniversario 125	•
Struttura	
Posizionabile a colonna	•
Side-by-Side	•
Inseribile sotto un piano di lavoro	•
Per incasso sottopiano	•
Incernieratura sportello	destra
Tipologia	
Marca prodotto	W1 Chrome Edition
Carica frontale	•
Centrifuga	
Velocità max. di centrifuga	1400
Stop con acqua	•
No centrifuga	•
Design	
Colore elettrodomestico	bianco loto
Colore pannello comandi	bianco loto
Design sportello	Nero ossidiana con anello ghiaccio polare
Colore selettore	Bianco loto
Versione pannello	diritto
Comandi	Selettore
Display	DirectSensor giallo, 7 seg.
Efficacia di pulizia	
Innovativa tecnologia di lavaggio PowerWash	•
Dosaggio CapDosing in porzioni	•
Trattamento delicato biancheria	
Cestello a nido d'ape	•
Carico in kg	8,0
Comfort d'uso	
Connessione a Miele@home	•
Sistema a vapore SteamCare	•
Posticipo avvio max. 24h	•
Indicazione durata residua	•
Cassetto detersivi AutoClean	•
AddLoad	•
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (A–G)	A
Più economica rispetto al valore limite (52) della classe di efficienza energetica A	20%
Consumi energetici ponderati per 100 cicli considerando il ciclo di lavaggio in kWh	38
Consumi idrici ponderati per ciclo in l	48
Classe di efficienza in centrifugazione	B
Classe di emissione di rumore aereo (nella centrifugazione)	A
Emissione di rumore aereo durante la centrifugazione in db(A) re 1 pW	72
Durata del programma "ECO 40–60" con capacità nominale	219
Potenza assorbita in modo spento in W	0,30

WCB380 WCS 125 Edition

Lavatrice W1 a carica frontale:

con A -20 %, SteamCare e PowerWash per un'eccellente cura della biancheria.



Codice EAN: 4002516760078 / Numero di materiale: 12454510 /

Vecchio numero di materiale: 11CB38011

Potenza assorbita in modo standby in rete in W 0,60

Lavaggio a basse temperature "fredda" e "20°C

Flussometro

Regolazione della schiuma

Motore Inverter con tecnologia ProfiEco

Programmi di lavaggio

QuickPowerWash

Cotone

Lava/Indossa

Delicati

Camicie

Lana (a mano)

Express 20'

Capi scuri/Jeans

Rinfrescare/Rinfrescare a vapore

Scarico/Centrifuga

ECO 40-60

Opzioni lavaggio

Breve

Prelavaggio

+Acqua

Risciacquo supplementare

Vapore Stiro facile

Stiro rapido (Pre-Stiratura) con vapore

Segnale acustico

Sicurezza

Sistema antiallagamento

Sicurezza bimbi

Blocco codice PIN

Interfaccia ottica

Dati tecnici

Misure in mm (larghezza)

Misure in mm (altezza)

Misure in mm (profondità)

Profondità elettrodomestico a sportello aperto in mm

Profondità apparecchio senza sportello (per sottopiano) in mm

Peso in kg

Assorbimento complessivo in kW

Tensione in V

Protezione in A

Frequenza in Hz

Lunghezza del cavo di alimentazione in m

0,60

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Watercontrol-System

•

•

•

•

596

850

636

1054

600

80

2,10-2,40

220-240

10

50

2

WCB380 WCS 125 Edition

Lavatrice W1 a carica frontale:

con A -20 %, SteamCare e PowerWash per un'eccellente cura della biancheria.



W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm