

Sistema Mini Multi-Cellulare IP DECT senza fili

Il sistema multi-cellulare DECT IP Mini Yealink W75, che consiste in una stazione base (W75B) e un gestore DECT (W75DM), è progettato per fornire alle organizzazioni copertura wireless e facile implementazione. Questo sistema multi-cella mini DECT mira a offrire una soluzione scalabile e affidabile per organizzazioni piccole e medie di varie forme. Il sistema supporta fino a 20 telefoni e 20 chiamate simultanee, garantendo che ciascun telefono possa avere una chiamata attiva. Elimina le limitazioni della copertura wireless associate a una singola stazione base. Inoltre, il sistema si integra perfettamente con i telefoni Yealink W56H, W57R, W59R, W73H, W74H e W78H, consentendo un roaming fluido e il trasferimento delle chiamate tra le zone. Ciò consente la comunicazione mobile gratuita all'interno e tra ciascuna area di copertura. I dispositivi W75B e W75DM presentano un design moderno e compatto e una qualità vocale HD di Yealink, migliorata dalla tecnologia full-duplex.



Caratteristiche e vantaggi principali

Configurazione e installazione semplici

Il DM e la Base possono essere fisicamente collegati tra loro per stabilire il sistema. Sulla rete multicast, gli amministratori beneficiano dello zero touch provisioning del sistema non appena la stazione base viene accesa e collegata alla rete. Non ti preoccupare se non sei in uno scenario di rete non multicast, configura l'indirizzo IP del DECT Manager tramite la Web Interface della base station per completare l'implementazione del sistema.

Aggiornamento impercettibile

Puoi aggiornare i telefoni W73H, W74H, W78H, W57R e W59R senza alcuna percezione. L'aggiornamento dei ricevitori sarà completato entro due minuti. Il canale non sarà occupato durante la trasmissione del firmware e i ricevitori possono essere usati normalmente.

Backup del sistema

Yealink W75 DECT IP Mini MC supporta il backup della base di sincronizzazione di Livello 1. Quando la base di livello 1 va offline, altre basi nel sistema possono essere usate come base di backup di livello 1, e il backup può essere completato entro un minuto per sostituire la base di livello 1 in modo che il sistema possa mantenere rapidamente l'uso normale. Yealink W75 Mini MC supporta la funzione DM dual hot per garantire il funzionamento normale e stabile del sistema W75 DECT IP Mini MC.

Sicurezza e stabilità

Basato sulla tecnologia DECT di Yealink, il sistema W75 DECT IP Mini MC ti offre sia chiamate stabili che roaming e handover senza interruzioni. La trasmissione dati wireless over-the-air è garantita dalla crittografia DECT, e in più risulta impossibile origliare le conversazioni tramite wireless. Allo stesso tempo, TLS e SRTP giocano un ruolo centrale nelle comunicazioni SIP sicure. Pacchetto Yealink W75 DECT IP Mini MC System con la potente funzione di aggiornamento Grayscale, quando si esegue l'aggiornamento per un portatile, gli altri portatili sono esenti da questo processo e l'intero sistema continua a funzionare in sicurezza e stabilità.

Contatti DECT avanzati

Quando ha una chiamata in entrata, il destinatario può ottenere le informazioni di chi chiama, compresi numero e nominativo, direttamente dallo schermo del telefono, invece che sotto forma di cifre. Una migliore compatibilità con diverse piattaforme PBX consente di rendere raggiungibili i contatti provenienti da diverse piattaforme sul sistema Yealink W75 DECT IP Mini MC, come la rubrica Xsi e i contatti XML. In più, LDAP e rubrica remota sono disponibili.

Provisioning efficiente e gestione unificata

Il sistema W75 DECT IP Mini MC eredita il potente meccanismo Auto-p di Yealink dal sistema DECT, che consente di implementare in modo semplice il provisioning efficiente e il dispiegamento di massa senza sforzo tramite il Servizio di Redirezione e Provisioning (RPS) di Yealink e l'auto provisioning. Inoltre, puoi configurare e gestire l'intero sistema multi-cella sul portale web di DECT Manager, rendendo l'implementazione, la manutenzione e l'aggiornamento senza problemi, oltre a risparmiare ancora più tempo e costi IT per le aziende.

Compatibile con dispositivi multipli

Il sistema Yealink W75 DECT IP Mini MC è compatibile con diversi dispositivi DECT Yealink, inclusi W56H, W57R, W59R, W73H, W74H e W78H, e tutti questi dispositivi possono essere collegati a un singolo o multi-cell DECT system di Yealink, e un ecosistema DECT completo è a portata di mano.

- Handover e roaming senza interruzioni
- Fino a 20 chiamate in parallelo
- Fino a 3 stazioni base
- Fino a 20 portatili
- Fino a 20 account SIP
- Supporto XML/LDAP/rubrica remota
- Supporto directory Xsi
- Copertura radio DECT fino a 50 m all'interno e 300 m all'esterno
- Tecnologia DECT:
La tecnologia DECT di Yealink si concentra su Audio VoIP di alta qualità (banda larga) e applicazioni dati a basso bitrate. Questa tecnologia non è compatibile con dispositivi di terze parti di alcun tipo (base station, cordless..).
- Supporto IPv6
- Supporto per PoE
- Compatibile con Yealink W56H, W57R, W59R, W73H, W74H e W78H

Caratteristiche del telefono

- > Sincronizzazione over air (trasferimento & roaming senza interruzioni)
- > Fino a 20 chiamate simultanee
- > Fino a 3 stazioni base
- > Fino a 8 chiamate WB (4 portatili attivi) per base
- > Fino a 8 chiamate NB per base
- > Fino a 20 portatili
- > Fino a 20 account VoIP
- > Fino a 2 chiamate simultanee per ogni portatile
- > Chiamate in attesa, trasferimento di chiamata, conferenza a 3 interlocutori
- > Passaggio tra chiamate
- > Chiamate in attesa, muto, silenzioso, DND
- > ID chiamante con nome e numero
- > Chiamata anonima, rifiuto chiamata anonima
- > Inoltro della chiamata (sempre/se occupato/se nessuna risposta)
- > Composizione rapida, segreteria telefonica, richiamata
- > Indicazione di messaggio in attesa (MWI)
- > Musica di attesa (basata su server)
- > Rubrica locale fino a 100 voci per portatile
- > Rubrica telefonica remota / LDAP / rubrica XML
- > Ricerca/import/export in rubrica
- > Cronologia delle chiamate (tutte, perse, effettuate, ricevute)
- > Ripristino ai valori di fabbrica, riavvio
- > Blocco tastiera, chiamata d'emergenza
- > Directory Broadsoft, registro delle chiamate Broadsoft
- > Broadworks presenta la sincronizzazione dei tasti
- > Shared Call Appearance (SCA)
- > Browser XML
- > Registrazione IPUI
- > Livello di accesso dell'utente

Gestione

- > Provisioning automatico tramite TFTP/FTP/HTTP/HTTPS/RPS
- > Provisioning automatico con PnP
- > Aggiornamento portatile: OTA (Over-The-Air)
- > Configurazione: browser/telefono/provisioning automatico
- > Pacchetto traccia ed export registro di sistema

Caratteristiche audio

- > Vivavoce full-duplex
- > Compatibile con ausili uditivi (HAC)
- > DTMF
- > Codec banda larga: AMR-WB (facoltativo), G.722
- > Codec banda stretta: AMR-NB (facoltativo), PCMU (G.711µ), PCMA (G.711A), G.726, G.729, G.729A, iLBC
- > VAD, CNG, AGC, PLC, AJB

Caratteristiche di rete

- > SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- > SNTP/NTP
- > VLAN (802.1Q e 802.1P)
- > 802.1x, LLDP
- > Client STUN (NAT Traversal)
- > UDP/TCP/TLS
- > Assegnazione IP: statico/DHCP
- > Supporto backup server proxy in uscita

Sicurezza

- > VPN aperto
- > Transport Layer Security (TLS1.1/TLS1.2)
- > HTTPS (server/client), SRTP
- > Autenticazione digest
- > File di configurazione protetta tramite crittografia AES
- > Supporto SHA256/SHA512/SHA384

DECT

- > Bande di frequenza:
 - 1880 – 1900 Mhz (Europa), 1920 – 1930 MHz (US)
 - 1902 – 1906 MHz (TH), 1910 – 1920 MHz (BR)

Interfaccia

- > 1 porta Ethernet RJ45 10/100M
- > Alimentazione via Ethernet (IEEE 802.3af), Classe 1

Caratteristiche fisiche

- > Portata in ambienti interni: 20 m-50 m (la distanza ideale è 50 m)
- > Portata in ambienti esterni: 300 m (in condizioni ideali)
- > Installabile a parete
- > Tre indicatori LED su W75B:
 - 1 x LED DECT
 - 1 x LED Role
 - 1 x LED LAN (indicatore di alimentazione e stato della rete)
- > Dimensione W75DM: 100 mm x 101 mm x 36 mm
- > Dimensione W75B: 130 mm x 100 mm x 25,1 mm
- > Colore: Bianco perla
- > Umidità operativa: 10-95%
- > Temperatura operativa: -10°C to +50°C (+14-122°F)
- > Temperatura di conservazione: - 30 to +70°C (-22-158°F)

Caratteristiche della confezione

- > Contenuto della confezione:
 - W75B
 - W75DM
 - Vite di espansione
 - Guida introduttiva
 - Adattatore di alimentazione (opzionale)
- > Qtà/cartone: 10 pz
- > P. N.: 2,56 kg
- > P. L.: 3,13 kg

Conformità



Informazioni su Yealink

Yealink (Codice azionario: 300628) è un fornitore leader a livello mondiale di soluzioni collaborative e comunicazioni unificate specializzato in videoconferenze, comunicazioni vocali e collaborazione, impegnato ad aiutare ogni individuo e organizzazione ad abbracciare la potenza del concetto "collaborazione semplice, produttività elevata".

Grazie alla qualità migliore della categoria, alla tecnologia innovativa e alla facilità d'uso, Yealink è uno dei migliori fornitori in oltre 140 Paesi e regioni, è al primo posto nella quota di mercato globale di telefoni IP ed è il leader della Top 5 nel mercato delle videoconferenze (Frost & Sullivan, 2021).

Per ulteriori informazioni su Yealink, fare clic [qui](#).

Copyright

Copyright © 2024 YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte della presente pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa in alcuna forma o in alcun modo, elettronica o meccanica, per mezzo di fotocopie, registrazioni o altro modo, per alcuno scopo senza l'autorizzazione espressamente scritta di Yealink (Xiamen) Network Technology CO., LTD.

Supporto tecnico

Visitare il sito Yealink WIKI (<http://support.yealink.com/>) per il download di firmware, documenti sui prodotti, domande frequenti e altro. Per una migliore assistenza, consigliamo sinceramente di utilizzare il sistema di creazione di ticket Yealink (<https://ticket.yealink.com>) per inoltrare i propri problemi tecnici.



YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.
Web: www.yealink.com
Indirizzo: No.666 Hu'an Rd,Huli District Xiamen City, Fujian, P.R.C
Copyright©2023 Yealink Inc. All right reserved.