

Canon Microfono stereo direzionale DM-E1

Marchio : Canon

Codice prodotto: 1429C001

Nome del prodotto : Microfono stereo direzionale DM-E1



Microfono stereo direzionale DM-E1

[Canon Microfono stereo direzionale DM-E1:](#)

Il microfono direzionale DM-E1 permette a videomaker esperti e filmmaker alle prime armi di ottenere tracce audio di alta qualità durante la registrazione di video con videocamere Canon compatibili dotate di ingresso audio da 3,5 mm. Grazie ai numerosi controlli direzionali è possibile adattarsi perfettamente alle condizioni di ripresa, che si tratti delle riprese di un film, di un concerto dal vivo o semplicemente delle viste e dei suoni intorno a te.

Canon Microfono stereo direzionale DM-E1. Tipo: Microfono per fotocamera digitale, Sensibilità microfono: -42 dB, Frequenza microfono: 50 - 16000 Hz. Tecnologia di connessione: Cablato, Interfaccia dispositivo: 3.5 mm (1/8"). Colore del prodotto: Nero, Prodotti compatibili: Canon EOS. Alimentazione: Batteria, Tipo batteria: CR2032, Tecnologia batteria: Litio. Peso microfono: 110 g, Dimensioni (LxPxX) con base: 40 x 130 x 84 mm

| Microfono | | Dimensioni e peso | |
|------------------------------|-----------------------------------|---|------------------|
| Sensibilità microfono | -42 dB | Peso microfono | 110 g |
| Frequenza microfono | 50 - 16000 Hz | Dimensioni (LxPxX) con base | 40 x 130 x 84 mm |
| Tipo * | Microfono per fotocamera digitale | Dettagli tecnici | |
| Impedenza ingresso microfono | 550 Ω | Profondità | 12,9 cm (5.1") |
| Connettività | | Altezza | 8,38 cm (3.3") |
| Tecnologia di connessione * | Cablato | Larghezza | 3,81 cm (1.5") |
| Interfaccia dispositivo * | 3.5 mm (1/8") | Funzionamento a batteria | ✓ |
| Prestazione | | Altre caratteristiche | |
| Colore del prodotto * | Nero | Indicatore di carica della batteria | ✓ |
| Prodotti compatibili | Canon EOS | Dati logistici | |
| Gestione energetica | | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85181000 |
| Alimentazione * | Batteria | Condizioni ambientali | |
| Tipo batteria | CR2032 | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Tecnologia batteria | Litio | | |
| Numero di batterie | 1 | | |



4549292065732

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.