

DYMO®



IND

Etichette industriali RHINO™

Trovare l'etichetta giusta per la giusta applicazione

Le etichette industriali RHINO™ sono affidabili, robuste e specificatamente collaudate sul posto per le applicazioni industriali.

- ▶ Le etichette industriali sono resistenti al calore, agli agenti chimici e ai raggi UV e sono dotate di adesivi di grado industriale capaci di aderire permanentemente nelle condizioni più difficili.
- ▶ Disponibili in un'ampia gamma di colori e materiali ideali per superfici piatte e curve, sia in ambiente interno che esterno.
- ▶ "Retro facilmente rimovibile" per un'applicazione senza problemi

6 mm

9 mm

12 mm

19 mm


24 mm



Vinile



Poliestere permanente



Nylon flessibile



Guaina termorestringente

Vinile

Aa Aa Aa Aa Aa Aa Aa

Intervallo di temperature: da -40°C a 80°C



9 mm x 5,5 m
3/8" x 18"

12 mm x 5,5 m
1/2" x 18"

19 mm x 5,5 m
3/4" x 18"

24 mm x 5,5 m
1" x 18"

Poliestere permanente

Aa Aa Aa

Intervallo di temperature: da -40°C a 150°C*



6 mm x 5,5 m
1/4" x 18"

9 mm x 5,5 m
3/8" x 18"

12 mm x 5,5 m
1/2" x 18"

19 mm x 5,5 m
3/4" x 18"

24 mm x 5,5 m
1" x 18"

Nylon flessibile

Aa Aa

Intervallo di temperature: da -40°C a 60°C



12 mm x 3,5 m
1/2" x 18"

19 mm x 3,5 m
3/4" x 18"

24 mm x 3,5 m
1" x 18"

Guaina termorestringente

Aa Aa

Intervallo di temperature: Fino a 125°C



6 mm x 1,5 m
1/4" x 18"

9 mm x 1,5 m
3/8" x 18"

12 mm x 1,5 m
1/2" x 18"

19 mm x 1,5 m
3/4" x 18"

24 mm x 1,5 m
1" x 18"



100% materiale riciclato utilizzato per la cartuccia esterna



Le etichette di alta qualità DYMO® sono prodotte in Belgio



Conformi Reach



Conformi RoHS

DYMO®

Queste informazioni sono fornite per finalità informative generiche e gli standard e le certificazioni di conformità qui indicati si basano sugli attuali standard, i quali sono soggetti a modifica.

newell
BRANDS

© 2021 Newell Brands