

02

Stufa portatile a gas infrarossi Portable infrared gas stove



NEW




Nuovo design arrotondato, tinte rosso ciliegia o verde bosco, finitura matt
New rounded design, cherry red or forest green colours, matt finish



Pannello comandi con accensione piezo-elettrica
Control panel with piezo-electric ignition



Ruote posteriori dotate di ferma-ruota
Rear wheels with locking device



Dimensioni
Dimensions

ARGO SOL RED e GREEN

ARGO SOL RED 191430060

ARGO SOL GREEN 191430061

Perfetta per le abitazioni prive d'impianto di riscaldamento. Efficace la resa ed immediato il comfort in totale sicurezza. Le ruote multi-direzionali consentono di trasferirla da un locale all'altro con estrema facilità.

It's perfect for homes without a heating system. It gives effective yield and immediate comfort in total safety. The multi-directional wheels allow to transfer it from one room to another with extreme ease.



NEW DESIGN, CLASSICA FUNZIONALITÀ

- > Stufa portatile a gas a infrarossi
- > Finitura matt, di colore rosso ciliegia oppure verde scuro
- > 3 step di potenza termica: 1,55/2,90/4,20 kW
- > Regolatore di pressione e tubo gas per collegamento a bombola GPL certificati da IMQ, già montati sull'unità
- > Accensione piezo-elettrica separata
- > Ruote pluridirezionali (2 posteriori con fermaruota)
- > Ampio vano posteriore per bombola fino a 15 kg
- > Triplice dispositivo di sicurezza:
 - **PPF** (anti-spegnimento fiamma): interrompe il flusso di gas in caso di spegnimento della fiamma pilota
 - **ODS** (oxygen depletion sensor): spegne l'unità in caso di superamento del livello massimo consentito di emissioni di CO₂
 - **Anti-ribaltamento**: blocca il funzionamento dell'unità in caso di superamento di un certo livello di inclinazione della stufa.

NEW DESIGN, CLASSIC FUNCTIONALITY

- > Portable Infrared gas heater
- > Matt finish, cherry red or dark green
- > 3 heating power steps: 1.55/2.90/4.20 kW
- > Pressure regulator and gas pipe for connection to the LPG cylinder certified by IMQ, already mounted on the unit
- > Separate piezo-electric ignition
- > Multi-directional wheels (2 rear with wheel stop)
- > Large rear compartment for cylinders up to 15 kg
- > Triple safety device:
 - **PPF** (flame retardant): interrupts the gas flow if the pilot flame goes out
 - **ODS** (oxygen depletion sensor): turns off the unit in case of exceeding the maximum allowed level of CO₂ emissions
 - **Anti-overturning**: blocks the operation of the unit if a certain inclination level of the stove is exceeded.

EAN ARGO SOL RED 8013557515387
 EAN ARGO SOL GREEN 8013557515394

| MODELLO/MODEL | | ARGO SOL |
|---|----------------|---------------------------|
| Potenza di riscaldamento / Heating mode | kW | 1,55/2,90/4,20 |
| Superficie riscaldabile (min.-max.) / Suitable area (min.-max.) | m ² | 20/80 |
| Apparecchio portatile / Portable device | | • |
| Accensione piezoelettrica / Piezoelectric ignition | | • |
| Fiamma pilota / Pilot flame | | • |
| Regolazione manuale potenza riscaldamento / Manual heating power adjustment | | • |
| Tipo di riscaldamento / Type of heating | | Irraggiamento/Irradiation |
| Consumo di gas gpl / Lpg consumption | g/h | 110/207/305 |
| Dispositivo di sicurezza di controllo atmosferico / Atmospheric control safety device | | • |
| Dispositivo anti-spegnimento fiamma pilota / Device protecting the pilot flame being extinguished | | • |
| Dispositivo di sicurezza anti-ribaltamento / Anti-tipping safety device | | • |
| Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Dimensions (H./W./D.) | mm | 720/410/360 |
| Peso / Weight | kg | 8,8 |