



HP OfficeJet Pro 8024 All-in-One Printer Getto termico d'inchiostro A4 4800 x 1200 DPI 20 ppm Wi-Fi



Marchio : HP

Famiglia del prodotto:
OfficeJet Pro

Codice prodotto: 1KR66B

Nome del prodotto : OfficeJet
Pro 8024 All-in-One Printer

- ADF da 35 fogli; scansione verso e-mail; stampa fronte/retro
- Stampa, copia, scansione, fax
- Velocità di stampa fino a 20 ppm (in bianco e nero) e 10 ppm (a colori)
- 1200 x 1200 dpi rendering

Stampante multifunzione HP OfficeJet Pro 8024

HP OfficeJet Pro 8024 All-in-One Printer. Tecnologia di stampa: Getto termico d'inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 10 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 1200 DPI. Fax: Fax a colori. Funzione duplex: Stampa, Fax. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Colore del prodotto: Grigio



Velocità di stampa

| | |
|--|----------------------------|
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Risoluzione colore | 4800 x 1200 DPI |
| Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
| Tecnologia di stampa * | Getto termico d'inchiostro |
| Stampa * | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro * | ✓ |
| Risoluzione massima * | 4800 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) * | 20 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 10 ppm |
| Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 29 ppm |
| Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter) | 25 ppm |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 20 ppm |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 10 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 13 s |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 17 s |
| Margine di stampa superiore (min) | 2,9 mm |
| Margine di stampa inferiore (min) | 2,9 mm |
| Margine di stampa sinistro (min) | 2,9 mm |
| Margine di stampa destro (min) | 2,9 mm |
| Funzione stampa N-in-1 | ✓ |
| Stampa sicura | ✓ |
| Funzione stampa opuscolo | ✓ |
| Stampa senza bordi | ✓ |

Copia

| | |
|--|----------------|
| Copia duplex * | ✓ |
| Copia * | Copia a colori |
| Risoluzione di copia massima * | 600 x 600 DPI |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 29 cpm |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 23 cpm |
| Velocità di copiatura (in nero, bozza, A4) | 29 cpm |

Carta

| | |
|---|----------------------------|
| Tensione di ingresso AC | Executive, Legale, Lettera |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) * | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5, C6 |
| Non-ISO print media sizes | Carta Hagaki |
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
| Dimensioni buste | C5, C6, DL |
| Dimensioni carta fotografica | 13x18,10x15 cm |
| Dimensioni carta fotografica | 8.5x13" |
| Dimensioni supporti stampa senza bordi | A4, Lettera |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 76,2 - 215,9 mm |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 355,6 mm |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 105 g/m ² |
| Peso vassoio multifunzione | 60 - 280 g/m ² |

Connettività

| | |
|------------------------|---|
| Porta USB | ✓ |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Quantità porte RJ-11 | 1 |

Collegamento in rete

| | |
|-----------------------------------|--|
| Wi-Fi * | ✓ |
| Collegamento ethernet LAN * | ✓ |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Diretto | ✓ |
| Algoritmi di sicurezza supportati | EAP-TLS, HTTPS, SSL/TLS, WPA2-Enterprise |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |

Prestazione

| | |
|--|----------|
| RAM massima supportata | 256 MB |
| RAM installata * | 256 MB |
| Processore integrato | ✓ |
| Frequenza del processore | 1200 MHz |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 68 dB |
| Livello di pressione acustica (copia) | 67 dB |

| Copia | | Prestazione | |
|---|------------------------------|---|---|
| Velocità di copia (colore, draft, A4) | 23 cpm | Livello di pressione acustica (scansione) | 58 dB |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 13 s | Livello di potenza acustica (stampa) | 6,8 dB |
| Velocità della prima copia (modalità a colori) | 17 s | Design | |
| Massimo numero di copie | 99 copie | Colore del prodotto * | Grigio |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% | Nome del colore | Light Basalt |
| Funzione copia ID-Card | ✓ | Posizionamento di mercato * | Casa e ufficio |
| Funzione di adattamento automatico | ✓ | Display incorporato * | ✓ |
| Scansione | | Tipologia display | CGD |
| Scansione * | Scansione a colori | Dimensioni schermo | 6,86 cm (2.7") |
| Risoluzione di scansione ottica * | 1200 x 1200 DPI | Touch screen | ✓ |
| Massima risoluzione di scansione | 1200 x 1200 DPI | Tipo di controllo | Touch |
| Area massima di scansione | 215,9 x 297 mm | Display a colori | ✓ |
| Tipo di scansione * | Scanner piano e ADF | Gestione energetica | |
| Tecnologia scansione | CIS | Consumo di energia durante la stampa | 21 W |
| Scansione a | E-mail Server, Software | Consumo energetico (pronta all'uso) | 5,8 W |
| Velocità di scansione (a colori) | 3,5 ppm | Consumo energetico (in sospensione) | 1 W |
| velocità di scansione (nero) | 8 ppm | Consumi (modalità spento) | 0,08 W |
| Formati immagini supportati | BMP, JPG, PNG, TIFF | Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,2 kWh/settimana |
| Formati testo supportati | PDF, RTF, TXT | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit | Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Livelli di scala di grigi | 256 | Caratteristiche speciali | |
| Driver di scansione | TWAIN | Inchiostro istantaneo HP | ✓ |
| Versione TWAIN | 2,1 | Durata dell'inchiostro istantaneo HP | 3 mese(i) |
| Fax | | Requisiti di sistema | |
| Fax duplex | ✓ | Sistema operativo Windows supportato | Windows 8, Windows 7, Windows 10, Windows 11 |
| Fax * | Fax a colori | Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Risoluzione del fax (nero) | 300 x 300 DPI | Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 |
| Risoluzione del fax (a colori) | 200 x 200 DPI | Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS |
| Velocità di trasmissione fax | 4 sec/pagina | Condizioni ambientali | |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s | Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Memoria fax | 100 pagine | Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato | 20 - 75% |
| Riselezione automatica | ✓ | Intervallo di temperatura | -40 - 60 °C |
| Composizione veloce | ✓ | Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 40 °C |
| Velocità di composizione fax, max. numeri | 99 | Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Inoltro fax | ✓ | Altitudine di non-funzionamento | 0 - 4500 m |
| Inoltro fax a | Fax, PC | Certificati di sicurezza | |
| Trasmissione Fax | 20 posizioni | Certificazione | CISPR 32:2012/EN 55032:2012 Class B; CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; FCC CFR 47 Part 15 Class B (USA); ICES - 003, Issue 6 Class B (Canada); EN 301 489-1 (V2.1.1:2017), EN 301 489-17 (V3.1.1 2017) |
| Invio fax ritardato | ✓ | Sostenibilità | |
| Auto riduzione | ✓ | Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Anello caratteristico | ✓ | Dimensioni e peso | |
| Identificatore di chiamata | ✓ | Larghezza | 460 mm |
| Caratteristiche | | Profondità | 341,2 mm |
| Ciclo de lavoro | 0 - 800 pagine per mese | | |
| Ciclo massimo di funzionamento * | 20000 pagine per mese | | |
| Funzione duplex * | Stampa, Fax | | |
| Invio digitale | ✓ | | |
| Numero di cartucce di stampa * | 4 | | |
| Colori di stampa * | Nero, Ciano, Magenta, Giallo | | |
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 3 GUI | | |
| Multifunzione all-in-one | ✓ | | |
| Paese di origine | Tailandia | | |
| Segmento HP | Casa | | |
| Capacità di ingresso e uscita | | | |
| Numero totale di vassoi di ingresso * | 1 | | |

| Capacità di ingresso e uscita | | Dimensioni e peso | |
|--|--|---|---|
| Capacità totale in ingresso * | 225 fogli | Altezza | 234 mm |
| Capacità di produzione totale * | 60 fogli | Peso | 8,2 kg |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | ✓ | Dati su imballaggio | |
| Capacità documenti | 35 fogli | Larghezza imballo | 506 mm |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 1 | Profondità imballo | 298 mm |
| Capacità massima di inserimento | 225 fogli | Altezza imballo | 408 mm |
| Massima capacità di stampa | 60 fogli | Peso dell'imballo | 10,4 kg |
| Carta | | Contenuto dell'imballo | |
| Massimo formato carta serie ISO A * | A4 | Cartuccia inclusa | ✓ |
| Dimensioni massime di stampa | 210 x 297 mm | Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 255 pagine |
| Tipi di supporti per vassoio della carta * | Carta lucida, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa | Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 270 pagine |
| | | Cavi inclusi | AC |
| | | Manuale dell'utente | ✓ |
| | | Software forniti | HP Printer Software, Shop for Supplies Online |
| Altre caratteristiche | | | |
| | | Numero di utenti | 5 utente(i) |
| | | Requisiti di sistema raccomandati | Windows 10, 8.1, 8, 7: 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer |
| | | Emissioni acustiche (risparmio energetico) | 25 dB |
| | | Numero di testine di stampa | 4 |
| | | Compatibilità elettromagnetica | CISPR 32:2012/EN 55032:2012 Class B, CISPR 24:2010/EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 301 489-1 V2.1.1:2017, EN 301 489-17 V3.1.1:2017 |



0193424632466



193424632466

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.