




FRITZ!Box 6890 LTE router wireless Gigabit Ethernet Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) 4G Nero, Rosso, Bianco

Marchio : AVM

Famiglia del prodotto:
FRITZ!Box

Codice prodotto: 20002817



Nome del prodotto :
FRITZ!Box 6890 LTE

FRITZ!Box 6890 LTE. Banda Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.11ac), Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max): 1733 Mbit/s. Tipo di interfaccia LAN Ethernet: Gigabit Ethernet. Generazione di reti mobili: 4G, Standard 3G: HSPA, UMTS, Standard 4G: LTE. Algoritmi di sicurezza supportati: IPSec, WPA2, WPS. Protocolli di rete supportati: IPv4, IPv6



Connessione WAN		Caratteristiche di gestione	
WAN Ethernet *	✓	Gestione web-based	✓
WAN DSL *	✓	Wake-on-LAN ready	✓
Slot per scheda SIM *	✓	Sicurezza WPS Push Button	✓
Caratteristiche Wireless LAN		Sicurezza	
Banda Wi-Fi *	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)	Algoritmi di sicurezza supportati	IPSec, WPA2, WPS
Wi-Fi standard *	Wi-Fi 5 (802.11ac)	Firewall	✓
Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) *	1733 Mbit/s	Accesso ospite	✓
Standard Wi-Fi	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	NAT (Traduzione dell'indirizzo di rete)	✓
Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda)	1733 Mbit/s	Protocolli	
Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda)	800 Mbit/s	Server DHCP	✓
Collegamento in rete		Universal Plug and Play (UPnP)	✓
Collegamento ethernet LAN *	✓	Protocolli di rete supportati	IPv4, IPv6
Tipo di interfaccia LAN Ethernet *	Gigabit Ethernet	Design	
Selezione automatica dei canali	✓	Colore del prodotto	Nero, Rosso, Bianco
Supporta connessione ISDN	✓	Tipo di prodotto *	Router da tavolo
Reti mobili		Certificati di sicurezza	
Generazione di reti mobili	4G	Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance)	✓
3G	✓	Contenuto dell'imballo	
4G	✓	Cavi inclusi	DSL, LAN (RJ-45)
Standard 3G	HSPA, UMTS	Adattatore AC/DC	✓
Standard 4G	LTE	Guida rapida	✓
Caratteristiche DSL		Antenna	
VDSL	✓	Design dell'antenna *	Esterno
Connettività		Tipo connettore antenna	SMA dipole
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	5	Qualità dell'antenna	2
Porta USB *	✓	Gestione energetica	
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	1	Tipologia alimentazione *	AC
Quantità porte RJ-11	3	Consumi	9,5 W
		Dimensioni e peso	
		Larghezza	250 mm
		Profondità	184 mm

Dimensioni e peso

Altezza

48 mm



4023125028175

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 03-MAY-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date