

i-SENSYS MF421dw\MF426dw\MF428x\MF429x

# STAMPANTE MULTIFUNZIONE, AFFIDABILE, SICURA E INTUITIVA, PER L'UFFICIO O LA PMI.

Le stampanti multifunzione della serie i-SENSYS MF420 offrono velocità, durata e qualità alle PMI. La connettività mobile ottimizza la produttività.



MF426dw



MF428x



MF429x

- Risparmia tempo, grazie alla velocità di stampa fino a 38 ppm
- Aumenta la produttività, grazie alla scansione fronte-retro a passaggio singolo
- Qualità di risoluzione di stampa elevata pari a 1200 x 1200 dpi
- Funzionamento semplice, grazie all'ampio touch screen a colori
- Maggiore flessibilità, grazie ai diversi supporti di stampa: A4, A5 e A6
- Ottieni un maggiore controllo, grazie a Universal Login Manager (MF428x e MF429x)
- Funzioni di sicurezza e contabilità di alto livello, grazie a uniFLOW (MF428x e MF429x)
- Migliora la qualità e l'affidabilità, grazie alle cartucce All-Inclusive originali Canon
- La funzione Application Library consente automazione, collegamenti rapidi e interfaccia personalizzata
- La funzione di stampa protetta con PIN consente ai dipendenti e ai datori di lavoro il massimo controllo sui lavori di stampa

**Canon**

---

# i-SENSYS MF421dw\MF426dw\MF428x\MF429x

## ACCESSORI OPZIONALI

### Cassette Feeding Module - AH1

- Cassetto carta aggiuntivo da 550 fogli. È possibile aggiungere fino a 1 unità alla stampante.

### Barcode Print Kit- E1E (disponibile su MF428x e MF429x)

- Installa i font per la stampa di codici a barre. Questo kit, recapitato in formato elettronico, include un certificato di accesso alla licenza per l'attivazione.

### Send PDF Security Feature Set-E1 (disponibile su MF428x e MF429x)

- Invia PDF crittografati e aggiunge ai file PDF la firma digitale della periferica. Questo kit, recapitato in formato elettronico, include un certificato di accesso alla licenza per l'attivazione.

### Telephone 6 Kit, cavo lungo (disponibile su MF426dw e MF429x)

- Cornetta telefonica opzionale per la funzione fax.

## SPECIFICHE TECNICHE

<b>Tipo di modello</b>	Multifunzione laser monocromatico	<b>Velocità del modem</b>	33,6 Kbps (fino a 3 secondi/pagina <sup>5</sup> )
<b>Funzioni disponibili</b>	MF421dw/MF428x: stampa, copia e scansione MF426dw/MF429x: stampa, copia, scansione e invio fax	<b>Modalità di ricezione</b>	Solo fax, commutazione automatica fax/tel, modalità risposta, manuale
<b>STAMPANTE</b>		<b>Risoluzione fax</b>	Standard: 200 x 100 dpi Fine: 200 x 200 dpi Super fine: 200 x 400 dpi Ultra fine: 400 x 400 dpi
<b>Velocità di stampa</b>	Solo fronte: fino a 38 ppm (A4) fino a 63,1 ppm (A5 Orizzontale) Fronte-retro: fino a 30,3 ipm (A4)	<b>Memoria FAX</b>	Fino a 512 pagine <sup>5</sup>
<b>Metodo di stampa</b>	Stampa laser monocromatica	<b>Tasti di selezione rapida</b>	Fino a 281 tasti di selezione rapida
<b>Qualità di stampa</b>	Fino a 1200 x 1200 dpi	<b>Selezione a gruppi/destinazioni</b>	Max. 299 selezioni/Max. 299 destinazioni
<b>Risoluzione di stampa</b>	600 x 600 dpi	<b>Trasmissione sequenziale</b>	Max. 310 destinazioni
<b>Tempo di riscaldamento</b>	Circa 14 secondi o meno dall'accensione	<b>Backup memoria</b>	Backup permanente della memoria del fax (backup con Flash memory)
<b>Tempo di uscita della prima stampa</b>	Max. 5,5 secondi circa	<b>Invio di fax fronte-retro</b>	Sì (trasmissione e ricezione)
<b>Linguaggi di stampa</b>	MF421dw: UFR II, PCL 5e <sup>1</sup> , PCL6 MF426dw/MF428x/MF429x: UFR II, PCL 5e <sup>1</sup> , PCL6, Adobe <sup>®</sup> PostScript	<b>Altre funzioni</b>	Inoltre fax, doppio accesso, ricezione remota, fax PC (solo trasmissione), DRPD, ECM, rilesione automatica, rapporti attività fax, rapporti risultati attività fax, rapporti gestione attività fax
<b>Font</b>	MF421dw/MF426dw: 45 font PCL 136 font PostScript MF428x/MF429x: 93 font PCL 136 font PostScript	<b>GESTIONE DEI SUPPORTI</b>	
<b>Margini di stampa</b>	5 mm (superiore, inferiore, sinistro e destro) 10 mm (superiore, inferiore, sinistro e destro) (busta)	<b>Tipo di scanner</b>	Piano di copiatura, ADF fronte-retro (passaggio singolo)
<b>Modalità di risparmio toner</b>	Sì	<b>Ingresso carta (standard)</b>	Cassetto da 250 fogli Vassoio multifunzione da 100 fogli ADF da 50 fogli
<b>Funzioni avanzate di stampa</b>	Stampa protetta Stampa dalla chiavetta di memoria USB (JPEG/TIFF/PDF) Stampa di codici a barre <sup>2</sup> (solo MF428x e MF429x) Predisposizione per Google Cloud Print iOS: AirPrint, app Canon PRINT Business Android: certificato Mopria, app Canon PRINT Business	<b>Ingresso carta (opzionale)</b>	Cassetto da 550 fogli
<b>COPIATRICE</b>		<b>Uscita carta</b>	150 fogli
<b>Velocità di copia</b>	Solo fronte (A4): fino a 38 ppm Fronte-retro (A4): fino a 30,3 ipm	<b>Tipi di supporti</b>	Carta comune, riciclata, pesante, sottile, etichette, cartoline, buste
<b>Tempo di uscita della prima copia (FCOT)</b>	ADF (A4): circa 6,6 secondi al massimo Piano di copiatura (A4): circa 6,4 secondi al massimo	<b>Formati supporti</b>	Cassetto (standard e opzionale): A4, A5, A5 (Orizzontale), A6, B5, legal, letter, executive, statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, foolscap, 16K, formati personalizzati: da min. 105 x 148 mm a max. 215,9 x 355,6 mm. Vassoio multifunzione: A4, A5, A5 (Orizzontale), A6, B5, legal, letter, executive, statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, foolscap, 16K, Index Card, busta (COM10, Monarch, C5, DL), formati personalizzati: da min. 76,2 x 127 mm a max. 215,9 x 355,6 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, legal, letter, statement, formati personalizzati: da min. 105 x 128 mm a max. 215,9 x 355,6 mm
<b>Risoluzione di copia</b>	Fino a 600 x 600 dpi	<b>Grammatura dei supporti</b>	Cassetto (standard e opzionale): da 52 a 120 g/m <sup>2</sup> vassoio multifunzione: da 52 a 163 g/m <sup>2</sup> ADF: da 50 a 105 g/m <sup>2</sup>
<b>Modalità di copia</b>	Testo, testo/foto (impostazione predefinita), testo/foto (alta qualità), foto	<b>Stampa fronte-retro</b>	A4, legal, letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, foolscap Formati personalizzati: da min. 210 x 279,4 mm a max. 215,9 x 355,6 mm Da 60 a 120 g/m <sup>2</sup>
<b>Copia fronte-retro</b>	Da fronte-retro a fronte-retro (automatica)	<b>INTERFACCIA E SOFTWARE</b>	
<b>Copie multiple</b>	Fino a 999 copie	<b>Tipo di interfaccia</b>	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, connessione Wireless Direct
<b>Riduzione/ingrandimento</b>	Dal 25% al 400% con incrementi dell'1%	<b>Compatibilità con sistemi operativi</b>	Windows <sup>®</sup> 10/Windows <sup>®</sup> 8.1/Windows <sup>®</sup> 7/Server <sup>®</sup> 2016/Server <sup>®</sup> 2012R2/Server <sup>®</sup> 2012/Server <sup>®</sup> 2008R2/Server <sup>®</sup> 2008 Mac OS X 10.8.5 o versione successiva Linux <sup>®</sup>
<b>Altre funzioni</b>	Cancellazione cornice, fascicolazione, 2 su 1, 4 su 1, copia documenti di identità	<b>Protocollo di rete</b>	Stampa: LPD, RAW, Port9100, IPP, IPPS, WSD (IPv4, IPv6) Scansione: E-mail, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFAX Servizi applicazioni TCP/IP: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Gestione: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sicurezza (cablata): Filtro indirizzo IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sicurezza (wireless): WEP(64/128 bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES)
<b>SCANNER</b>			
<b>Tipo</b>	Colore		
<b>Risoluzione di scansione</b>	Ottica: fino a 600 x 600 dpi Ottimizzata: fino a 9600 x 9600 dpi		
<b>Velocità di scansione</b>	Bianco e nero solo fronte: 38 ipm (300 x 600 dpi) A colori solo fronte: 13 ipm (300 x 600 dpi) Bianco e nero fronte-retro: 70 ipm (300 x 600 dpi) A colori fronte-retro: 26 ipm (300 x 600 dpi)		
<b>Profondità di scansione dei colori</b>	24 bit/24 bit (ingresso/uscita)		
<b>Scale di grigi</b>	256 livelli		
<b>Compatibilità</b>	TWAIN, WIA, ICA		
<b>Max. larghezza di scansione</b>	216 mm		
<b>Scansione su e-mail/PC/chiavetta di memoria USB/FTP</b>	TIFF/JPEG/PDF/PDF compatto/PDF con funzione di ricerca/PDF crittografato <sup>3</sup> (solo MF428x e MF429x)/PDF (Firma digitale) <sup>3</sup> (solo MF428x e MF429x)		
<b>Scansione su cloud</b>	TIFF/JPEG/PDF/PNG <sup>4</sup>		
<b>iFAX</b>	ITU-T.37		
<b>FAX</b>	solo MF426dw e MF429x		

# SPECIFICHE TECNICHE

## i-SENSYS MF421dw\MF426dw\MF428x\MF429x

### Gestione stampante e software

MF Scan Utility,  
Interfaccia utente remota (RUI),  
Gestione ID reparto,  
Strumento di verifica dello stato del toner,  
iW Management Console: software basato su server per la gestione centralizzata di un parco dispositivi  
eMaintenance: iIRDS integrato consente di eseguire servizi eMaintenance in remoto come: lettura dei contatori, gestione automatica dei prodotti di consumo e diagnostica.  
Universal Log-in Manager (solo MF428x e MF429x)  
uniFLOW Online (solo MF428x e MF429x)  
uniFLOW Online Express (solo MF428x e MF429x)  
Compatibilità uniFLOW con uniFLOW Login Device Client integrato (solo MF428x e MF429x)

### CARATTERISTICHE GENERALI

#### Volume di stampa mensile raccomandato

750 - 4.000 pagine al mese

#### Ciclo operativo

Max. 80.000 pagine al mese<sup>7</sup>

#### Velocità processore

800 MHz x 2

#### Memoria

1 GB

#### Pannello di controllo

Touch screen LCD a colori da 12,7 cm

#### Dimensioni inclusi vassoio (L x P x A)

453 mm x 464 mm x 392 mm

#### Spazio di installazione (L x P x A)

682 mm x 1.083 mm x 895 mm

#### Peso

Circa 16,9 kg

#### Ambiente operativo

Temperatura: da 10 a 30°C (da 50 a 86°F)  
Umidità: dal 20 all'80% di umidità relativa (senza condensa)

#### Alimentazione

220 - 240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)

#### Consumo energetico

Massimo: circa 1.300 W  
Standby: circa 10 W  
Modalità sospensione: circa 0,9 W  
Consumo elettrico tipico (TEC): 1,2 kWh/settimana (230 V)  
Per informazioni dettagliate relative al regolamento Lot26, visita:  
[http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

#### Livelli di rumorosità

Pressione sonora<sup>8</sup>: In funzione: 55 dB  
Standby: impercettibile<sup>9</sup>  
Potenza sonora<sup>8</sup>: In funzione: 72,2 dB  
Standby: impercettibile<sup>9</sup>

### PRODOTTI DI CONSUMO

#### Cartucce

Cartuccia 052 (3.100 pagine<sup>10</sup>)<sup>11</sup>  
Cartuccia 052H (9.200 pagine<sup>10</sup>)<sup>11</sup>

#### Accessori/opzioni

#### Codici

CST, Feeding Module-AH1 (cassetto da 550 fogli)  
Kit TEL 6, cavo lungo (cornetta telefono) (solo MF426dw e MF429x)  
Barcode Printing Kit-EIE (solo MF428x e MF429x)  
MiCard Multi (lettore di schede per l'identificazione tramite RFID o schede magnetiche con uniFLOW) (solo MF428x e MF429x)  
MiCard Plus (lettore di schede per l'identificazione tramite RFID o schede magnetiche con uniFLOW) (solo MF428x e MF429x)  
MiCard Attachment Kit-B1 (solo MF428x e MF429x)  
Send PDF Security Feature Set-E1 (solo MF428x e MF429x)

#### Note:

<sup>1</sup> Non compatibile con il driver di Canon PCL5e. Tuttavia, il dispositivo supporta i comandi PCL5e.

<sup>2</sup> Accessorio necessario: Barcode Printing Kit-EIE

<sup>3</sup> Accessorio necessario: Send PDF Security Feature Set-E1

<sup>4</sup> Scansione con MF Scan Utility o app Canon PRINT Business

<sup>5</sup> Secondo Tabella Standard ITU-T n. 1

<sup>6</sup> Linux supporta la stampa e la scansione  
Disponibile da dicembre 2018.

<sup>7</sup> La definizione di ciclo operativo è pari al numero massimo di pagine stampate in un solo mese di picco. L'eventuale utilizzo che superi il ciclo operativo consigliato può ridurre la durata del prodotto

<sup>8</sup> Rumorosità dichiarata in conformità alle norme ISO 9296

<sup>9</sup> "Impercettibile" significa che il livello di pressione dell'emissione sonora accanto alla stampante è inferiore al valore standard assoluto per il rumore di sottofondo in base allo standard ISO 7779

<sup>10</sup> Secondo standard ISO/IEC 19752

<sup>11</sup> La stampante è fornita con la cartuccia 052 (3.100 pagine)

# STAMPANTE MULTIFUNZIONE, AFFIDABILE, SICURA E INTUITIVA, PER L'UFFICIO O LA PMI.

i-SENSYS MF421dw\MF426dw\  
MF428x\MF429x

La stampante multifunzione della serie i-SENSYS MF420 offre velocità, durata e qualità alle PMI. La connettività mobile ottimizza la produttività.

Data inizio vendita: aprile 2018



## DETTAGLI DEL PRODOTTO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
i-SENSYS MF421dw	2222C008AA	4549292090413
i-SENSYS MF426dw	2222C007AA	4549292090406
i-SENSYS MF428x	2222C006AA	4549292090390
i-SENSYS MF429x	2222C005AA	4549292090383

## ACCESSORI:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
Cassette Feeding Module-AH1	0732A033AA	4549292092769
MiCard Attachment Kit-B1	5146B002AA	4549292027235
Barcode Printing Kit-E1E	5143B002AA	N/D (e-delivery)
Send PDF Security Feature Set-E1	9594B002AA	N/D (e-delivery)
Telephone 6 Kit EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Telephone 6 Kit UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Telephone 6 Kit SA (CW)	0752A055AA	4960999453927

## PRODOTTI DI CONSUMO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
Cartuccia 052	2199C002AA	4549292089400
Cartuccia 052 H	2200C002AA	4549292089424

## EASY SERVICE PLAN:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
Servizio di installazione	7950A546AA	4960999794426
Assistenza in loco entro il giorno successivo valida 3 anni - Confezione C (MF426dw e MF429x)	7950A527AA	4960999793313
Assistenza in loco entro il giorno successivo valida 3 anni - Confezione B (MF421dw e MF428x)	7950A526AA	4960999793306

**Canon**