



Canon i-SENSYS LBP162dw 1200 x 1200 DPI A4 Wi-Fi

Marchio : Canon

Famiglia del prodotto: i-SENSYS

Codice prodotto: 2438C001

Nome del prodotto :
LBP162dw

LCD, Monocromatica, 1200 x 1200 dpi, 28 / 17.8 ppm, 250 / 50 fogli, A4 / A5, 802.11 b/g/n, USB 2.0, LAN, 7.5 kg

Canon i-SENSYS LBP162dw 1200 x 1200 DPI A4 Wi-Fi:

Innovativa stampante ad alta velocità, ottimizzata per le piccole imprese

Stampante in bianco e nero di alta qualità dotata di una cartuccia innovativa ultra efficiente progettata per ottimizzare le prestazioni e per risparmiare sui costi del toner. La stampante ha un design compatto ed elegante che la rende la soluzione ideale per piccoli uffici o uffici domestici

Design elegante

Grazie al design elegante ma discreto, è ideale per piccoli spazi condivisi o uffici domestici

Stampa più veloce

Produzione di documenti fino a 28 pagine al minuto e stampa di fogli fronte-retro

Cartuccia Canon

Dotata di cartuccia Canon Genuine Cartridge, che consente di stampare fino a 4.100 pagine prima della sostituzione



Velocità di stampa		Collegamento in rete	
Stampa fronte/retro	Auto	Wi-Fi *	✓
Risoluzione di stampa in nero	600 x 600 DPI	Collegamento ethernet LAN *	✓
A colori *	✗	Tecnologia di cablaggio	10/100Base-T(X)
Tecnologia di stampa *	Laser	Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Stampa fronte/retro *	✓	Wi-Fi Diretto	✓
Risoluzione massima *	1200 x 1200 DPI	Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	28 ppm	Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter)	17,8 ppm		
Tempo di riscaldamento	15 s		
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	5,2 s		
Margini di stampa	5 mm		
Caratteristiche		Prestazione	
Ciclo massimo di funzionamento *	30000 pagine per mese	RAM installata *	256 MB
Ciclo de lavoro	250 - 2500 pagine per mese	Processore integrato	✓
Colori di stampa *	Nero, Bianco	Frequenza del processore	400 MHz
Lingue di descrizione della pagina *	PCL 5e, PCL 6, UFRII-LT	Livello di pressione acustica (stampa)	51 dB
Numero di caratteri della stampante	45		
Capacità di ingresso e uscita		Design	
Capacità totale in ingresso *	250 fogli	Posizionamento di mercato *	Casa e ufficio
Capacità di produzione totale *	50 fogli	Colore del prodotto *	Nero
Modalità immissione carta	Cassetta	Display incorporato *	✓
		Tipologia display	LCD
		Righe di testo	5 linee
Carta		Gestione energetica	
Massimo formato carta serie ISO A *	A4	Consumo energetico (max)	1120 W
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta fine, Buste, Etichette, Carta normale, Carta riciclata	Consumi (modalità stand-by)	3,4 W
Tensione di ingresso AC	Buste, Executive	Consumi (modalità risparmio energetico)	0,7 W
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Consumi (modalità spento)	0,5 W
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,7 kWh/settimana
		Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
		Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz

Carta		Requisiti di sistema	
Non-ISO print media sizes	16K, Executive, Legal, Letter, Oficio, Statement	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Dimensioni buste	C5, Com-10, DL	Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Personalizzate dei supporti larghezza	76,2 - 127 mm		
Personalizzate dei supporti di lunghezza	215,9 - 355,6 mm	Sistema operativo Linux supportato	✓
Peso dei supporti per vassoio della carta	60 - 163 g/m ²	Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Peso vassoio multifunzione	60 - 163 g/m ²		
Connettività		Condizioni ambientali	
Interfaccia standard	Ethernet, USB 2.0, LAN senza fili	Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 30 °C
Quantità porte USB 2.0	1	Intervallo di temperatura	20 - 80 °C
		Dimensioni e peso	
		Larghezza	371 mm
		Profondità	404 mm
		Altezza	225 mm
		Peso	7,5 kg
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84433210



4549292102048

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 13-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date