

Philips 5000 series 24B2G5200/00 Monitor PC 60,5 cm (23.8")
1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Antracite

Marchio : Philips

Famiglia del prodotto: 5000 series

Codice prodotto: 24B2G5200/00

Nome del prodotto : 24B2G5200/00

Business Monitor 24B2G5200 Monitor LCD

Philips 5000 series 24B2G5200/00 Monitor PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Antracite:

Questo monitor è stato progettato per garantire efficienza energetica. Dotato di LightSensor e PowerSensor, queste due funzioni si combinano per creare in un monitor a risparmio energetico che rappresenta un'ottima opzione per l'ufficio.

Philips 5000 series 24B2G5200/00. Dimensioni diagonale schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Antracite



Display		Connettività	
Dimensioni diagonale schermo *	60,5 cm (23.8")	Quantità porte HDMI	1
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel	Versione HDMI	1.4
Tipologia HD *	Full HD	Quantità DisplayPorts	1
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	versione DisplayPort	1.2
Tecnologia display *	LCD	Ingresso audio	✓
Tipo di pannello *	IPS	Uscita audio	✓
Retroilluminazione a LED	✓	HDCP	✓
Tipologia di retroilluminazione	W-LED	versione HDCP	1.4
Touch screen *	✗	Ergonomia	
Luminosità del display (tipica)	300 cd/m²	Montaggio standard VESA *	✓
Tempo di risposta *	4 ms	Panel mounting interface 24/5000	
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Schermo antiriflesso	✓	Blocco cavo *	✓
Forma dello schermo *	Piatto	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Rapporto di contrasto *	1500:1	Regolazione altezza *	✓
Rapporto di contrasto (dinamico)	50000000:1	Altezza regolabile (max)	15 cm
Tempo massimo di refresh *	100 Hz	Rotazione	✓
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Angolo di rotazione	-90 - 90°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Girevole	✓
Colori del display *	16,7 milioni di colori	Angolo di rotazione	-180 - 180°
Dot Pitch	0,2745 x 0,2745 mm	Inclinazione regolabile	✓
Densità di Pixel	93 ppi (punti per pollice)	Inclinazione	-5 - 30°
Range di scansione orizzontale	30 - 85 kHz	On Screen Display (OSD)	✓
Intervallo di scansione verticale	48 - 75 Hz		
Dimensione visibile, orizzontale	52,7 cm		
Dimensione visibile, verticale	29,6 cm		
Frequenza scansione orizzontale	30 - 115 kHz		

Display		Ergonomia	
Frequenza scansione verticale	48 - 100 Hz	Lingue OSD	Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino
Dimensioni diagonale schermo (cm)	60,47 cm		
Interfaccia DDC/CI	✓		
Percentuale di offuscamento	25%	Numero di lingue OSD	21
Durezza della superficie	3H		
Gamma cromatica standard	NTSC, sRGB		
Copertura sRGB (tipica)	110%	Plug & Play	✓
Copertura NTSC (tipica)	96%	Indicatori LED	✓
Prestazione		Gestione energetica	
Supporto VESA Adaptive Sync	✓	Classe di efficienza energetica (SDR) *	B
Componente di sincronizzazione video	Separate sync, Sync-on-green (SOG)	Consumi *	6,93 W
Tecnologia flicker-free	✓	Consumi (modalità stand-by) *	0,3 W
Tecnologia Low Blue Light	✓	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Multimediale		Consumi (modalità risparmio energetico)	6 W
Numero di altoparlanti	2	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Potenza in uscita (RMS)	6 W	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Altoparlanti incorporati *	✓	Tipo alimentazione	Interno
Design		Scala di efficienza energetica	Da A a G
Posizionamento di mercato *	Ufficio	Condizioni ambientali	
Colore del prodotto *	Antracite	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Colore piedi	Argento	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Connettività		Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Hub USB integrato *	✓	Altitudine di funzionamento	0 - 3658 m
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Altitudine di non-funzionamento	0 - 12192 m
Tipo di porta USB upstream	USB di tipo B	Dimensioni e peso	
Numero di porte upstream	1	Larghezza (con supporto)	540 mm
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4	Profondità (con supporto)	232 mm
Quantità porte VGA (D-Sub)	1	Altezza (con supporto)	501 mm
HDMI *	✓	Peso (con supporto)	5,28 kg
		Larghezza (senza supporto)	540 mm
		Profondità (senza supporto)	56 mm
		Altezza(senza supporto)	324 mm
		Peso (senza supporto)	3,56 kg
Dati su imballaggio			
		Larghezza imballo	615 mm
		Profondità imballo	139 mm
		Altezza imballo	385 mm
		Peso dell'imballo	7,42 kg
		Tipo di imballo	Scatola
Contenuto dell'imballo			
		Cavi inclusi	AC, DisplayPort, HDMI
		Manuale dell'utente	✓
Sostenibilità			
		Non contiene	Mercurio, PVC/BFR
Altre caratteristiche			
		Certificati di conformità	CB, CE, EAC, Federal Communications Commission (FCC), GS mark, RoHS, TÜV mark, UKCA



8721038001723

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.