

Philips 5000 series 24B2G5301/00 Monitor PC 60,5 cm (23.8")
1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero

Marchio : Philips

Famiglia del prodotto: 5000 series

Codice prodotto: 24B2G5301/00

Nome del prodotto : 24B2G5301/00

Business monitor 24B2G5301 Monitor LCD

Philips 5000 series 24B2G5301/00 Monitor PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero:

Questo monitor è stato progettato per garantire efficienza energetica. Dotato di LightSensor e PowerSensor, queste due funzioni si combinano per creare un monitor a risparmio energetico dotato di molte altre funzioni pensate per facilitare le attività lavorative.

Philips 5000 series 24B2G5301/00. Dimensioni diagonale schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



Display		Connettività	
Dimensioni diagonale schermo *	60,5 cm (23.8")	versione HDCP	1.4
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel	Collegamento in rete	
Tipologia HD *	Full HD	Collegamento ethernet LAN	✓
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Ergonomia	
Tecnologia display *	LCD	Montaggio standard VESA *	✓
Tipo di pannello *	IPS	Panel mounting interface 24/5000	100 x 100 mm
Retroilluminazione a LED	✓	Interfaccia per montaggio a pannello	
Tipologia di retroilluminazione	W-LED	Blocco cavo *	✓
Touch screen *	✗	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Luminosità del display (tipica)	300 cd/m²	Regolazione altezza *	✓
Tempo di risposta *	4 ms	Altezza regolabile (max)	15 cm
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)	Rotazione	✓
Schermo antiriflesso	✓	Angolo di rotazione	-90 - 90°
Forma dello schermo *	Piatto	Girevole	✓
Rapporto di contrasto *	1500:1	Angolo di rotazione	-180 - 180°
Rapporto di contrasto (dinamico)	50000000:1	Inclinazione regolabile	✓
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	SmartContrast	Inclinazione	-5 - 35°
Tempo massimo di refresh *	60 Hz	Picture-in-Picture	✓
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	On Screen Display (OSD)	✓
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Lingue OSD	Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino
Colori del display *	16,7 milioni di colori		
Dot Pitch	0,2745 x 0,2745 mm		
Densità di Pixel	93 ppi (punti per pollice)		
Range di scansione orizzontale	30 - 115 kHz	Numero di lingue OSD	21
Intervallo di scansione verticale	48 - 100 Hz	Plug & Play	✓
Dimensione visibile, orizzontale	52,7 cm		

Display		Ergonomia	
Dimensione visibile, verticale	29,6 cm	Indicatori LED	Operazione, Stand-by
Dimensioni diagonale schermo (cm)	60,47 cm	Gestione energetica	
Interfaccia DDC/CI	✓	Classe di efficienza energetica (SDR) *	C
Percentuale di offuscamento	25%	Classe di efficienza energetica (HDR) *	Non disponibile
Durezza della superficie	3H	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	12 kWh
Gamma cromatica standard	NTSC, sRGB	Consumi *	14,18 W
Copertura sRGB (tipica)	110%	Consumi (modalità stand-by) *	0,3 W
Copertura NTSC (tipica)	96%	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Schermo sRGB	✓	Consumi (modalità risparmio energetico)	11,9 W
Prestazione		Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
NVIDIA G-SYNC *	✗	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
AMD FreeSync *	✗	Tipo alimentazione	Interno
Componente di sincronizzazione video	Separate sync, Sync-on-green (SOG)	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Tecnologia flicker-free	✓	Condizioni ambientali	
Multimediale		Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Numero di altoparlanti	2	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Potenza in uscita (RMS)	6 W	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Altoparlanti incorporati *	✓	Altitudine di funzionamento	0 - 3658 m
Fotocamera integrata *	✗	Altitudine di non-funzionamento	3658 - 12192 m
Design		Dimensioni e peso	
Posizionamento di mercato *	Business	Larghezza (con supporto)	540 mm
Colore del prodotto *	Nero	Profondità (con supporto)	232 mm
Cornice anteriore	Nero	Altezza (con supporto)	501 mm
Colore piedi	Argento	Peso (con supporto)	5,61 kg
Connettività		Larghezza (senza supporto)	540 mm
Hub USB integrato *	✓	Profondità (senza supporto)	56 mm
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	Altezza(senza supporto)	324 mm
Tipo di porta USB upstream	USB tipo-C	Peso (senza supporto)	3,89 kg
Numero di porte USB tipo C a monte	2	Dati su imballaggio	
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4	Larghezza imballo	615 mm
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	1	Profondità imballo	139 mm
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✓	Altezza imballo	385 mm
Alimentazione USB	✓	Peso dell'imballo	7,84 kg
Fornitura di alimentazione USB fino a	100 W	Contenuto dell'imballo	
Quantità porte VGA (D-Sub)	1	Stand incluso	✓
HDMI *	✓	Cavi inclusi	AC, DisplayPort, HDMI, Da USB tipo C a USB tipo C
Quantità porte HDMI	1	Manuale dell'utente	✓
Versione HDMI	1.4	Sostenibilità	
Quantità DisplayPorts	1	Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, EPEAT
versione DisplayPort	1.4	Non contiene	Mercurio, PVC/BFR
Uscita audio	✓	Altre caratteristiche	
Commutatore KVM integrato	✓	Supporto HBR3	✓
Quantità di porte del commutatore KVM	2	Funzione Picture-by-Picture (PbP)	✓
HDCP	✓	Tipo di finitura del materiale esterno	Testurizzata
		Miglioramento dell'immagine	SmartImage
		Materiali della confezione riciclabili	100%
		Omologazioni	CB, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, TCO Certified, UKCA, EMF, FCC, ICES-003
		Senza metalli pesanti	Hg (mercurio)
		Sincronizzazione adattiva	✓
		Modalità EasyREad	✓

Altre caratteristiche	
(cdm) Software/funzione	SmartControl
Certificati di conformità	RoHS
Tempo medio tra guasti (MTBF)	70000 h
Dati sul riciclaggio	
Plastica riciclata post-consumo	85%



8721038001747

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.