



AOC B3 24B3CF2 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Nero

Marchio : AOC

Famiglia del prodotto: B3

Codice prodotto: 24B3CF2

Nome del prodotto : 24B3CF2

Screen size (inch) 23.8, Panel resolution 1920x1080, Refresh rate 100 Hz, Response time MPRT 1 ms, Panel type IPS, USB-C connectivity USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W), HDMI HDMI 1.4 x 1, D-SUB (VGA) 0x, DVI 0x, Sync technology (VRR) Adaptive Sync
AOC B3 24B3CF2. Dimensioni schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 1 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero



Display		Connettività	
Dimensioni schermo *	60,5 cm (23.8")	Modalità alternativa DisplayPort	✓
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel	USB di Tipo C	✓
Tipologia HD *	Full HD	Alimentazione USB	✓
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Fornitura di alimentazione USB fino a	65 W
Tecnologia display *	LED	HDMI *	✓
Tipo di pannello *	IPS	Quantità porte HDMI	1
Tipologia di retroilluminazione	W-LED	Versione HDMI	1.4b
Touch screen *	✗	Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
Luminosità del display (tipica)	250 cd/m ²	Uscite per cuffie	1
Tempo di risposta	1 ms	Connessione cuffia	3,5 mm
Schermo antiriflesso	✓	HDCP	✓
Forma dello schermo *	Piatto	versione HDCP	1.4
Rapporto di contrasto *	1300:1	Tipo di porta di ricarica	USB tipo-C
Rapporto di contrasto (dinamico)	20000000:1	Ingresso (alimentazione) AC	✓
Tempo massimo di refresh *	100 Hz	Ergonomia	
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Montaggio standard VESA *	✓
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Panel mounting interface 24/5000	
Colori del display *	16,7 milioni di colori	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Dot Pitch	0,2745 x 0,2745 mm	Blocco cavo *	✓
Densità di Pixel	93 ppi (punti per pollice)	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Dimensioni schermo (cm)	60,5 cm	Regolazione altezza	11 cm
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓	Rotazione	✗
Interfaccia DDC/CI	✓	Girevole	✗
Percentuale di offuscamento	25%	Inclinazione	-5 - 23°
Durezza della superficie	3H	On Screen Display (OSD)	✓
Copertura sRGB (tipica)	102,5%		
Copertura NTSC (tipica)	89,4%	Lingue OSD	Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Croato, Ceco, Tedesco, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino
Copertura RGB Adobe	87,8%		
Copertura BT.2020	59,5%		
Prestazione			
Ricarica rapida	✓	Numero di lingue OSD	19
Tecnologia di ricarica veloce	Power Delivery	Plug & Play	✓
Supporto VESA Adaptive Sync	✓	Indicatori LED	Operazione, Stand-by

Prestazione		Ergonomia	
Tecnologia flicker-free	✓	Inclinazione regolabile	✓
Tecnologia Low Blue Light	✓	Gestione energetica	
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 11, Windows 8.1	Consumi *	30 W
Multimediale		Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Altoparlanti incorporati *	✓	Consumo energetico (max)	130 W
Fotocamera integrata *	✗	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Numero di altoparlanti	2	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Potenza in uscita (RMS)	4 W	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Design		Tipo alimentazione	Interno
Posizionamento di mercato *	Casa	Contenuto dell'imballo	
Colore del prodotto *	Nero	Stand incluso	✓
Design senza telaio	✓	Cavi inclusi	AC, HDMI, Da USB tipo C a USB tipo C
Cornice anteriore	Nero	Adattatore di alimentazione incluso	✓
Supporto staccabile	✓	Lunghezza del cavo HDMI	1,5 m
Colore piedi	Nero	Dimensioni e peso	
Connettività		Larghezza (con supporto)	542,4 mm
Hub USB integrato *	✓	Profondità (con supporto)	223,8 mm
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Altezza (con supporto)	469,9 mm
Tipo di porta USB upstream	USB tipo A	Peso (con supporto)	4,56 kg
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	2	Larghezza (senza supporto)	542,4 mm
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	1	Profondità (senza supporto)	44,6 mm
		Altezza(senza supporto)	316,2 mm
		Peso (senza supporto)	3,04 kg
		Dati su imballaggio	
		Larghezza imballo	613 mm
		Profondità imballo	162 mm
		Altezza imballo	519 mm
		Peso dell'imballo	7,04 kg
		Tipo di imballo	Scatola
		Dettagli tecnici	
		Durata della garanzia	3 anno/i
		Altre caratteristiche	
		Tempo medio tra guasti (MTBF)	30000 h



4038986141437

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 02-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date