



AOC V5 24V5CE/BK Monitor PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Nero

Marchio : AOC

Famiglia del prodotto: V5

Codice prodotto: 24V5CE/BK

Nome del prodotto :
24V5CE/BK

Screen size (inch) 23.8, Panel resolution 1920x1080, Refresh rate 75 Hz, Panel type IPS, USB-C connectivity USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W), HDMI HDMI 1.4 x 1, D-SUB (VGA) 0x, DVI 0x, Sync technology (VRR) Freesync

AOC V5 24V5CE/BK Monitor PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Nero:

Pannello IPS FHD da 24" adatto al più piccolo ufficio casalingo, con USB-C e PD65W

AOC 24V5CE è un monitor senza cornice su tre lati dotato di un pannello IPS da 24" con risoluzione FHD che garantisce un'ottima esperienza visiva, pronto ad aumentare la tua produttività grazie a USB-C con Power Delivery fino a 65W, 4 porte USB e HDMI.



Display

Dimensioni diagonale schermo *	60,5 cm (23.8")
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel
Tipologia HD *	Full HD
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9
Tecnologia display *	LED
Tipo di pannello *	IPS
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Touch screen *	✗
Luminosità del display (tipica)	300 cd/m ²
Tempo di risposta	4 ms
Schermo antiriflesso	✓
Forma dello schermo *	Piatto
Rapporto di contrasto *	1000:1
Rapporto di contrasto (dinamico)	20000000:1
Tempo massimo di refresh *	75 Hz
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Colori del display *	16,7 milioni di colori
Dot Pitch	0,3114 x 0,3114 mm
Densità di Pixel	93 ppi (punti per pollice)
Dimensioni diagonale schermo (cm)	60,4 cm
Durezza della superficie	6H
Copertura sRGB (tipica)	118%
Copertura NTSC (tipica)	103%
Copertura RGB Adobe	101%

Prestazione

NVIDIA G-SYNC *	✗
AMD FreeSync *	✓
Tipo FreeSync AMD	FreeSync
Ricarica rapida	✓
Tecnologia flicker-free	✓
Tecnologia Low Blue Light	✓

Connettività

Fornitura di alimentazione USB fino a	65 W
Porta DVI	✗
HDMI *	✓
Quantità porte HDMI	1
Versione HDMI	1.4
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
Uscite per cuffie	1
Connessione cuffia	3,5 mm
HDCP	✓
versione HDCP	1.4
Tipo di porta di ricarica	USB tipo-C
Ingresso (alimentazione) AC	✓
Mobile High-Definition Link (MHL)	✗

Ergonomia

Montaggio standard VESA *	✓
Panel mounting interface 24/5000	
Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Montabile a parete	✓
Blocco cavo *	✓
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Rotazione	✗
Inclinazione regolabile	✓
Inclinazione	3 - 21°
On Screen Display (OSD)	✓
Lingue OSD	Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Croato, Ceco, Tedesco, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino
Numero di lingue OSD	19
Indicatori LED	✓

Prestazione		Gestione energetica	
Caratteristiche specifiche per Brand	False	Consumi *	28 W
Multimediale		Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Altoparlanti incorporati *	✓	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Fotocamera integrata *	✗	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Numero di altoparlanti	2	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Potenza in uscita (RMS)	6 W	Tipo alimentazione	Interno
Microfono incorporato	✗	Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	1210825
Design		Contenuto dell'imballo	
Posizionamento di mercato *	Casa	Stand incluso	✓
Colore del prodotto *	Nero	Cavi inclusi	AC
Design senza telaio	✓	Lunghezza del cavo HDMI	1,5 m
Cornice anteriore	Nero	Dimensioni e peso	
Supporto staccabile	✓	Larghezza (con supporto)	428,8 mm
Colore piedi	Nero	Profondità (con supporto)	185 mm
Certificazione	True	Altezza (con supporto)	539,3 mm
Connettività		Peso (con supporto)	4,75 kg
Hub USB integrato *	✓	Larghezza (senza supporto)	318,6 mm
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Profondità (senza supporto)	45,3 mm
Tipo di porta USB upstream	USB tipo-C	Altezza(senza supporto)	539,3 mm
Numero di porte upstream	1	Dati su imballaggio	
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4	Larghezza imballo	780 mm
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✓	Profondità imballo	126 mm
Alimentazione USB	✓	Altezza imballo	395 mm
		Peso dell'imballo	6,96 kg
		Lunghezza cavo USB	1,8 m
		Altre caratteristiche	
		Gamma di colori DCI-P3	94%
		Tipo di finitura del materiale esterno	Opaco
		Tempo medio tra guasti (MTBF)	50000 h
		Effetti della luce	✗



4038986140133

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 07-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date