

Box esterno adattatore per dischi rigidi SATA da 2,5" a 3,5" in alluminio con altezza massima SSD / HDD di 12,5 mm

Product ID: 25SAT35HDD



Il box esterno adattatore per dischi rigidi da 2,5" a 3,5" 25SAT35HDD trasforma un disco rigido (HDD) SATA o un'unità a stato solido (SSD) da 2,5" in un'unità da 3,5".

Il box esterno adattatore permette di sostituire un disco rigido da 3,5" con un'unità SSD/HDD da 2,5" in qualsiasi applicazione che solitamente richiederebbe un'unità da 3,5" quali, ad esempio, desktop chassis, scheda backplane o docking station. Il box esterno ha le stesse dimensioni di un disco rigido standard da 3,5", compresi i punti di fissaggio e lo spazio per i connettori SATA.

Grazie al supporto di unità con altezza massima di 12,5 mm e unità SATA I/II/III ad alta capacità (testate fino a 1 TB) questo adattatore HDD assicura la compatibilità praticamente con qualsiasi disco rigido SATA o unità a stato solido da 2,5".

25SAT35HDD è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente di sostituire i dischi rigidi da 3,5" con SSD delle stesse dimensioni
- Permette di installare un HDD/SSD SATA da 2,5" in qualsiasi alloggiamento per dischi rigidi da 3,5" quali, ad esempio, chassis per desktop, kit per schede backplane o docking station
- Consente di riadattare i dischi rigidi inutilizzati del laptop per l'impiego nel computer desktop o come soluzione di archiviazione con funzione hot swap

Caratteristiche

- Supporta SSD/HDD da 2,5" con altezza massima di 12,5 mm
- Punti di fissaggio HDD 3,5" standard
- Supporto di SATA revisione I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Installazione senza utensili

Hardware	Warranty	2 Years
	Dimensioni unità	2.5in
	Installazione unità	Rimovibile
	Interfaccia	SATA
	Numero alloggiamenti da 2,5"	1
	Numero di unità	1
	Tipo unità	SATA
Prestazioni	Capacità max unità	Attualmente testato con dischi rigidi fino a 1 TB 7200 RPM
	Cicli di inserimento	Sportello: 500 cicli Connettore NSS: 50.000 cicli
	RAID	No
	Tipo e velocità	SATA III (6 Gbps)
Connettore/i	Connettori host	1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin)
	Connettori unità	1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin)
Ambientale	Temperatura d'esercizio	5°C to 55°C (32°F to 131°F)
	Temperatura di conservazione	5°C to 55°C (32°F to 131°F)
	Umidità	5% ~ 85% RH
Caratteristiche fisiche	Altezza max unità	12.5 mm [0.5 in]
	Altezza prodotto	36 mm [1.4 in]
	Larghezza prodotto	10.2 cm [4 in]
	Lunghezza prodotto	14.6 cm [5.7 in]
	Peso prodotto	260 g [9.2 oz]
	Tipo enclosure	Alluminio e plastica
Informazioni confezione	Package Height	38 mm [1.5 in]
	Package Length	16.3 cm [6.4 in]
	Package Width	11.5 cm [4.5 in]
	Peso spedizione (confezione)	260 g [9.2 oz]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Box esterno per HDD/SSD SATA da 2,5" a 3,5"
		1 - Kit viti
		1 - Guida per l'installazione

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.