

Philips V Line 271V8AW/00 Monitor PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Bianco

Marchio : Philips

Famiglia del prodotto: V Line **Codice prodotto:** 271V8AW/00

Nome del prodotto :
271V8AW/00

Monitor LCD V Line da 27" (68,6 cm)

Philips V Line 271V8AW/00 Monitor PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Bianco:

Il monitor Philips V-Line con ampio angolo di visualizzazione offre una visione oltre ogni limite, una qualità elevata e funzioni essenziali. La sincronizzazione adattiva assicura una visualizzazione video fluida. Caratteristiche quali antiriflesso, modalità LowBlue e immagini prive di sfarfallio non affaticano gli occhi.

Philips V Line 271V8AW/00. Dimensioni schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Bianco



Display		Connettività	
Dimensioni schermo *	68,6 cm (27")	HDCP	✓
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel	versione HDCP	1.4
Tipologia HD *	Full HD	Ergonomia	
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Montaggio standard VESA *	✓
Tecnologia display *	LCD	Panel mounting interface 24/5000	
Tipo di pannello *	IPS	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Tipologia di retroilluminazione	W-LED	Blocco cavo *	✓
Touch screen *	✗	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Luminosità del display (tipica)	250 cd/m ²	Inclinazione	-5 - 20°
Schermo antiriflesso	✓	Lingue OSD	Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino
Forma dello schermo *	Piatto	Plug & Play	✓
Rapporto di contrasto *	1000:1	Indicatori LED	Operazione, Stand-by
Tempo massimo di refresh *	75 Hz	Inclinazione regolabile	✓
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Gestione energetica	
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Consumi *	35,39 W
Colori del display *	16,7 milioni di colori	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Tempo di risposta (veloce)	4 ms	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Dot Pitch	0,311 x 0,311 mm	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Densità di Pixel	82 ppi (punti per pollice)	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Range di scansione orizzontale	30 - 83 kHz	Tipo alimentazione	Interno
Intervallo di scansione verticale	56 - 76 Hz	Condizioni ambientali	
Dimensione visibile, orizzontale	59,8 cm	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Dimensione visibile, verticale	33,6 cm	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Dimensioni schermo (cm)	68,6 cm	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Interfaccia DDC/CI	✓	Altitudine di funzionamento	0 - 3658 m
Percentuale di offuscamento	25%	Altitudine di non-funzionamento	0 - 12192 m
Durezza della superficie	3H	Contenuto dell'imballo	
Schermo sRGB	✓	Stand incluso	✓
Prestazione		Cavi inclusi	HDMI, Potenza
NVIDIA G-SYNC *	✗		
AMD FreeSync *	✗		
Supporto VESA Adaptive Sync	✓		
Componente di sincronizzazione video	Separate sync, Sync-on-green (SOG)		
Tecnologia flicker-free	✓		

Prestazione		Contenuto dell'imballo	
Tecnologia Low Blue Light	✓	Manuale dell'utente	✓
Multimediale		Dimensioni e peso	
Altoparlanti incorporati *	✓	Larghezza (con supporto)	613 mm
Fotocamera integrata *	✗	Profondità (con supporto)	231 mm
Numero di altoparlanti	2	Altezza (con supporto)	456 mm
Design		Peso (con supporto)	3,74 kg
Colore del prodotto *	Bianco	Larghezza (senza supporto)	613 mm
Connettività		Profondità (senza supporto)	50 mm
Quantità porte VGA (D-Sub)	1	Altezza(senza supporto)	363 mm
HDMI *	✓	Peso (senza supporto)	3,28 kg
Quantità porte HDMI	1	Dati su imballaggio	
Versione HDMI	1.4	Larghezza imballo	663 mm
Uscita audio	✓	Profondità imballo	131 mm
Ingresso audio per PC	✓	Altezza imballo	464 mm
		Peso dell'imballo	5,41 kg
		Altre caratteristiche	
		Tipo di finitura del materiale esterno	Testurizzata
		Miglioramento dell'immagine	SmartImage
		Materiali della confezione riciclabili	100%
		Omologazioni	CE Mark; FCC; ICES-003; CB; EAC; TUV Ergo; TUV/GS
		Modalità EasyREad	✓
		Modalità LowBlue	✓
		Tempo medio tra guasti (MTBF)	30000 h



8712581804398

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 02-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date