



<b>Display</b>		<b>Gestione energetica</b>	
Gamma cromatica standard	sRGB	Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	1258715
Schermo sRGB	✓		
<b>Prestazione</b>		<b>Condizioni ambientali</b>	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
AMD FreeSync *	✗	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Supporto VESA Adaptive Sync	✓	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Componente di sincronizzazione video	Separate sync	Altitudine di funzionamento	0 - 3658 m
Tecnologia flicker-free	✓	Altitudine di non-funzionamento	3658 - 12192 m
Tecnologia Low Blue Light	✓		
<b>Multimediale</b>		<b>Dimensioni e peso</b>	
Numero di altoparlanti	2	Larghezza (con supporto)	614 mm
Potenza in uscita (RMS)	4 W	Profondità (con supporto)	231 mm
Altoparlanti incorporati *	✓	Altezza (con supporto)	458 mm
Fotocamera integrata *	✗	Peso (con supporto)	4,06 kg
		Larghezza (senza supporto)	614 mm
		Profondità (senza supporto)	53 mm
		Altezza(senza supporto)	367 mm
		Peso (senza supporto)	3,61 kg
<b>Design</b>		<b>Dati su imballaggio</b>	
Posizionamento di mercato *	Casa	Larghezza imballo	730 mm
Colore del prodotto *	Nero	Profondità imballo	141 mm
		Altezza imballo	453 mm
		Peso dell'imballo	6,45 kg
<b>Connettività</b>		<b>Contenuto dell'imballo</b>	
Hub USB integrato *	✗	Stand incluso	✓
HDMI *	✓	Cavi inclusi	HDMI, AC
Quantità porte HDMI	2	Manuale dell'utente	✓
Versione HDMI	1.4		
Quantità DisplayPorts	1		
versione DisplayPort	1.2		
Uscita audio	✓		
HDCP	✓		
versione HDCP	1.4		
<b>Ergonomia</b>		<b>Sostenibilità</b>	
Montaggio standard VESA *	✓	Conformità alla sostenibilità	✓
		Non contiene	Mercurio, PVC/BFR
		<b>Altre caratteristiche</b>	
		Sistema operativo compatibile	Mac OS X Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7
		Tipo di finitura del materiale esterno	Testurizzata
		Miglioramento dell'immagine	SmartImage
		Materiali della confezione riciclabili	100%
		Omologazioni	CB; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART
		Modalità EasyREad	✓
		Modalità LowBlue	✓
		Certificati di conformità	RoHS
		Tempo medio tra guasti (MTBF)	50000 h



8712581795108

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 29-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date