PHILIPS

Philips 5000 series 27B2G5500/00 Monitor PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Antracite

Marchio : Philips

Famiglia del prodotto: 5000 series

Codice prodotto: 27B2G5500/00

Nome del prodotto :
27B2G5500/00

Business Monitor 27B2G5500 Monitor LCD

Philips 5000 series 27B2G5500/00 Monitor PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Antracite:

Questo monitor è stato progettato per garantire efficienza energetica. Dotato di LightSensor e PowerSensor, queste due funzioni si combinano per creare in un monitor a risparmio energetico che rappresenta un'ottima opzione per l'ufficio.
Philips 5000 series 27B2G5500/00. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Antracite

Display	
Dimensioni diagonale schermo *	68,6 cm (27")
Risoluzione del display *	2560 x 1440 Pixel
Tipologia HD *	Quad HD
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9
Tecnologia display *	LCD
Tipo di pannello *	IPS
Retroilluminazione a LED	✔
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Touch screen *	✘
Luminosità del display (tipica)	300 cd/m²
Tempo di risposta *	4 ms
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)
Schermo antiriflesso	✔
Forma dello schermo *	Piatto
Rapporto di contrasto *	1500:1
Rapporto di contrasto (dinamico)	50000000:1
Tempo massimo di refresh *	100 Hz
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Colori del display *	16,7 milioni di colori
Dot Pitch	0,2331 x 0,2331 mm
Densità di Pixel	109 ppi (punti per pollice)
Dimensione visibile, orizzontale	59,8 cm
Dimensione visibile, verticale	33,6 cm
Frequenza scansione orizzontale	30 - 150 kHz
Frequenza scansione verticale	48 - 100 Hz
Dimensioni diagonale schermo (cm)	68,5 cm

Connettività	
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.4
Ingresso audio	✔
Uscita audio	✔
HDCP	✔
versione HDCP	1.4/2.2

Ergonomia	
Montaggio standard VESA *	✔
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Blocco cavo *	✔
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza *	✔
Altezza regolabile (max)	15 cm
Rotazione	✔
Angolo di rotazione	-90 - 90°
Girevole	✔
Angolo di rotazione	-180 - 180°
Inclinazione regolabile	✔
Inclinazione	-5 - 30°
On Screen Display (OSD)	✔
Lingue OSD	Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino
Numero di lingue OSD	21

Display	
Interfaccia DDC/CI	✔
Percentuale di offuscamento	25%
Durezza della superficie	3H
Gamma cromatica standard	NTSC, sRGB
Copertura sRGB (tipica)	108%
Copertura NTSC (tipica)	94%

Prestazione	
Supporto VESA Adaptive Sync	✔
Componente di sincronizzazione video	Separate sync, Sync-on-green (SOG)
Tecnologia flicker-free	✔
Tecnologia Low Blue Light	✔

Multimediale	
Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	6 W
Altoparlanti incorporati *	✔

Design	
Posizionamento di mercato *	Ufficio
Colore del prodotto *	Antracite
Colore piedi	Argento

Connettività	
Hub USB integrato *	✔
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Tipo di porta USB upstream	USB di tipo B
Numero di porte upstream	1
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4
HDMI *	✔
Quantità porte HDMI	2
Versione HDMI	2.0

Ergonomia	
Plug & Play	✔
Indicatori LED	✔

Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (SDR) *	B
Consumi *	8,3 W
Consumi (modalità stand-by) *	0,3 W
Consumi (modalità spento)	0,3 W
Consumi (modalità risparmio energetico)	11,11 W
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Tipo alimentazione	Interno
Scala di efficienza energetica	Da A a G

Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Altitudine di funzionamento	0 - 3658 m
Altitudine di non-funzionamento	0 - 12192 m

Dimensioni e peso	
Larghezza (con supporto)	614 mm
Profondità (con supporto)	235 mm
Altezza (con supporto)	543 mm
Peso (con supporto)	6,77 kg
Larghezza (senza supporto)	614 mm
Profondità (senza supporto)	58 mm
Altezza(senza supporto)	368 mm
Peso (senza supporto)	5,01 kg

Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	730 mm
Profondità imballo	159 mm
Altezza imballo	445 mm
Peso dell'imballo	9,77 kg
Tipo di imballo	Scatola

Contenuto dell'imballo	
Cavi inclusi	AC, DisplayPort, HDMI
Manuale dell'utente	✔

Sostenibilità	
Non contiene	Mercurio, PVC/BFR

Altre caratteristiche	
Certificati di conformità	CB, CE, EAC, Federal Communications Commission (FCC), GS mark, RoHS, TÜV mark, UKCA

8721038001785

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 01-OCT-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date