



AOC V5 27V5C/BK Monitor PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Nero

Marchio : AOC

Famiglia del prodotto: V5

Codice prodotto: 27V5C/BK

Nome del prodotto :
27V5C/BK

Screen size (inch) 27, Panel resolution 1920x1080, Refresh rate 75 Hz, Response time MPRT 1 ms, Panel type IPS, USB-C connectivity USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W), HDMI HDMI 1.4 x 1, Display Port DisplayPort 1.2 x 1, D-SUB (VGA) 0x, DVI 0x, Sync technology (VRR) Freesync

AOC V5 27V5C/BK Monitor PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Nero:

Pannello IPS FHD da 27" per una maggiore produttività con tutto il comfort, USB-C e PD65W
AOC 27V5C è uno chassis frameless su tre lati che nasconde un pannello IPS da 27" con risoluzione FHD per un'eccezionale esperienza visiva di grande comfort. Ottieni opzioni di connettività complete grazie a USB-C con Power Delivery fino a 65 W, 4 porte USB, supporto HDMI e DisplayPort. L'accesso è facile e sicuro con Windows Hello.



Display		Connettività	
Dimensioni schermo *	68,6 cm (27")	Fornitura di alimentazione USB fino a	65 W
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel	Porta DVI	✗
Tipologia HD *	Full HD	HDMI *	✓
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Quantità porte HDMI	1
Tecnologia display *	LED	Versione HDMI	1.4
Tipo di pannello *	IPS	Quantità DisplayPorts	1
Tipologia di retroilluminazione	W-LED	versione DisplayPort	1.2
Touch screen *	✗	Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
Luminosità del display (tipica)	300 cd/m ²	Uscite per cuffie	1
Tempo di risposta	1 ms	Connessione cuffia	3,5 mm
Schermo antiriflesso	✓	HDCP	✓
Forma dello schermo *	Piatto	versione HDCP	1.4
Rapporto di contrasto *	1000:1	Ingresso (alimentazione) AC	✓
Rapporto di contrasto (dinamico)	20000000:1	Mobile High-Definition Link (MHL)	✗
Tempo massimo di refresh *	75 Hz		
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°		
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°		
Colori del display *	16,7 milioni di colori		
Dot Pitch	0,3114 x 0,3114 mm		
Densità di Pixel	82 ppi (punti per pollice)		
Dimensioni schermo (cm)	68,6 cm		
Durezza della superficie	3H		
Copertura sRGB (tipica)	101%		
Copertura NTSC (tipica)	88%		
Copertura RGB Adobe	87%		
Prestazione		Ergonomia	
AMD FreeSync *	✓	Montaggio standard VESA *	✓
Tipo FreeSync AMD	FreeSync	Panel mounting interface 24/5000	
		Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
		Montabile a parete	✓
		Blocco cavo *	✓
		Tipologia slot blocco cavo	Kensington
		Regolazione altezza *	✓
		Regolazione altezza	13 cm
		Rotazione	✓
		Girevole	✓
		Inclinazione regolabile	✓
		Inclinazione	3 - 21°

Prestazione		Ergonomia	
Ricarica rapida	✓	On Screen Display (OSD)	✓
Tecnologia flicker-free	✓		Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Croato, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino
Tecnologia Low Blue Light	✓	Lingue OSD	
Multimediale			
Altoparlanti incorporati *	✓	Numero di lingue OSD	19
Fotocamera integrata *	✗	Indicatori LED	✓
Numero di altoparlanti	2	Gestione energetica	
Potenza in uscita (RMS)	6 W	Classe di efficienza energetica (SDR) *	F
Microfono incorporato	✗	Consumi *	30 W
Design		Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Posizionamento di mercato *	Casa	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Colore del prodotto *	Nero	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Design senza telaio	✓	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Cornice anteriore	Nero	Tipo alimentazione	Interno
Supporto staccabile	✓	Contenuto dell'imballo	
Colore piedi	Nero	Stand incluso	✓
Certificazione	CE, CB, EAC	Cavi inclusi	AC
Connettività		Lunghezza del cavo HDMI	1,5 m
Hub USB integrato *	✓	Dimensioni e peso	
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Peso (con supporto)	5,23 kg
Tipo di porta USB upstream	USB tipo-C	Dati su imballaggio	
Numero di porte upstream	1	Peso dell'imballo	7,38 kg
Numero di porte USB tipo C a monte	1	Lunghezza cavo USB	1,8 m
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4	Dati logistici	
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✓	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210
Alimentazione USB	✓	Altre caratteristiche	
		Gamma di colori DCI-P3	81%
		Tipo di finitura del materiale esterno	Opaco
		Materiali della confezione riciclabili	100%
		Tempo medio tra guasti (MTBF)	50000 h
		Effetti della luce	✗



4038986180160

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 15-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date