




MSI MAG A750BN PCIE5 alimentatore per computer 750 W 24-pin ATX ATX Nero

Marchio : MSI

Codice prodotto: 306-7ZP2C11-CE0

Nome del prodotto : MAG A750BN PCIE5

MSI MAG A750BN PCIE5. Potenza totale: 750 W, Tensione di ingresso AC: 100 - 240 V, Frequenza di ingresso AC: 50/60 Hz. Connettore scheda madre: 24-pin ATX, Tipo di cablaggio: Non modulare. Utilizzo: PC, Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU): ATX, Certificazione 80 PLUS: 80 PLUS Bronze. Colore del prodotto: Nero, Tipo di raffreddamento: Attivo, Diametro del ventilatore: 12 cm. Larghezza imballo: 150 mm, Profondità imballo: 140 mm, Altezza imballo: 86 mm



Gestione energetica		Connettività	
Potenza totale *	750 W	Numero di connettori SATA	5
Tensione di ingresso AC *	100 - 240 V	Connettori periferiche (Molex) (4-pin) *	2
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz	Connettore di alimentazione EPS (4+4 poli)	✓
Corrente di ingresso massima (@110V)	10 A	Connettori PCI Express (6+2 pin)	2
Corrente di ingresso massima (@220V)	5 A	Connettori di alimentazione PCI Express (16 pin)	1
Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC)	Attivo	Connettore ATX (24-PIN)	✓
Potenza combinata (+3.3V)	120 W	Connettore di potenza del floppy drive	1
Potenza combinata (+12V)	750 W	Tipo di cablaggio	Non modulare
Potenza combinata (+5V)	120 W	Prestazione	
Potenza combinata (-12V)	3,6 W	Certificazione 80 PLUS *	80 PLUS Bronze
Potenza combinata (+5Vsb)	12,5 W	Utilizzo *	PC
Corrente massima di uscita (+3.3V)	20 A	Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU) *	ATX
Corrente massima di uscita (+12V)	62,5 A	Design	
Corrente massima di uscita (+5V)	20 A	Colore del prodotto	Nero
Corrente massima di uscita (-12V)	0,3 A	Tipo di raffreddamento	Attivo
Corrente massima di uscita (+5Vsb)	2,5 A	Diametro del ventilatore	12 cm
Efficienza	85%	Numero di ventole	1 ventola(e)
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Sovraccorrente, Sovralimentazione, Sovraccarico, Cortocircuito	Illuminazione	✗
		Interruttore On/Off	✓
Connettività		Dati su imballaggio	
Connettore scheda madre *	24-pin ATX	Larghezza imballo	150 mm
		Profondità imballo	140 mm
		Altezza imballo	86 mm

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 05-MAR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date