




LG 32TNF5J-B visualizzatore di messaggi Pannello piatto per segnaletica digitale 81,3 cm (32") IPS 500 cd/m² Full HD Nero Touch screen WebOS 24/7



Marchio : LG

Codice prodotto: 32TNF5J-B

Nome del prodotto : 32TNF5J-B

LG 32TNF5J-B. Design del prodotto: Pannello piatto per segnaletica digitale. Dimensioni diagonale schermo: 81,3 cm (32"), Tecnologia display: IPS, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Luminosità schermo: 500 cd/m², Tipologia HD: Full HD, Touch screen. Ore di servizio (ore/giorni): 24/7. Sistema operativo incluso: WebOS. Colore del prodotto: Nero

Display		Design	
Dimensioni diagonale schermo *	81,3 cm (32")	Ampiezza del filetto (inferiore)	1,32 cm
Tecnologia display *	IPS	Ampiezza del filetto (laterale)	1,13 cm
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel	Ampiezza del filetto (superiore)	1,13 cm
Luminosità schermo *	500 cd/m ²	Prestazione	
Tipologia HD *	Full HD	Ore di servizio (ore/giorni)	24/7
Touch screen *	✓	HDCP	✓
Rapporto d'aspetto nativo	16:9	versione HDCP	1.4
Tempo di risposta	9 ms	Gestione energetica	
Rapporto di contrasto	1000:1	Consumi *	55 W
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Dimensioni diagonale schermo (cm)	80 cm	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Durata del pannello	50000 h	Dissipazione del calore	188 BTU/h
Frequenza di aggiornamento nativo	60 Hz	Sistema informatico	
Connettività		RAM installata	2,48 GB
Quantità porte HDMI *	2	Sistema operativo incluso	WebOS
Porta DVI *	✗	Dimensioni e peso	
Porta USB *	✓	Ampiezza del display	723 mm
Numero di USB	2	profondità display	39,1 mm
Versione USB	2.0	altezza display	419,4 mm
Collegamento ethernet LAN *	✓	peso display	5,6 kg
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	Dati su imballaggio	
Connessione RS232	✓	Larghezza imballo	812 mm
RS-232C	✓	Profondità imballo	142 mm
Design		Altezza imballo	510 mm
Design del prodotto *	Pannello piatto per segnaletica digitale	Peso dell'imballo	6,8 kg
Orientamento	Orizzontale/Verticale	Condizioni ambientali	
Colore del prodotto *	Nero	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Montaggio standard VESA *	✓	Range di umidità di funzionamento	10 - 80%
Panel mounting interface 24/5000		Dati logistici	
Interfaccia per montaggio a pannello	200 x 200 mm	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210



8806091435736

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.