

PHILIPS

Philips Evnia 34M2C6500/00 Monitor PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD QDOLED Grigio

Marchio : Philips

Famiglia del prodotto: Evnia

Codice prodotto:
34M2C6500/00

Nome del prodotto :
34M2C6500/00



Curved Gaming Monitor 34M2C6500 Monitor per giochi QD OLED

Philips Evnia 34M2C6500/00 Monitor PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD QDOLED Grigio:

La videografica di questo monitor è davvero incredibile. Dotato di VESA ClearMR 9000 e di DisplayHDR TrueBlack 400, questo monitor per il gaming riproduce immagini con contrasto profondo e definizione estremamente nitida.

Philips Evnia 34M2C6500/00. Dimensioni diagonale schermo: 86,4 cm (34"), Risoluzione del display: 3440 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Wide Quad HD, Tecnologia display: QDOLED, Tempo di risposta: 0,03 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 21:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Grigio

Display		Connettività	
Dimensioni diagonale schermo *	86,4 cm (34")	Versione HDMI	2.0
Risoluzione del display *	3440 x 1440 Pixel	Quantità DisplayPorts	1
Tipologia HD *	Wide Quad HD	versione DisplayPort	1.4
Rapporto d'aspetto nativo *	21:9	Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
Tecnologia display *	QDOLED	HDCP	✓
Touch screen *	✗	versione HDCP	1.4/2.2
Luminosità del display (picco)	450 cd/m ²	Ergonomia	
Luminosità del display (tipica)	1000 cd/m ²	Montaggio standard VESA *	✓
Tempo di risposta *	0,03 ms	Panel mounting interface 24/5000	
Forma dello schermo *	Curvo	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Classificazione della curvatura dello schermo	1800R	Blocco cavo *	✓
Rapporto di contrasto *	1000000:1	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	Mega Infinity DCR	Regolazione altezza *	✓
Tempo massimo di refresh *	175 Hz	Regolazione altezza	13 cm
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Girevole	✓
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Angolo di rotazione	-30 - 30°
Colori del display *	1,07 miliardi di colori	Inclinazione regolabile	✓
Dot Pitch	0,2315 x 0,2315 mm	Inclinazione	-5 - 15°
Range di scansione orizzontale	30 - 275 kHz	On Screen Display (OSD)	✓
Intervallo di scansione verticale	48 - 175 Hz	Lingue OSD	Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino
Dimensione visibile, orizzontale	80 cm	Gestione energetica	
Dimensione visibile, verticale	33,7 cm	Consumi *	98,9 W
Dimensioni diagonale schermo (cm)	86,36 cm	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	DisplayHDR 400 True Black	Condizioni ambientali	
Interfaccia DDC/CI	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Gamma cromatica standard	DCI-P3	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Gamma di colori	99,3%	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Copertura sRGB (tipica)	148,8%	Dimensioni e peso	
Copertura RGB Adobe	97,8%	Larghezza (con supporto)	813 mm
Prestazione			
Tecnologia flicker-free	✓		
Tecnologia Low Blue Light	✓		

Design		Dimensioni e peso	
Posizionamento di mercato *	Giocare	Profondità (con supporto)	311 mm
Colore del prodotto *	Grigio	Altezza (con supporto)	555 mm
Connettività		Peso (con supporto)	7,72 kg
Hub USB integrato *	✓	Larghezza (senza supporto)	813 mm
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Profondità (senza supporto)	164 mm
Numero di porte USB tipo B a monte	1	Altezza(senza supporto)	367 mm
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	2	Peso (senza supporto)	6,15 kg
HDMI *	✓	Dati su imballaggio	
Quantità porte HDMI	2	Larghezza imballo	900 mm
		Profondità imballo	525 mm
		Altezza imballo	226 mm
		Peso dell'imballo	10,6 kg
		Contenuto dell'imballo	
		Stand incluso	✓
		Cavi inclusi	DisplayPort, HDMI, USB
		Altre caratteristiche	
		Ritardo di ingresso basso	✓
		Sistema operativo compatibile	Mac OS X sRGB Windows 11 / 10
		Tempo medio tra guasti (MTBF)	30000 h
		Certificazione	CB Маркування CE ETL TUV/ISO9241-307 EAC EAEU RoHS MEPS PSB EMF FCC ICES-003 CEC UKCA
		Dati sul riciclaggio	
		Total amount of recycled materials used for making	85%



8712581806262

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 24-SEP-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date