

Canon i-SENSYS LBP325x 600 x 600 DPI A4

Marchio : Canon

Famiglia del prodotto: i-SENSYS

Codice prodotto: 3515C004

Nome del prodotto : LBP325x

- Stampante laser monocromatica a funzione singola
- Stampa A4 a 43 ppm
- Stampa di documenti A5 a 65 ppm
- 3 cassette carta aggiuntivi opzionali
- Connettività Ethernet
- Connettività USB ad alta velocità
- Intuitivo display LCD

LCD, A4, 43 ppm, 36 ipm, laser monocromatica, 600 x 600 dpi, 69 dB, USB, LAN, 12.3 kg
 Canon i-SENSYS LBP325x. Tecnologia di stampa: Laser. Ciclo massimo di funzionamento: 150000 pagine per mese. Risoluzione massima: 600 x 600 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter): 43 ppm, Stampa fronte/retro. Tipologia display: LCD. Rete pronta. Colore del prodotto: Bianco



Velocità di stampa		Collegamento in rete	
Stampa fronte/retro	Auto	Rete pronta	✓
A colori *	✗	Wi-Fi *	✗
Tecnologia di stampa *	Laser	Collegamento ethernet LAN *	✓
Stampa fronte/retro *	✓	Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Risoluzione massima *	600 x 600 DPI	Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	43 ppm	Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Tempo di riscaldamento	30 s		
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	5,7 s	Prestazione	
Margini di stampa	5 mm	RAM installata *	1024 MB
Stampa sicura	✓	Processore integrato	✓
		Frequenza del processore	528 MHz
		Livello di pressione acustica (stampa)	69 dB
Caratteristiche		Design	
Ciclo massimo di funzionamento *	150000 pagine per mese	Posizionamento di mercato *	Business
Ciclo de lavoro	2000 - 7500 pagine per mese	Colore del prodotto *	Bianco
Colori di stampa *	Nero, Bianco	Display incorporato *	✓
Lingue di descrizione della pagina *	PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, UFRII	Tipologia display	LCD
Numero di caratteri della stampante	241	Righe di testo	5 linee
Capacità di ingresso e uscita		Gestione energetica	
Numero totale di vassoi di ingresso *	1	Consumo di energia durante la stampa *	600 W
Capacità totale in ingresso *	550 fogli	Consumo energetico (max)	1380 W
Capacità di produzione totale *	150 fogli	Consumi (modalità stand-by)	10,1 W
Modalità immissione carta	Cassetta, Vassoio carta	Consumi (modalità risparmio energetico)	1,2 W
Vassoio multiuso	✓	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	1,5 kWh/settimana
Capacità vassoio multifunzione	100 fogli	Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Numero massimo di vassoi di ingresso	4	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Capacità massima di inserimento	2300 fogli	Requisiti di sistema	
Carta		Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista
Massimo formato carta serie ISO A *	A4	Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.9 Mavericks
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta fine, Buste, Carta pesante, Etichette, Carta normale, Cartolina, Carta riciclata	Sistema operativo Linux supportato	✓
Tensione di ingresso AC	Buste		
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6		
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5		
Dimensioni buste	C5, Com-10, DL, Monarch		

Carta		Requisiti di sistema	
Personalizzate dei supporti larghezza	105 - 216 mm	Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Personalizzate dei supporti di lunghezza	148 - 355,6 mm		
Peso dei supporti per vassoio della carta	60 - 120 g/m ²		
Peso vassoio multifunzione	60 - 199 g/m ²		
Peso supporti fronte/retro	60 - 120 g/m ²	Condizioni ambientali	
Connettività		Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 30 °C
Porta USB *	✓	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Quantità porte USB 2.0	1	Dimensioni e peso	
		Larghezza	409 mm
		Profondità	376 mm
		Altezza	275 mm
		Peso	12,3 kg
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84433210
		Altre caratteristiche	
		Gestione stampanti	Department ID Management, Remote User Interface, iW Management Console, eMaintenance, uniFLOW
		Pressione emissioni acustiche	54 dB



4549292133851

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date