

Canon i-SENSYS LBP226dw 1200 x 1200 DPI A4 Wi-Fi

Marchio : Canon

Famiglia del prodotto: i-SENSYS

Codice prodotto: 3516C007

Nome del prodotto :
LBP226dw

- Rilascio dei documenti tramite PIN
 - Funziona con Android e iOS
 - 38 ppm solo fronte A4
 - Schermo LCD a 5 righe
 - Connettività wireless
 - Design compatto, minimo ingombro
 - Cartucce di toner compatte e di alta qualità
- Monochrome, A4, 600x600dpi, 38ppm, 5-line LCD, Dual-Core 800MHz, 1GB RAM, USB, Gigabit Ethernet, 802.11b/g/n, 54dB, 1330W
 Canon i-SENSYS LBP226dw. Tecnologia di stampa: Laser. Numero di cartucce di stampa: 1, Ciclo massimo di funzionamento: 4000 pagine per mese. Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter): 38 ppm, Stampa fronte/retro. Tipologia display: LCD. Rete pronta, Wi-Fi. Colore del prodotto: Nero, Bianco



Velocità di stampa		Collegamento in rete	
A colori *	✗	Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Tecnologia di stampa *	Laser	Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Stampa fronte/retro *	✓	Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Risoluzione massima *	1200 x 1200 DPI	Prestazione	
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	38 ppm	RAM installata *	1024 MB
Tempo di riscaldamento	14 s	RAM massima supportata	1024 MB
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	5,5 s	Processore integrato	✓
Margini di stampa	5 mm	Frequenza del processore	800 MHz
Caratteristiche		Numero di core del processore	2
Ciclo massimo di funzionamento *	4000 pagine per mese	Livello di pressione acustica (stampa)	54 dB
Colori di stampa *	Nero	Design	
Numero di cartucce di stampa *	1	Posizionamento di mercato *	Casa e ufficio
Lingue di descrizione della pagina *	PCL 5e4, PCL 6, PostScript, UFR II	Colore del prodotto *	Nero, Bianco
Numero di caratteri della stampante	181	Display incorporato *	✓
Rendimento medio della cartuccia (nero)	3100 pagine	Tipologia display	LCD
Cartucce di sostituzione	057, 057H	Righe di testo	5 linee
Capacità di ingresso e uscita		Gestione energetica	
Capacità totale in ingresso *	250 fogli	Consumo di energia durante la stampa *	1330 W
Capacità di produzione totale *	150 fogli	Consumi (modalità stand-by)	9 W
Modalità immissione carta	Cassetta, Vassoio carta	Consumi (modalità spento)	0,9 W
Vassoio multiuso	✓	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	1 kWh/settimana
Capacità vassoio multifunzione	100 fogli	Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Carta		Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Massimo formato carta serie ISO A *	A4	Requisiti di sistema	
Dimensioni massime di stampa	216 x 356 mm	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Buste, Carta pesante, Etichette, Carta normale, Cartolina, Carta riciclata, Carta sottile		Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.9 Mavericks
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Compatibilità sistema operativo Mac	
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5		
Non-ISO print media sizes	Executive, Legal, Letter, Oficio, Statement	Sistema operativo Linux supportato	✓
Dimensioni buste	C5, Com-10, DL, Monarch		
Peso dei supporti per vassoio della carta	60 - 120 g/m ²		

Carta		Requisiti di sistema	
Peso vassoio multifunzione	60 - 163 g/m ²	Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Peso supporti fronte/retro	60 - 120 g/m ²		Altri sistemi operativi supportati
Connettività		Condizioni ambientali	
Stampa diretta *	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 30 °C
Porta USB *	✓	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Collegamento in rete		Dimensioni e peso	
Rete pronta	✓	Larghezza	401 mm
Wi-Fi *	✓	Profondità	373 mm
Collegamento ethernet LAN *	✓	Altezza	250 mm
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)	Peso	9,5 kg
		Contenuto dell'imballo	
		Drivers inclusi	✓
		Cavi inclusi	AC
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84433210



4549292133967

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date