

## Lindy 36491 cavo DisplayPort 1 m Nero

**Marchio** : Lindy

**Codice prodotto**: 36491

**Nome del prodotto** : 36491

Cavo DisplayPort 1.2 Black Line, 1m

Lindy 36491 cavo DisplayPort 1 m Nero:

Dal concetto di connettività delle nuove linee sviluppate da Lindy nascono i cavi DisplayPort Black Line, la soluzione entry level per connessioni ad alte risoluzioni, ideale per uso domestico e in piccoli uffici.

I cavi DisplayPort Black Line sono realizzati con conduttori 30AWG con tripla schermatura per performance ottimali e resistenza alla corrosione. I connettori in Nichel e i contatti placcati oro 24K permettono di mantenere il segnale integro e stabile.

Supportano risoluzioni UHD fino a 4K 4096x2160@60Hz 4:4:4 10bit, audio digitale a 32 canali e Dolby True HD. I cavi DisplayPort Black Line sono in grado di inviare segnali ad una profondità colori di 4:4:4 per una riproduzione più accurata possibile.



| Caratteristiche                             |                                     | Caratteristiche                         |   |
|---|-------------------------------------|---|---|
| Fattore di forma del connettore 1           | Dritto                              | Plug & Play                             | ✓   |
| Fattore di forma del connettore 2           | Dritto                              | Raggio di curvatura (min)               | 4,8 cm  |
| Placcatura contatti                         | Oro                                 | Campionamento di colore                 | 4:4:4   |
| versione DisplayPort                        | 1.2                                 | Tipo di cavo                            | Cavo tondo  |
| Risoluzione massima *                       | 4096 x 2160 Pixel                   | Attenuazione nominale                   | 300kHz-825MHz - 5dB,<br>825MHz-2.475GHz - 5dB,<br>2.475GHz-4.125GHz - 12dB,<br>4.125GHz-5.1GHz - 20dB |
| Risoluzioni grafiche supportate             | 4096 x 2160                         | Certificazione                          | RoHS, REACH, UL   |
| Modalità video supportate                   | 2160p                               | <b>Condizioni ambientali</b>            |   |
| Lunghezza cavo *                            | 1 m                                 | Intervallo temperatura di funzionamento | -20 - 80 °C   |
| Connettore 1 *                              | DisplayPort                         | Intervallo di temperatura               | -25 - 85 °C   |
| Connettore 2 *                              | DisplayPort                         | <b>Sostenibilità</b>                    |   |
| Genere del connettore 1 *                   | Maschio                             | Certificati di sostenibilità            | RoHS  |
| Genere del connettore 2 *                   | Maschio                             | <b>Dati su imballaggio</b>              |   |
| Colore del prodotto *                       | Nero                                | Diametro del cavo                       | 6 mm  |
| materiale del cavo                          | Rame                                | Dimensioni del connettore 1 (LxPxA)     | 21 x 38,9 x 13,6 mm   |
| Schermatura dei cavi                        | Rame                                | Dimensioni del connettore 2 (LxPxA)     | 21 x 38,9 x 13,6 mm   |
| Materiale rivestimento                      | Cloruro di polivinile (PVC)         | Quantità per pacco                      | 1 pz  |
| Materiale dell'alloggiamento del connettore | Acronitrile butadiene stirene (ABS) | Tipo di imballo                         | Sacchetto di polietene  |
| Dimensione del cavo AWG                     | 30                                  | <b>Dettagli tecnici</b>                 |   |
| Velocità di trasferimento dati              | 21,6 Gbit/s                         | Certificati di conformità               | RoHS  |
| Materiale di contatto                       | Bronzo fosforato                    | <b>Dati logistici</b>                   |   |
| Materiale connettore                        | Nichel                              | Codice del Sistema Armonizzato (SA)     | 84733080  |



4002888364911

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.