

## Lindy 36744 cavo USB USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 5 m USB A USB B Nero

**Marchio :** Lindy

**Codice prodotto:** 36744

**Nome del prodotto :** 36744

- Cavo professionale USB 3.2 Gen 1 da tipo A a B per installazioni AV e IT commerciali e ad elevate prestazioni

- SuperSpeed USB - supporta velocità di trasferimento dati fino a 5Gbps (USB 3.0, USB 3.1 Gen 1)

- Robusta struttura in PVC, connettori e contatti placcati in oro

- Cavo a tripla schermatura, conduttori in rame stagnato resistenti alla corrosione

Cavo USB 3.2 Tipo A a B, 5 Gbit/s, Anthra Line, 5m

Lindy 36744. Lunghezza cavo: 5 m. Connettore 1: USB A, Connettore 2: USB B, Versione USB: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Massima velocità di trasferimento: 5 Gbit/s, Placcatura contatti: Oro, Colore del prodotto: Nero



Caratteristiche		Caratteristiche	
Versione USB *	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Massima velocità di trasferimento	5 Gbit/s
Connettore 1 *	USB A	Colore del prodotto *	Nero
Connettore 2 *	USB B	Tipo di cavo	Cavo tondo
Genere del connettore 1 *	Maschio	Attenuazione nominale	0.5-5m: 0.5MHz-7.5GHz25DB
Genere del connettore 2 *	Maschio	Certificazione	RoHS, REACH, UL
Fattore di forma del connettore 1	Dritto	<b>Dimensioni e peso</b>	
Fattore di forma del connettore 2	Dritto	Lunghezza cavo *	5 m
Dimensione del cavo AWG	26/28	Diametro del cavo	5,5 mm
Materiale connettore	Oro	Raggio di curvatura (min)	4,8 cm
Materiale di contatto	Rame	Dimensioni del connettore 1 (LxPxA)	12 x 4,5 x 36 mm
Placcatura contatti	Oro	Dimensioni del connettore 2 (LxPxA)	6,6 x 7,3 x 34,4 mm
Materiale del rivestimento del cavo	Cloruro di polivinile (PVC)	<b>Dati su imballaggio</b>	
Materiale conduttore	Rame stagnato	Tipo di imballo	Sacchetto di polietene
Schermatura del connettore	✓	<b>Contenuto dell'imballo</b>	
Materiale della schermatura del connettore	Alluminio	Quantità per pacco *	1 pz
Materiale dell'alloggiamento del connettore	Cloruro di polivinile (PVC)	<b>Condizioni ambientali</b>	
Velocità massima di trasferimento dati	5000 Mbit/s	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 60 °C
		Intervallo di temperatura	0 - 60 °C
		<b>Dati logistici</b>	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84733080



4002888367448

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.