

Lindy 36916 cavo USB USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1 m USB A USB C Nero

Marchio : Lindy

Codice prodotto: 36916

Nome del prodotto : 36916

- Cavo entry level USB 3.2 Gen 2 da tipo A a C per applicazioni domestiche e piccoli uffici.
- SuperSpeed USB 10Gbps - supporta velocità di trasferimento dati fino a 10Gbps
- Robusta struttura in PVC, connettori in nichel, contatti placcati in oro
- Cavo a tripla schermatura, conduttori in rame stagnato resistenti alla corrosione

Cavo USB 3.2 Tipo A a C, 10Gbit/s, Black Line, 1m

Lindy 36916. Lunghezza cavo: 1 m. Connettore 1: USB A, Connettore 2: USB C, Versione USB: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Massima velocità di trasferimento: 10 Gbit/s, Placcatura contatti: Oro, Colore del prodotto: Nero



Caratteristiche		Caratteristiche	
Versione USB *	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Massima velocità di trasferimento	10 Gbit/s
Connettore 1 *	USB A	Colore del prodotto *	Nero
Connettore 2 *	USB C	Tipo di cavo	Cavo tondo
Genere del connettore 1 *	Maschio	Plug & Play	✓
Genere del connettore 2 *	Maschio	Attenuazione nominale	0.5Mhz €" 15Ghz 40db
Fattore di forma del connettore 1	Dritto	Certificazione	RoHS, REACH, UL
Fattore di forma del connettore 2	Dritto	Dimensioni e peso	
Dimensione del cavo AWG	26/30/30	Lunghezza cavo *	1 m
Materiale connettore	Nichel	Diametro del cavo	4,5 mm
Materiale di contatto	Bronzo fosforato	Raggio di curvatura (min)	4,5 cm
Placcatura contatti	Oro	Dimensioni del connettore 1 (LxPxA)	15,5 x 35,1 x 7,8 mm
Materiale del rivestimento del cavo	Cloruro di polivinile (PVC)	Dimensioni del connettore 2 (LxPxA)	11 x 25,5 x 7,3 mm
Materiale conduttore	Rame stagnato	Dati su imballaggio	
Schermatura del connettore	✓	Tipo di imballo	Sacchetto di politene
Materiale della schermatura del connettore	Alluminio	Contenuto dell'imballo	
Materiale dell'alloggiamento del connettore	Cloruro di polivinile (PVC)	Quantità per pacco *	1 pz
Velocità massima di trasferimento dati	10000 Mbit/s	Condizioni ambientali	
		Intervallo temperatura di funzionamento	-20 - 80 °C
		Intervallo di temperatura	-25 - 85 °C
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84733080



4002888369169

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.