

Lexmark MS521dn 1200 x 1200 DPI A4

Marchio : Lexmark

Codice prodotto: 3650310

Nome del prodotto : MS521dn

Lexmark MS521dn. Tecnologia di stampa: Laser. Numero di cartucce di stampa: 1, Ciclo massimo di funzionamento: 120000 pagine per mese. Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter): 44 ppm, Stampa fronte/retro. Tipologia display: LCD. Rete pronta. Colore del prodotto: Nero, Bianco



Velocità di stampa		Collegamento in rete	
A colori *	✗	Protocolli di rete supportati (IPv6)	TCP/IP IPv6, AppleTalk, TCP, UDP
Tecnologia di stampa *	Laser	Protocolli di gestione	DHCP, APIPA (AutoIP), mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL /TLS), Finger
Stampa fronte/retro *	✓	Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint
Risoluzione massima *	1200 x 1200 DPI		
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	44 ppm		
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter)	22 ppm		
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	6 s		
Margini di stampa	4 mm		
Caratteristiche		Prestazione	
Ciclo massimo di funzionamento *	120000 pagine per mese	RAM installata *	512 MB
Ciclo de lavoro	2000 - 15000 pagine per mese	RAM massima supportata	512 MB
Colori di stampa *	Nero	Letto di schede integrato	✗
Numero di cartucce di stampa *	1	Processore integrato	✓
Lingue di descrizione della pagina *	Microsoft XPS, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3	Frequenza del processore	1000 MHz
Paese di origine	Cina	Livello di pressione acustica (stampa)	56 dB
		Livello di pressione acustica (stampa fronte/retro)	55 dB
		Rumorosità (in sospenso)	14 dB
Capacità di ingresso e uscita		Design	
Numero totale di vassoi di ingresso *	2	Colore del prodotto *	Nero, Bianco
Capacità totale in ingresso *	350 fogli	Display incorporato *	✓
Capacità di produzione totale *	150 fogli	Tipologia display	LCD
Modalità immissione carta	Vassoio carta	Display a colori	✓
Vassoio multiuso	✓	Dimensioni schermo	6,1 cm (2.4")
Capacità vassoio multifunzione	100 fogli	Touch screen	✗
Numero massimo di vassoi di ingresso	5		ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER
Capacità massima di inserimento	2000 fogli	Certificazione	
Massima capacità di stampa	150 fogli		
Carta		Gestione energetica	
Massimo formato carta serie ISO A *	A4	Consumo di energia durante la stampa *	620 W
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Cartoncino, Buste, Etichette, Carta normale, Lucidi	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	1,8 kWh/settimana
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6		
Non-ISO print media sizes	Executive, Folio, Legal, Letter, Oficio, Statement, Universale		
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9)	B5		
Dimensioni buste	7 3/4, 9, 10, DL		
Peso dei supporti per vassoio della carta	60 - 120 g/m ²		
		Requisiti di sistema	
		Sistema operativo Windows supportato	✓

Carta		Requisiti di sistema	
Peso vassoio multifunzione	60 - 216 g/m ²	Compatibilità sistema operativo Mac	✓
Connettività		Sistema operativo Linux supportato	✓
Interfaccia standard	Ethernet, USB 2.0	Condizioni ambientali	
Stampa diretta *	✗	Intervallo temperatura di funzionamento	16 - 32 °C
Quantità porte USB 2.0	1	Range di umidità di funzionamento	8 - 80%
Connettore USB	USB di tipo B	Altitudine di funzionamento	0 - 5000 m
Collegamento in rete		Sostenibilità	
Rete pronta	✓	Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR
Wi-Fi *	✗	Dimensioni e peso	
Collegamento ethernet LAN *	✓	Larghezza	399 mm
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)	Profondità	374 mm
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s	Altezza	260 mm
Algoritmi di sicurezza supportati	802.1x RADIUS, LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SSL/TLS, TTLS	Peso	14,1 kg
Protocolli di rete supportati (IPv4)	TCP/IP IPv4, AppleTalk, TCP, UDP	Dati su imballaggio	
		Larghezza imballo	430 mm
		Profondità imballo	470 mm
		Altezza imballo	376 mm
		Peso dell'imballo	16 kg
		Contenuto dell'imballo	
		Cartuccia inclusa	✓
		CD software	✓
		Documentazione su CD	✓
		Cavi inclusi	AC
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84433210



0734646636001



734646636001

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.