

Lexmark MX622ade Laser A4 1200 x 1200 DPI 47 ppm

Marchio : Lexmark

Codice prodotto: 3650910

Nome del prodotto : MX622ade

Lexmark MX622ade. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Mono stampa, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Copia: Mono copia. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 600 DPI. Fax: Mono fax. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Bianco




Velocità di stampa		Collegamento in rete	
Tecnologia di stampa *	Laser	Collegamento ethernet LAN *	✓
Stampa *	Mono stampa	Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Stampa fronte/retro *	✓	Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Risoluzione massima *	1200 x 1200 DPI	Algoritmi di sicurezza supportati	HTTPS, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SSL/TLS, TTLS
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	47 ppm	Protocolli di rete supportati (IPv4)	/IP IPv4, AppleTalk, TCP, UDP
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter)	24 ppm	Protocolli di gestione	DHCP, AIP (AutoIP), BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL /TLS), Finger
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	6 s	Metodi di stampa di rete	LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), Pull Printing, Microsoft Web Services WSD, Secure IP (Port 96xx), FTP, TFTP, Enhanced IP (Port 9400), ThinPrint .print integration, IPP 1.0, 1.1, 2.0
Margini di stampa	4 mm	Metodo di autenticazione	802.1x
Copia		Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint
Copia duplex *	✓	Prestazione	
Copia *	Mono copia	RAM massima supportata	2048 MB
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4)	47 cpm	Lettore di schede integrato	✗
Velocità di copiatura duplex (bianco e nero, lettera US)	24 ppm	RAM installata *	2048 MB
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero)	6 s	Processore integrato	✓
Ridimensionamento copie	25 - 400%	Frequenza del processore	1200 MHz
Scansione		Numero di core del processore	4
Scansione fronte/retro *	✓	Livello di pressione acustica (stampa)	55 dB
Scansione *	Scansione a colori	Livello di pressione acustica (stampa fronte/retro)	54 dB
Risoluzione di scansione ottica *	1200 x 600 DPI	Livello di pressione acustica (copia)	56 dB
Risoluzione della scansione ottica (nero)	1200 x 600 ppi (punti per pollice)	Livello di pressione acustica (scansione)	55 dB
Risoluzione della scansione ottica (a colori)	600 x 600 ppi (punti per pollice)	Design	
Area massima di scansione	215,9 x 355,6 mm	Colore del prodotto *	Nero, Bianco
Tipo di scansione *	Scanner piano e ADF	Posizionamento di mercato *	Business
Tecnologia scansione	CIS	Display incorporato *	✓
Scansione a	E-mail, FTP, Immagine, USB	Dimensioni schermo	17,8 cm (7")
Velocità di scansione (a colori)	32 ppm	Touch screen	✓
velocità di scansione (nero)	50 ppm	Tipo di controllo	Touch
veocità di scan Duplex (a colori)	64 ppm	Display a colori	✓
velocità di scansione duplex (nero)	100 ppm	Gestione energetica	
Formati immagini supportati	JPEG, JPG, TIFF	Consumo di energia durante la stampa	670 W
Formati testo supportati	PDF, XPS		
Fax			
Fax *	Mono fax		
Velocità di trasmissione fax	3 sec/pagina		

Fax		Gestione energetica	
Velocità modem	33,6 Kbit/s	Consumo di energia durante la copia	680 W
Caratteristiche		Consumo di energia durante la scansione	23,5 W
Ciclo de lavoro	2000 - 20000 pagine per mese	Consumo energetico (pronta all'uso)	16,5 W
Ciclo massimo di funzionamento *	175000 pagine per mese	Consumo energetico (in sospensione)	2,5 W
Colori di stampa *	Nero	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	2,1 kWh/settimana
Lingue di descrizione della pagina	Microsoft XPS, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3	Requisiti di sistema	
Capacità di ingresso e uscita		Sistema operativo Windows supportato	✓
Numero totale di vassoi di ingresso *	2	Compatibilità sistema operativo Mac	✓
Capacità totale in ingresso *	650 fogli	Sistema operativo Linux supportato	✓
Capacità di produzione totale *	250 fogli	Condizioni ambientali	
Vassoio multiuso	✓	Range di umidità di funzionamento	8 - 80%
Capacità vassoio multifunzione	100 fogli	Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 32 °C
Modalità immissione carta	Vassoio carta	Altitudine di funzionamento	0 - 5000 m
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✓	Certificati di sicurezza	
Capacità documenti	100 fogli	ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER	
Capacità di output dell'alimentatore automatico di documenti (ADF)	100 fogli		
Numero massimo di vassoi di ingresso	5		
Capacità massima di inserimento	2300 fogli		
Massima capacità di stampa	250 fogli	Certificazione	
Carta		Sostenibilità	
Massimo formato carta serie ISO A *	A4	Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Cartoncino, Buste, Carta normale, Lucidi	Dimensioni e peso	
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Larghezza	489 mm
Non-ISO print media sizes	Executive, Folio, Legal, Letter, Oficio, Statement, Universale	Profondità	476,5 mm
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9)	B5	Altezza	545 mm
Dimensioni buste	7 3/4, 9, 10, DL	Peso	22,3 kg
Peso dei supporti per vassoio della carta	60 - 120 g/m ²	Dati su imballaggio	
Connettività		Larghezza imballo	552 mm
Interfaccia standard	Ethernet, USB 2.0	Profondità imballo	605 mm
Stampa diretta *	✓	Altezza imballo	682 mm
Porta USB	✓	Peso dell'imballo	26,6 kg
Connettore USB	USB Type-A / USB Type-B	Contenuto dell'imballo	
Quantità porte USB 2.0	3	Cartuccia inclusa	✓
Connettività opzionale	LAN senza fili	Unità di imaging inclusa	✓
Collegamento in rete		Cavi inclusi	Phone
Wi-Fi *	✗	Cavo alimentazione incluso	✓
		Scheda di garanzia	✓
		Guida d'installazione rapida	✓
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84433100
		Altre caratteristiche	
		Opzione fine	✓
		CD software	✓
		Documentazione su CD	✓



0734646636124



734646636124

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.