

Lexmark CX331adwe Laser A4 600 x 600 DPI 24 ppm Wi-Fi

Marchio : Lexmark

Codice prodotto: 40N9170

Nome del prodotto : CX331adwe

Lexmark CX331adwe. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 600 x 600 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 24 ppm. Copia: Copia a colori. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Bianco




Velocità di stampa		Collegamento in rete	
Risoluzione colore	600 x 600 DPI	Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Tecnologia di stampa *	Laser	Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Stampa *	Stampa a colori	Algoritmi di sicurezza supportati	HTTPS, LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SSH, SSL/TLS, TTLS
Stampa fronte/retro *	✓	Protocolli di rete supportati (IPv4)	TCP/IP IPv4, TCP, UDP
Risoluzione massima *	600 x 600 DPI	Protocolli di rete supportati (IPv6)	TCP/IP IPv6, TCP, UDP
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	24 ppm	Protocolli di gestione	DHCP, APIPA (AutoIP), BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL/TLS), Finger
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)	24 ppm	Metodi di stampa di rete	Microsoft Web Services WSD, FTP, TFTP, Enhanced IP (Port 9400), IPP 1.0, 1.1, 2.0
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter)	13 ppm	Metodo di autenticazione	802.1x: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter)	13 ppm	Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	10,6 s	Prestazione	
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	10,6 s	RAM massima supportata	512 MB
Margini di stampa	4,2 mm	Lettore di schede integrato	✗
Copia		RAM installata *	512 MB
Copia *	Copia a colori	Processore integrato	✓
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4)	24 cpm	Frequenza del processore	1000 MHz
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4)	24 cpm	Numero di core del processore	2
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero)	13,1 s	Livello di pressione acustica (stampa)	50 dB
Velocità della prima copia (modalità a colori)	13,1 s	Livello di pressione acustica (stampa fronte/retro)	49 dB
Ridimensionamento copie	25 - 400%	Livello di pressione acustica (copia)	50 dB
Scansione		Livello di pressione acustica (scansione)	44 dB
Scansione *	Scansione a colori	Design	
Risoluzione di scansione ottica *	600 x 600 DPI	Colore del prodotto *	Nero, Bianco
Risoluzione della scansione ottica (nero)	600 x 600 ppi (punti per pollice)	Posizionamento di mercato *	Business
Risoluzione della scansione ottica (a colori)	600 x 600 ppi (punti per pollice)	Display incorporato *	✓
Area massima di scansione	216 x 356 mm	Tipologia display	LCD
Tipo di scansione *	Scanner piano e ADF	Dimensioni schermo	7,11 cm (2.8")
Tecnologia scansione	CIS	Touch screen	✓
Scansione a	E-mail, FTP, USB	Tipo di controllo	Touch
Velocità di scansione (a colori)	20 ppm	Gestione energetica	
Velocità di scansione (nero)	20 ppm	Consumo di energia (funzionamento medio)	395 W
Formati immagini supportati	JPEG, JPG, TIFF		
Formati testo supportati	PDF		

Fax		Gestione energetica	
Velocità di trasmissione fax	3 sec/pagina	Consumo di energia durante la stampa	395 W
Velocità modem	33,6 Kbit/s	Consumo di energia durante la copia	366 W
Caratteristiche		Consumo di energia durante la scansione	19 W
Ciclo de lavoro	600 - 2500 pagine per mese	Consumo energetico (pronta all'uso)	17 W
Ciclo massimo di funzionamento *	50000 pagine per mese	Consumo energetico (in sospensione)	1,1 W
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Giallo	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,35 kWh/settimana
Lingue di descrizione della pagina	PCL 5, PCL 6, PCLm, PostScript 3	Requisiti di sistema	
Paese di origine	Cina	Sistema operativo Windows supportato	✓
Capacità di ingresso e uscita		Compatibilità sistema operativo Mac	✓
Numero totale di vassoi di ingresso *	2	Sistema operativo Linux supportato	✓
Capacità totale in ingresso *	251 fogli	Condizioni ambientali	
Capacità di produzione totale *	100 fogli	Range di umidità di funzionamento	8 - 80%
Modalità immissione carta	Vassoio carta	Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 32 °C
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✓	Altitudine di funzionamento	0 - 3048 m
Capacità documenti	50 fogli	Certificati di sicurezza	
Capacità di output dell'alimentatore automatico di documenti (ADF)	50 fogli	Blue Angel RAL-UZ-205, ICES-003 Class B, US FDA/CDRH, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62311, CE, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EU 1275, ISO 532B, ECMA-370, GOST-R, SII, TER, RCM DoC, BSMI EMC Class B	
Numero massimo di vassoi di ingresso	2	Sostenibilità	
Capacità massima di inserimento	251 fogli	Certificati di sostenibilità	Blue Angel, ENERGY STAR
Massima capacità di stampa	100 fogli	Dimensioni e peso	
Carta		Larghezza	411,2 mm
Massimo formato carta serie ISO A *	A4	Profondità	394,1 mm
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Cartoncino, Buste, Etichette, Carta normale	Altezza	344,4 mm
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Peso	19,4 kg
Non-ISO print media sizes	Executive, Folio, Carta Hagaki, Legal, Letter, Statement, Universale	Dati su imballaggio	
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9)	B5	Larghezza imballo	440 mm
Dimensioni buste	7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL	Profondità imballo	556 mm
Peso dei supporti per vassoio della carta	60 - 176 g/m ²	Altezza imballo	519 mm
Connettività		Peso dell'imballo	22,7 kg
Stampa diretta *	✓	Contenuto dell'imballo	
Porta USB	✓	Cartuccia inclusa	✓
Connettore USB	USB Type-A / USB Type-B	Capacità della cartuccia inclusa (nero)	750 pagine
Quantità porte USB 2.0	2	Capacità della cartuccia inclusa (a colori)	500 pagine
Collegamento in rete		Cavo alimentazione incluso	✓
Wi-Fi *	✓	Scheda di garanzia	✓
Collegamento ethernet LAN *	✓	Dati logistici	
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84433100
		Altre caratteristiche	
		Opzione fine	✗
		CD software	✓
		Documentazione su CD	✓



0734646679923



734646679923

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 08-MAR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date