

Lindy 42693 moltiplicatore di rete Ricevitore e trasmettitore di rete Nero

Marchio : Lindy

Codice prodotto: 42693

Nome del prodotto : 42693



- Estende un collegamento USB 2.0 fino a 50m tramite un cavo di rete UTP Cat.5/5e/6 (non incluso)
 - Plug & Play, indipendente dal sistema operativo
 - Perfetto per l'uso con periferiche USB 2.0 come memorie di massa, stampanti, scanner, mouse e tastiere
 - Supporta le specifiche USB 2.0 High Speed e USB 1.1 Full Speed / Low Speed
- Extender USB 2.0 Cat.6, 50m

[Lindy 42693 moltiplicatore di rete Ricevitore e trasmettitore di rete Nero:](#)

Questo Extender USB 2.0 Cat.6 trasferisce il segnale da un computer ad una periferica USB fino a 50m di distanza. E' composto da due unità, un trasmettitore da connettere al computer, e un ricevitore da connettere alla periferica USB. Per la connessione tra le due unità occorre un cavo di rete standard UTP Cat.5/5e/6 (non incluso). Per ottenere massime prestazioni e compatibilità, consigliamo l'uso di cavi patch solid core.

Include un alimentatore esterno per un'ottima affidabilità e stabilità del segnale.

Prestazione		Gestione energetica	
Tipo *	Ricevitore e trasmettitore di rete	Tipi di spina inclusa	AU, EU, UK, US
Distanza massima di trasferimento *	50 m	Condizioni ambientali	
Velocità di trasferimento dati	480 Mbit/s	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 70 °C
Tipi di cavi supportati	Cat5, Cat5e, Cat6	Intervallo di temperatura	-20 - 80 °C
Chipset	LG-8311	Range di umidità di funzionamento	0 - 90%
Connettività		Umidità	0 - 90%
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	2	Dimensioni e peso	
Quantità di porte RJ-45 (trasmettitore)	1	Larghezza	30 mm
Quantità di porte RJ-45 (ricevitore)	1	Profondità	60 mm
Quantità porte USB 2.0	1	Altezza	15 mm
Jack DC-in	✓	Peso	64 g
Design		Lunghezza cavo	7,5 m
Colore del prodotto	Nero	Contenuto dell'imballo	
Materiale della scocca	Plastica	Manuale dell'utente	✓
Certificazione	CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH	Dati su imballaggio	
Gestione energetica		Tipo di imballo	Scatola
Adattatore esterno	✓	Larghezza imballo	140 mm
Voltaggio di uscita	5 V	Profondità imballo	130 mm
Corrente d'uscita	2,1 A	Altezza imballo	85 mm
Nota sulla potenza	3.5/1.35mm DC	Volume del pacco	235 cm ³
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990



4002888426930



5054533682160



5054484682165

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.