



StarTech.com Cavo in fibra ottica multimodale da LC/UPC a LC/UPC OM4 da 10 m - Fibra LOMMF/VCSEL Zipcord da 50/125 µm, Reti 100G - Bassa perdita di inserzione - Cavo patch in fibra LSZH - Turchese

Marchio : StarTech.com

Codice prodotto: 450FBLCLC10

Nome del prodotto : Cavo in fibra ottica multimodale da LC/UPC a LC/UPC OM4 da 10 m - Fibra LOMMF/VCSEL Zipcord da 50/125 µm, Reti 100G - Bassa perdita di inserzione - Cavo patch in fibra LSZH - Turchese

StarTech.com Cavo in fibra ottica multimodale da LC/UPC a LC/UPC OM4 da 10 m - Fibra LOMMF/VCSEL 50/125 µm, Reti 100G - Bassa perdita di inserzione - Cavo patch in fibra LSZH - Turchese (450FBLCLC10)
 StarTech.com Cavo in fibra ottica multimodale da LC/UPC a LC/UPC OM4 da 10 m - Fibra LOMMF/VCSEL Zipcord da 50/125 µm, Reti 100G - Bassa perdita di inserzione - Cavo patch in fibra LSZH - Turchese.
 Lunghezza cavo: 10 m, Tipo di fibra ottica: OM4, Connettore 1: LC, Connettore 2: LC, Diametro interno: 50 µm, Full duplex



Caratteristiche		Dettagli tecnici	
Lunghezza cavo *	10 m	Certificati di conformità	RoHS, CE
Tipo di fibra ottica	OM4	Condizioni ambientali	
Connettore 1 *	LC	Intervallo temperatura di funzionamento	-20 - 60 °C
Connettore 2 *	LC	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Genere del connettore 1 *	Maschio	Dimensioni e peso	
Genere del connettore 2 *	Maschio	Peso	131 g
Colore del prodotto *	Colore acqua	Dati su imballaggio	
Full duplex	✓	Quantità per pacco	1 pz
Diametro interno	50 µm	Larghezza imballo	220 mm
Diametro del rivestimento	125 µm	Profondità imballo	200 mm
Struttura della modalità di fibra	Modalità multipla	Altezza imballo	22 mm
Lunghezze d'onda supportate	850 nm	Peso dell'imballo	142 g
Velocità di trasferimento dati	100 Gbit/s	Dati logistici	
Materiale rivestimento *	A bassa emissione di fumo e senza alogeni (LSZH)	Larghezza scatola principale	410 mm
Dettagli tecnici		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85447000
Conformità alla sostenibilità	✓	Lunghezza del cartone principale	410 mm
Certificati di sostenibilità	RoHS, CE	Altezza scatola principale	450 mm
Non contiene	Alogena	Quantità per cartone principale	80 pz



0065030881838



065030881838

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.