

StarTech.com HPE 455883-B21 Compatibile Ricetrasmittitore SFP+ -10GBASE-SR

Marchio : StarTech.com

Codice prodotto: 455883B21ST

Nome del prodotto : HPE 455883-B21 Compatibile Ricetrasmittitore SFP+ -10GBASE-SR



- Compatibilità garantita del 100% con HP 455883-B21
 - Fornisce connessioni 10 Gigabit Ethernet affidabili per reti conformi a 10GBase-SR
 - Compatibile con HP al 100%, equivalente a HP 455883-B21
 - Con funzione hot-swap con moduli in fibra ottica
 - Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)
- StarTech.com Modulo Ricetrasmittitore in fibra SFP+ 10 Gigabit compatibile HP 455883-B21 - MM LC con DDM - 300m

StarTech.com HPE 455883-B21 Compatibile Ricetrasmittitore SFP+ -10GBASE-SR. Tipo di ricetrasmittitore SFP: Fibra ottica, Velocità massima di trasferimento dati: 11100 Mbit/s, Tipo interfaccia: SFP+. Colore del prodotto: Argento, Materiale della scocca: Alluminio, Tempo medio tra guasti (MTBF): 3068049 h. Consumi: 1 W. Larghezza: 13,3 mm, Profondità: 57 mm, Altezza: 8,9 mm. Numero di prodotti inclusi: 1 pz, Larghezza imballo: 75 mm, Profondità imballo: 121 mm



Prestazione		Condizioni ambientali	
Tipo di ricetrasmittitore SFP *	Fibra ottica	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 70 °C
Velocità massima di trasferimento dati *	11100 Mbit/s	Intervallo di temperatura	-40 - 85 °C
Tipo interfaccia *	SFP+	Range di umidità di funzionamento	5 - 95%
Fibra multimodale (MMF) supportata	✓	Dimensioni e peso	
Connettore a fibra ottica	LC	Larghezza	13,3 mm
Ricetrasmittitore SFP standard	SR	Profondità	57 mm
Distanza massima di trasferimento	300 m	Altezza	8,9 mm
Lunghezza d'onda	850 nm	Peso	19 g
Standard di rete	IEEE 802.3ae	Dati su imballaggio	
sistema duplex	Full	Numero di prodotti inclusi	1 pz
Funzione Digital Diagnostics Monitoring (DDM)	✓	Larghezza imballo	75 mm
Wavelength-division multiplexing (WDM)	✗	Profondità imballo	121 mm
		Altezza imballo	32 mm
		Peso dell'imballo	51 g
Caratteristiche		Dettagli tecnici	
Colore del prodotto	Argento	Certificati di sostenibilità	RoHS
Materiale della scocca	Alluminio	Dati logistici	
Hot-swap	✓	Larghezza scatola principale	339 mm
Tempo medio tra guasti (MTBF)	3068049 h	Lunghezza del cartone principale	633 mm
Certificazione	CE, FCC, UL, TAA, UR	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85369010
Gestione energetica		Altezza scatola principale	305 mm
Consumi	1 W	Quantità per cartone principale	150 pz



0065030865333



065030865333

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.