

PHILIPS

Philips 6000 series 45B1U6900C/00 LED display 113 cm (44.5") 5120 x 1440 Pixel UltraWide Dual Quad HD Nero

Marchio : Philips

Famiglia del prodotto: 6000 series

Codice prodotto: 45B1U6900C/00

Nome del prodotto :
45B1U6900C/00



Monitor curvo SuperWide 32:9 con USB-C

Philips 6000 series 45B1U6900C/00 LED display 113 cm (44.5") 5120 x 1440 Pixel UltraWide Dual Quad HD Nero:

Questo monitor multifunzione USB-C Philips offre una configurazione senza ingombro. Tramite un solo cavo, potrai visualizzare video fluidi ad alta risoluzione, trasferire dati e caricare il computer portatile. Il supporto per cuffie assicura un sistema di gestione dei cavi impeccabile.

Philips 6000 series 45B1U6900C/00. Dimensioni schermo: 113 cm (44.5"), Risoluzione del display: 5120 x 1440 Pixel, Tipologia HD: UltraWide Dual Quad HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 32:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



Display		Connettività	
Dimensioni schermo *	113 cm (44.5")	Uscita audio	✓
Risoluzione del display *	5120 x 1440 Pixel	Commutatore KVM integrato	✓
Tipologia HD *	UltraWide Dual Quad HD	HDCP	✓
Rapporto d'aspetto nativo *	32:9	versione HDCP	1.4/2.2
Tecnologia display *	LED	Ingresso (alimentazione) AC	✓
Tipo di pannello *	VA	Collegamento in rete	
Tipologia di retroilluminazione	W-LED	Collegamento ethernet LAN	✓
Touch screen *	✗	Ergonomia	
Luminosità del display (tipica)	450 cd/m ²	Montaggio standard VESA *	✓
Tempo di risposta	4 ms	Panel mounting interface 24/5000	
Schermo antiriflesso	✓	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Forma dello schermo *	Curvo	Blocco cavo *	✓
Classificazione della curvatura dello schermo	1500R	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Rapporto di contrasto *	3000:1	Regolazione altezza *	✓
Rapporto di contrasto (dinamico)	80000000:1	Regolazione altezza	15 cm
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	SmartContrast	Girevole	✓
Tempo massimo di refresh *	75 Hz	Angolo di rotazione	-45 - 45°
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Inclinazione	-5 - 15°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Picture-in-Picture	✓
Colori del display *	16,7 milioni di colori	On Screen Display (OSD)	✓
Dot Pitch	0,2124 x 0,2124 mm	Lingue OSD	
Densità di Pixel	120 ppi (punti per pollice)	Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino	
Range di scansione orizzontale	30 - 114 kHz	Numero di lingue OSD	21
Intervallo di scansione verticale	48 - 75 Hz	Plug & Play	✓
Dimensione visibile, orizzontale	108,7 cm	Indicatori LED	Operazione, Stand-by
Dimensione visibile, verticale	30,6 cm		
Dimensioni schermo (cm)	113 cm		

Display		Ergonomia	
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓	Inclinazione regolabile	✓
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	DisplayHDR 400	Gestione energetica	
Interfaccia DDC/CI	✓	Classe di efficienza energetica (SDR) *	G
Percentuale di offuscamento	25%	Consumi *	46,3 W
Durezza della superficie	2H	Consumi (modalità stand-by) *	0,3 W
Profondità colore	8 bit	Consumi (modalità risparmio energetico)	36,5 W
Copertura sRGB (tipica)	123%	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Copertura NTSC (tipica)	107%	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Schermo sRGB	✓	Tipo alimentazione	Interno
Prestazione		Condizioni ambientali	
Supporto VESA Adaptive Sync	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Componente di sincronizzazione video	Separate sync	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Tecnologia flicker-free	✓	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Supporto HBR3	✓	Altitudine di funzionamento	0 - 3658 m
Sistema operativo compatibile	Mac OS X, Windows 11/10/8.1/8	Altitudine di non-funzionamento	0 - 12192 m
Multimediale		Contenuto dell'imballo	
Altoparlanti incorporati *	✓	Stand incluso	✓
Fotocamera integrata *	✗	Cavi inclusi	HDMI, DisplayPort, USB tipo-C, AC
Numero di altoparlanti	2	Manuale dell'utente	✓
Design		Software forniti	SmartControl
Posizionamento di mercato *	Business	Dimensioni e peso	
Colore del prodotto *	Nero	Larghezza (con supporto)	1085 mm
Design senza telaio	✓	Profondità (con supporto)	238 mm
Cornice anteriore	Nero	Altezza (con supporto)	515 mm
Colore piedi	Nero	Peso (con supporto)	12,8 kg
Connettività		Larghezza (senza supporto)	1085 mm
Hub USB integrato *	✓	Profondità (senza supporto)	158 mm
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Altezza(senza supporto)	337 mm
Tipo di porta USB upstream	USB di tipo B, USB tipo-C	Peso (senza supporto)	9,75 kg
Numero di porte upstream	2	Dati su imballaggio	
Numero di porte USB tipo B a monte	1	Larghezza imballo	1180 mm
Numero di porte USB tipo C a monte	1	Profondità imballo	535 mm
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4	Altezza imballo	235 mm
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	1	Peso dell'imballo	17,1 kg
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✓	Sostenibilità	
Alimentazione USB	✓	Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, RoHS, TCO
Fornitura di alimentazione USB fino a	100 W	Non contiene	Mercurio, PVC/BFR
HDMI *	✓	Dati sul riciclaggio	
Versione HDMI	2.0	Plastica riciclata post-consumo	85%
Quantità DisplayPorts	1	Altre caratteristiche	
versione DisplayPort	1.4	Funzione Picture-by-Picture (PbP)	✓
		Tipo di finitura del materiale esterno	Testurizzata
		Miglioramento dell'immagine	SmartImage
		Materiali della confezione riciclabili	100%
		Omologazioni	CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV Ergo; TUV/GS; TUV Eyesafe certified; cETLus
		Delta E	2
		Sensore di luminosità	✓
		Modalità EasyREad	✓
		Modalità LowBlue	✓
		Philips SmartUniformity	93 - 105%
		Tempo medio tra guasti (MTBF)	70000 h
		Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s

Altre caratteristiche

Wake-on-LAN





8712581797454

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 01-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date