

MFP a colori A3 per grandi gruppi di lavoro e reparti impegnati

Produttivi, sicuri, efficienti e facili da utilizzare. I prodotti multifunzione A3 a colori offrono alimentazione della carta versatile, massime prestazioni e produttività del flusso di lavoro.

ES9466 MFP ed ES9476 MFP offrono stampa a colori High Definition e prestazioni superiori, consentendo agli utenti di creare un'ampia gamma di documenti professionali in azienda. Con funzionalità di sicurezza avanzate e integrazione completa nel flusso di lavoro documentale, gli utenti possono essere più produttivi ed efficienti anche durante l'utilizzo di documenti riservati.

Efficienza ottimizzata grazie alla facilità d'uso

Progettato per essere utilizzato da molti utenti, lo schermo touch screen intuitivo può essere personalizzato per ogni esigenza, al fine di garantire la massima produttività.

- Schermo touch screen a colori da 9" (23 cm) dal design simile a un tablet
- Funzioni menu, icone utente e sfondo del display personalizzabili in base alla configurazione individuale preferita



- L'alimentatore documenti Dual Scan (DSDF) per 300 fogli effettua scansioni a una velocità di 240 immagini al minuto (ipm)
- L'alimentatore automatico di documenti fronte-retro (RADF) per 100 fogli effettua scansioni di documenti a una velocità di 73 ipm

Architettura aperta flessibile per semplice integrazione nel flusso di lavoro documentale

La piattaforma incorporata, sXP (smart extendable platform), migliora la produttività consentendo agli utenti di acquisire, distribuire e gestire elettronicamente il flusso di lavoro documentale.

- Struttura aperta personalizzabile per una facile integrazione

- Accesso gratuito al software di gestione dei documenti SENDYS Explorer LITE
- Anteprima di stampa per garantire che l'immagine corretta sia inserita nel processo del flusso di lavoro
- Consente l'archiviazione dei documenti stampati più frequentemente in una casella di posta personale per un facile recupero con E-Filing



MFP ES9466 con RADF e mobiletto

Configurazione flessibile per produttività efficiente

Gamma di opzioni di configurazione e uscita della carta disponibile con svariate unità di finitura per soddisfare le necessità aziendali.

- Configurazioni disponibili: mobiletto da 1.200 fogli, piedistallo con cassette carta (PFP) per 1.750 fogli o alimentatore a grande capacità (LCF) per 3.200 fogli
- Cassetto multifunzione da 100 fogli (MPT)
- Formati carta da A6 ad SRA3
- Stampa su diversi tipi di carta da 60 a 280 g/m²
- Velocità di stampa/copia in formato A4 fino a 50 ppm
- Tempo della prima copia da 5,7 secondi a colori e da 4,4 secondi in bianco e nero (MFP ES9476)
- Cartuccia di toner in bianco e nero 38.4k e a colori 33.6k ad alta capacità
- Tra le opzioni di finitura:
 - Unità di finitura interna a 2 cassette (IF)
 - Unità di finitura con pinzatura multipla (MSF)
 - Fascicolatore (SSF)

Stampa intelligente, stampa in azienda

Eccellente qualità di stampa e gestione versatile della carta per documenti professionali di alta qualità, su una moltitudine di supporti diversi aziendali, non dovendosi più affidare a costosi servizi di stampa esterni.

- Elaborazione delle immagini avanzata
- Gestione di un'ampia gamma di grammature, formati e tipologie di carta
- Profili colore ICC
- Numerose opzioni di stampa da poster e opuscoli a banner fino a 1,2 m di lunghezza

Sicurezza avanzata per proteggere l'azienda

Funzionalità di sicurezza avanzate, per garantire la riservatezza dei dati sensibili. Autenticazione utente sofisticata, per impedire l'accesso non autorizzato. Disponibile un'opzione per inserire un lettore di smart card nell'apparecchio, per una facile integrazione del sistema.

- HDD protetto, con opzione di sovrascrittura sicura dei dati
- Rete sicura con crittografia SNMPv3, SSL
- Controllo degli accessi basato sui ruoli
- Stampa sicura/PDF

Migliore efficienza e riduzione delle emissioni di CO2

Una vasta gamma di funzioni ecologiche, per ridurre il consumo di energia, l'impatto ambientale e i costi di esercizio.

- Modalità Sleep: riduce il consumo in standby
- Stampa fronte-retro, copia, scansione e fax: riduce l'utilizzo di carta e consente la stampa in azienda
- Conformità agli standard Energy Star e Blue Angel



ES9466 MFP con DSDF e mobiletto



ES9466 MFP con DSDF, PFP, modulare drawer e unità di finitura interna installati



ES9466 MFP con DSDF, PFP, modulare drawer, unità di finitura con pinzatura multipla e unità di perforazione installate



ES9466 MFP con DSDF, PFP, modulare drawer, fascicolatore e unità di perforazione installate

ES9466 MFP e ES9476 MFP: prodotti multifunzione a colori e monocromatici

STAMPANTE	
Velocità di stampa	ES9466 MFP: A4: 35 ppm a colori/in monocromia; A3: 18 ppm a colori/in monocromia ES9476 MFP: A4: 50 ppm a colori/monocromatica; A3: 25 ppm colori/mono
Tempo di uscita della prima pagina	ES9466 MFP: circa 7,8 secondi a colori, 5,9 secondi in monocromia ES9476 MFP: circa 5,7 secondi a colori, 4,4 secondi in monocromia
Tempo di riscaldamento	Accensione: 20 secondi; modalità a basso consumo e modalità Sleep: 12 secondi
Processore	Intel 1,33 GHz Dual Core
Risoluzione	600 x 600 dpi, 5 bit; 1200 x 1200 dpi, 2 bit (solo PS)
Font stampante	80 font PCL e 136 font PostScript, font Bitmap PCL

SCANNER	
Risoluzione	Max. 600 x 600 dpi
Velocità di scansione	D5DF: fino a 240 ipm (300 x 300 dpi) RADF: fino a 73 ipm (300 x 300 dpi)
Profondità colore	Uscita 24 bit (8 bit x 3 RGB)
Ingresso documenti	D5DF: fino a 300 fogli e piastra 1 foglio RADF: fino a 100 fogli e piastra 1 foglio
Contrasto	9 livelli
Formato	JPEG, TIFF-pagina multipla/singola, PDF-pagina multipla/singola, Slim PDF, XPS-pagina multipla/singola
Rubrica	LDAP e rubrica interna
Scansione verso	WS-Scan, scansione verso USB, scansione verso e-mail, scansione verso file (SMB, FTP, FTPS, IPX/SPX, locale), scansione verso E-Filing, Meta Scan (opzionale)

COPIA	
Tempo uscita prima copia	ES9466 MFP: circa 7,8 secondi a colori, 5,9 secondi in monocromia ES9476 MFP: circa 5,7 secondi a colori, 4,4 secondi in monocromia
Velocità a colori o in monocromia	ES9466 MFP: A4: 35 cpm; A3: 18 cpm ES9476 MFP: A4: 50 cpm; A3: 25cpm
Risoluzione	600 x 600 dpi
Riduzione/ingrandimento	25-400% (piastra), 25-200% (RADF) con step dell'1%
Numero massimo copie	999

FAX (OPZIONALE)	
Connettività	PSTN RJ11 x 2 (linea/tel)
Velocità di scansione	33,6 Kbps --2,4 Kbps (fallback automatico)
Gruppi	Max. 200 gruppi, 400 destinazioni/gruppo
Trasmissione	Max. 400 destinazioni
Memoria pagine	Max. 100 lavori, 400 destinazioni/lavoro, 2.000 destinazioni, max. 1.000 pagine/file

INTERFACCIA E SOFTWARE	
Connettività	10/100/1000BaseT, host USB 2.0 x 1 anteriore, dispositivo USB 2.0 x 1
Linguaggi di stampa	PCL5e, PCL5c, PCL6, PS3, PDF, XPS, JPEG
Rete e protocolli	Scheda di rete Ethernet 10Base-T/100Base-TX con server Web interno per MFP e configurazione e gestione della scheda di rete. Include POP3/APOP e client di posta elettronica SMTP per l'invio di lavori di stampa e avvisi. Supporta tutti i principali protocolli di rete - TCP/IP:- ARP, IPv4/v6, ICMPv4/v6, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP (IPP), DHCP, SNMPv1/v3, DNS, DNS dinamico, DDNS protetto, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, POP3, SNTP, WSDPrint, JetDirect, NetBIOSoverTCP, Kerberos. NetWare 6.5 con completo supporto NDS e NDPS:- PServer, RPrinter, NDPS supportato tramite gateway NDPS dedicato. EtherTalk: ELAP, AARP, DDR, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP. NetBEUI: - SMB, NetBIOS. Altro: EAP.
Compatibilità OS ¹	Windows, Mac OS X, Linux
Funzioni avanzate di rete e sicurezza	IPv6 Phase2, IEEE2600.1, IEEE 802.1x, IPsec ² , SNMPv3, crittografia SSL3/TLS HTTPS, eliminazione sicura ³ , crittografia dati ³ , filtraggio MAC, filtraggio indirizzo IP, stampa sicura

PANNELLO OPERATORE	
Touch screen LCD	Schermo touch screen a colori da 9" (23 cm) dal design simile a un tablet; 8 tasti, 8 LED

MATERIALI DI CONSUMO (CODICI D'ORDINE)	
Cartucce del toner* (33.600 pagine)	Ciano: 46564703; magenta: 46564702; giallo: 46564701
Cartucce del toner* (38.400 pagine)	Nero: 46564704
Contenitore recupero toner (120.000 pagine in monocromia) (30.000 pagine a colori)	45639502

* Toner: numero di pagine in formato A4 al 5% di copertura.

¹Consultare il sito Web locale di OKI Serie Executive per accedere alle ultime versioni dei driver e per informazioni sulla compatibilità con i sistemi operativi; ²Richiesta abilitazione IPsec opzionale. ³Richiesto kit di sovrascrittura disco opzionale; ⁴Tutti i materiali di consumo inclusi.

Informazioni sui materiali di consumo: per proteggere la stampante e garantire tutte le sue funzionalità, questi modelli sono stati progettati in modo da funzionare esclusivamente con cartucce toner OKI originali. Le cartucce sono identificabili grazie al marchio OKI. Le cartucce non originali, anche se descritte come "compatibili", potrebbero non funzionare o comunque compromettere le prestazioni e la qualità di stampa del prodotto.



© Copyright 2017 OKI EUROPE LTD. OKI EUROPE (Svizzera) è il nome commerciale di OKI EUROPE LIMITED, EGHAM, Filiale di Rheinfelden, con sede legale in Baslerstrasse 15, CH-4310 Rheinfelden, Svizzera, una filiale di OKI EUROPE LIMITED, una società registrata in Inghilterra con numero 02203086, avente sede legale in Blays House, Wick Road, Egham, Surrey, TW20 0HJ, Regno Unito. OKI EUROPE LTD fa parte del gruppo di società Oki Electric. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i marchi sono riconosciuti. Numero versione 01. 01/2018.

GESTIONE CARTA	
Capacità della carta standard (80 g/m ²)	Mobiletto: Cassetto 1: 550 fogli; cassetto 2: 550 fogli; cassetto multifunzione: 100 fogli; D5DF: 300 fogli o RADF: 100 fogli Piedistallo con cassette carta (PPF): Cassetto 1: 550 fogli; cassetto 2: 550 fogli; cassetto 3: 550 fogli; cassetto opzionale 4: 550 fogli (modulo drawer); cassetto multifunzione: 100 fogli; D5DF: 300 fogli o RADF: 100 fogli
Capacità massima carta	3.200 fogli da 80 g/m ²
Formati carta	Cassetto 1: A3, A4, A5, B4, B5; cassetto 2/PPF/modulo drawer: SRA3, A3, A4, A5, B4, B5; LCF: A4; cassetto multifunzione: SRA3, A3, A4, A5, B4, B5, OHP. Formati personalizzati supportati: larghezza: 100-305 mm, lunghezza: 148-1200 mm; D5DF/RADF: A3, A4, A5; fronte-retro: A3, A4, A5, B4, B5
Grammatura carta	Cassetto 1/2/PPF/modulo drawer: da 60 a 256 g/m ² ; LCF: da 64 a 105 g/m ² ; cassetto multifunzione: da 52 a 280 g/m ² ; D5DF (solo fronte/ fronte-retro): da 35 a 209 g/m ² ; RADF (solo fronte): da 35 a 157 g/m ² ; RADF (fronte-retro): da 50 a 157 g/m ² ; fronte-retro: da 60 a 256 g/m ²
Stampa fronte/retro	Standard
Uscita carta	A4: 550 fogli da 80 g/m ² ; A3: 300 fogli da 80 g/m ²
Opzioni: uscita carta	Unità di finitura interna (IF): 2 cassette, capacità di 600 fogli; unità di finitura con pinzatura multipla: 2 cassette, capacità di 2.250 fogli; fascicolatore (SSF): 2 cassette, capacità di 3.250 fogli

CARATTERISTICHE GENERALI	
Memoria	Standard: 4 GB di RAM + HDD da 320 GB
Condizioni operative	Temperatura/umidità di funzionamento: da 10°C a 30°C, UR dal 20% al 85% Temperatura/umidità di immagazzinaggio: da -10°C a 35°C / UR inferiore all'85% (inclusi materiali di consumo)
Alimentazione	220-240 V AC monofase, frequenza 50/60 Hz
Consumo energetico	Massimo: 2.000 W; Modalità Sleep: <1 W
Livello di rumore	In funzione: <71 dB(A); standby: <53 dB(A); risparmio energetico: livello di rumore ambientale
Dimensioni (AxLxP)	D5DF: 1227 x 660 (max 948) x 640 (max 761) mm RADF: 1191 x 660 (max 948) x 640 (max 761) mm
Peso ⁴	D5DF: Mobiletto: 105,6 kg; PPF: 108,1 kg; LCF: 117,3 kg RADF: Mobiletto: 103,6 kg; PPF: 106,1 kg; LCF: 115,3 kg
Garanzia	Garanzia standard
Codici d'ordine prodotti	ES9466 MFP con D5DF + mobiletto: 46607509 ES9466 MFP con D5DF + PPF: 46607507 ES9466 MFP con D5DF + LCF: 46607508 ES9466 MFP con RADF + mobiletto: 46607503 ES9466 MFP con RADF + PPF: 46607501 ES9466 MFP con RADF + LCF: 46607502 ES9476 MFP con D5DF + mobiletto: 46607512 ES9476 MFP con D5DF + PPF: 46607510 ES9476 MFP con D5DF + LCF: 46607511 ES9476 MFP con RADF + mobiletto: 46607506 ES9476 MFP con RADF + PPF: 46607504 ES9476 MFP con RADF + LCF: 46607505

ACCESSORI (CODICI D'ORDINE)	
Cassette carta/Accessori	Mobiletto: 45588602; PPF: 46557701; LCF: 46558101; modulo drawer: 46559901 (solo PPF); Envelope Drawer: 46560001 (solo PPF)
Unità di finitura	MSF: 46560401; SSF: 46560501; IF: 46560301; Separatore lavori: 46560201; Kit collegamento: 46560601
Unità di perforazione	2, 4 e svedese: 45011212/3/4 (IF); 2, 4 e svedese: 45587412/3/4 (MSF o SSF)
Connettività	modulo wireless LAN: 46559601; Unità fax: 46559802
Attivatori	Sovrascrittura dei dati: 45518101; IPSec: 45518401; Meta Scan: 45518201; OCR integrato (1 licenza): 46558601; OCR integrato (5 licenze): 46558701; stazioni di stampa multiple (1 licenza): 46558801; stazioni di stampa multiple (5 licenze): 46558901
Altre opzioni	Tasca manuale: 46559301; piano di lavoro: 46559701; chiave pannello 10: 46559401; porta-lettore scheda: 46558401; kit di cablaggio per il controllo monete: 46559201

OKI EUROPE (SVIZZERA)

Baslerstrasse 15
CH-4310 Rheinfelden
Svizzera
Tél. : +41 61 827 94 94
Fax : +41 61 827 94 90

WWW.OKI.COM/CH

OKI
Open up your dreams