

Canon

Canon EOS M50 Mark II + M15-45 S EU26 MILC 24,1 MP CMOS 6000 x 4000 Pixel Nero

Marchio : Canon

Famiglia del prodotto: EOS

Codice prodotto: 4728C007

Nome del prodotto : M50
Mark II + M15-45 S EU26

Canon EOS M50 Mark II + M15-45 S EU26. Tipologia fotocamera: MILC, Megapixel: 24,1 MP, Tipo sensore: CMOS, Risoluzione massima immagine: 6000 x 4000 Pixel. Sensibilità ISO (max): 51200. Lunghezza focale: 15 - 45 mm. Wi-Fi. Tipologia HD: 4K Ultra HD, Risoluzione massima video: 3840 x 2160 Pixel. Dimensioni schermo: 7,62 cm (3"), Touch screen. Tipo di mirino: Elettronico. PictBridge. Peso: 351 g. Colore del prodotto: Nero



Qualità fotografica		Memoria	
Tipologia fotocamera *	MILC	Slot memoria	1
Megapixel *	24,1 MP	Display	
Tipo sensore *	CMOS	Tipologia display *	TFT
Risoluzione massima immagine *	6000 x 4000 Pixel	Touch screen *	✓
Risoluzioni immagine *	6000 x 4000, 3984 x 2656, 2976 x 1984, 2400 x 1600, 6000 x 3368, 3984 x 2240, 2976 x 1680, 2400 x 1344, 5328 x 4000, 3552 x 2664, 2656 x 1992, 2112 x 1600, 4000 x 4000, 2656 x 2656, 1984 x 1984, 1600 x 1600, 4000 x 4000	Dimensioni schermo *	7,62 cm (3")
		Dimensioni schermo (cm)	7,5 cm
		Risoluzione del display (numerico)	1040000 Pixel
		Rapporto di aspetto dello schermo	3:2
			Schermo flip-out
Stabilizzatore immagine *	✓	Display orientabile	✓
Rapporti d'aspetto supportati	1:1, 3:2, 4:3, 16:9	Campo visivo	100%
Megapixel totali	25,8 MP	Ricerca	
Dimensione del sensore d'immagine (L x A)	22,3 x 14,9 mm	Tipo di mirino	Elettronico
Formato del sensore	Advanced Photo System tipo-C (APS-C)	Dimensione schermo mirino	0.39"
Formati immagini supportati *	JPEG	Connettività	
Sistema di lente		PictBridge *	✓
Lunghezza focale	15 - 45 mm	Connettore USB	Micro-USB
Lunghezza focale minima (35mm film equiv)	24 mm	HDMI *	✓
Lunghezza focale massima (35mm film equiv)	72 mm	Tipo di connettore HDMI	Micro
Numero minimo di aperture	6,3	Collegamento in rete	
Apertura massima	3,5	Bluetooth *	✓
Struttura lente	10/9	Versione Bluetooth	4.1
Dimensione filtro	4,9 cm	Bluetooth Low Energy (BLE)	✓
Interfaccia di montaggio dell'obiettivo	Canon EF-M	Wi-Fi *	✓
Tipo di montaggio	Bayonet	Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Focalizzare		Near Field Communication (NFC) *	✓
Messa a fuoco *	TTL	Macchina fotografica	
Regolazione messa a fuoco *	Auto/Manuale	Bilanciamento del bianco *	Auto, Nuvoloso, Modalità personalizzate, Luce diurna, Flash, Fluorescente, Ombra, Tungsteno
Modalità di messa a fuoco automatica *	Messa a fuoco continua, Messa a fuoco one-shot, Messa a fuoco automatica Servo	Modalità scene *	Da vicino (Macro), Cibo, Landscape, Notte, Ritratto, Sport
Rilevamento volto	✓	Modalità di ripresa *	Priorità apertura, Auto, Film, Scena, Priorità otturatore
		Effetti fotografici *	Neutrale
		Ritardo autotimer *	2,10 s

Focalizzare		Macchina fotografica	
Distanza minima di focus	1 m	Regolazione del contrasto	✓
Punti della Messa a fuoco automatica (AF)	143	Controllo luminosità	✓
punti di selezione Auto Focus (AF)	Auto, Manuale	Regolazione saturazione	✓
Blocco della Messa a fuoco automatica (AF)	✓	Riproduzione della fotocamera	Immagine singola, Presentazione
Raggio Auto Focus (AF)	✓	Correzione della diottria	✓
Esposizione alla luce		Tempo di start-up	1000 ms
Sensibilità ISO (min) *	100		Arabo, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Danese, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Hindi, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Svedese, Tailandese, Turco, Ucraino
Sensibilità ISO (max) *	51200	Supporto lingue	
Sensibilità ISO	100, 6400, 25600, 51200		
Modalità di esposizione *	Priorità apertura, Auto, Manuale, Priorità otturatore	Istogramma	✓
Controllo esposizione	Programma AE	Visione dal vivo	✓
Correzione esposizione *	± 3EV (1/3EV step)	Editing delle immagini	Rotante
Misurazione della luce *	A preferenza centrale, Valutativa (multi-segmento), Parziale, Macchia	Sistema di file per fotocamera	DCF 2.0, DPOF 1.1, Exif 2.31, RAW
Blocco di Esposizione Automatica (AE)	✓	Regolazione della qualità di immagine	Luminosità, Contrasto, Saturazione
Otturatore		funzione anti-polvere	✓
Velocità massima dell'otturatore della fotocamera *	1/4000 s	Modalità di riproduzione	Ripeti, Presentazione, Zoom
Velocità massima otturatore *	30 s	Elaboratore di immagine	DIGIC 8
Tipo di otturatore	Elettronico	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Flash		Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.9 Mavericks
Modalità flash *	Auto, Riduzione effetto occhi rossi	Design	
Blocco esposizione flash	✓	Colore del prodotto *	Nero
Numero guida	5 m	Materiali	Policarbonato (PC)
Tempo ricarica flash	3 s	Certificazione	CE, EAC
Connettore per flash esterno	✓	Batteria	
Velocità sincronizzazione flash	1/200 s	Tecnologia batteria *	Ioni di Litio
Compensazione di esposizione del flash	✓	Voltaggio della batteria	7,2 V
Correzione di esposizione del flash	±2EV (1/3 EV step)	Vita stimata della batteria (CIPA standard)	235 scatti
Punto di montaggio a slitta	✓	Capacità della batteria	875 mAh
Tipo del punto di montaggio a slitta	Hot shoe	Tipo batteria	LP-E12
Video		Numero di batterie	1
Registrazione video *	✓	Indicatore livello batteria	✓
Risoluzione massima video *	3840 x 2160 Pixel	Condizioni ambientali	
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Risoluzioni video	1280 x 720, 1920 x 1080, 3840 x 2160	Range di umidità di funzionamento	0 - 85%
Durata di videoregistrazione	85 min	Dimensioni e peso	
Frequenza di immagine in motion JPEG	120 fps	Larghezza	116,3 mm
	1280x720@120fps, 1920x1080@24fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps	Profondità	58,7 mm
Risoluzione a velocità di acquisizione		Altezza	88,1 mm
Formati video supportati	AVC, H.264, MP4, MPEG4	Peso	351 g
Audio		Peso (batteria inclusa)	387 g
Microfono incorporato *	✓	Dati su imballaggio	
Registrazione vocale	✓	Quantità per pacco	1 pz
Sistema audio	Stereo	Contenuto dell'imballo	
Memoria		Laccetto da polso	✓
Tipi schede di memoria *	SD, SDHC, SDXC	Cavi inclusi	AC
		Caricabatterie	✓
		Batterie incluse	✓
		Copriobiettivo incluso	✓
		Guida rapida	✓
		Guida utente	✓



4549292176438

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 23-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date