



Lindy Rj45/Rj45 Cat6 3m cavo di rete Viola S/FTP (S-STP)



Marchio : Lindy

Codice prodotto: 47825

Nome del prodotto : Rj45/Rj45 Cat6 3m

Cavo di Rete Cat.6 S/FTP Viola, 3m

Lindy Rj45/Rj45 Cat6 3m cavo di rete Viola S/FTP (S-STP):

Cavo di rete Cat.6 S/FTP con supporto degli standard ethernet fino a 1GBase-T e una larghezza di banda fino a 250MHz, design snagless con salva connettore e contatti placcati oro.

Cavo Patch Cat.6 con schermatura S/FTP (maglia su tutto il cavo e foglio su ogni singola coppia). Grazie alla frequenza operativa fino a 250MHz è in grado di supportare gli standard ethernet fino a 1GBaseT, ideale per l'installazione in spazi pubblici, data center, sale server, armadi rack, sistemi di sicurezza, ecc. Testato e realizzato rispettando le specifiche ISO/IEC 11801. Ogni cavo è confezionato singolarmente.

I connettori hanno una protezione per evitare danni accidentali durante l'uso. I pin sono placcati oro per evitare la corrosione e per mantenere il segnale sempre integro, anche in ambienti critici.

Caratteristiche		Caratteristiche	
Colore del prodotto *	Viola	Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Lunghezza cavo *	3 m	Dimensione del cavo AWG	27
Cavo standard *	Cat6	Frequenza	250 MHz
Schermatura dei cavi *	S/FTP (S-STP)	Raggio di curvatura (min)	7,4 cm
Connettore 1 *	RJ-45	Attenuazione nominale	32.8dB/100m @250MHz
Connettore 2 *	RJ-45	Certificazione	RoHS, REACH, UL, California Proposition 65
Genere del connettore 1 *	Maschio		
Genere del connettore 2 *	Maschio	Condizioni ambientali	
Fattore di forma del connettore 1	Dritto	Intervallo temperatura di funzionamento	-10 - 60 °C
Fattore di forma del connettore 2	Dritto	Intervallo di temperatura	-20 - 75 °C
Placcatura contatti	Nichel	Dimensioni e peso	
Schermatura del connettore	✓	Larghezza	11,6 mm
Materiale della schermatura del connettore	Alluminio	Profondità	22,8 mm
Materiale rivestimento	Cloruro di polivinile (PVC)	Altezza	8,3 mm
Forma del cavo	Rotondo	Diametro esterno	6,2 mm
Materiale conduttore	Rame	Dati su imballaggio	
Materiale dell'alloggiamento del connettore	Policarbonato (PC)	Quantità per pacco	1 pz
Classe cavo	E	Tipo di imballo	Sacchetto di politene
		Dettagli tecnici	
		Durata della garanzia	10 anno/i
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84733080



4002888478250

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 23-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date