



DELL PowerEdge R350 server 480 GB Rack (1U) Intel Xeon E E-2334 3,4 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 700 W

Marchio : DELL

Famiglia del prodotto:
PowerEdge

Codice prodotto: 4WMKF



Nome del prodotto : R350

- No OS
 - Intel Xeon E-2334 (8MB Cache, 3.4GHz)
 - 16GB DDR4-SDRAM (1 x 16) & 480GB SSD
 - iDRAC9, Enterprise 15G
- Intel Xeon E-2334 (8MB Cache, 3.4GHz), 16GB DDR4-SDRAM, 480GB SSD, LAN (Broadcom 5720), PERC H355, iDRAC9, Enterprise 15G, 2 x 700W, No OS

[DELL PowerEdge R350 server 480 GB Rack \(1U\) Intel Xeon E E-2334 3,4 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 700 W:](#)



Server potente con processore singolo

Gestisci le esigenze di elaborazione in continua evoluzione con un server rack facile da gestire, progettato per aziende alla ricerca di funzionalità aziendali convenienti.

DELL PowerEdge R350. Famiglia processore: Intel Xeon E, Frequenza del processore: 3,4 GHz, Modello del processore: E-2334. RAM installata: 16 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM, Struttura memoria: 1 x 16 GB. Capacità totale di archiviazione: 480 GB. Collegamento ethernet LAN, Tecnologia di cablaggio: 10/100/1000Base-T(X). Alimentazione: 700 W, Supporto Redundant power supply (RPS). Tipo di case: Rack (1U)



Processore		Design	
Produttore processore *	Intel	Colore del prodotto	Nero
Famiglia processore *	Intel Xeon E	Montaggio rack	✓
Modello del processore *	E-2334	Filetto	✓
Frequenza del processore *	3,4 GHz	Prestazione	
Frequenza del processore turbo massima	4,8 GHz	Amministrazione remota	iDRAC9, Enterprise 15G
Numero di core del processore	4	Software	
Cache processore	8 MB	Sistema operativo incluso *	✗
Numero di processori installati	1	Canonical Ubuntu Server LTS Citrix Hypervisor Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server	
Thermal Design Power (TDP)	65 W	Sistema operativo compatibile *	
Numero di threads del processore	8	Gestione energetica	
Memoria		Supporto Redundant power supply (RPS) *	✓
RAM installata *	16 GB	Alimentazione *	700 W
Tipo di RAM *	DDR4-SDRAM	Numero di alimentatori di riserva supportati	2
Tipo di memoria tampone	Unregistered (unbuffered)	Numero di alimentatori di riserva installati	2
Slot memoria	4x DIMM	Voltaggio di ingresso alimentatore	240 V
Data Integrity Check (verifica integrità dati)	✓	Lunghezza cavo d'alimentazione	2 m
Struttura memoria	1 x 16 GB	Connettore del cavo di alimentazione 1	Accoppiatore C13
Velocità di trasferimento dei dati in memoria	3200 MT/s	Connettore del cavo di alimentazione 2	Accoppiatore C14
RAM massima supportata *	128 GB	Corrente del cavo di alimentazione	12 A
Archiviazione		Condizioni ambientali	
Capacità totale di archiviazione *	480 GB	Intervallo di temperatura	-40 - 65 °C
Numero di SSD installati	1		
Capacità SSD	480 GB		
Interfaccia Solid State Drive (SSD)	SATA III		
Dimensione SSD	2.5"		
Dimensioni SSD supportate	2.5"		

Archiviazione		Condizioni ambientali	
Numero di SSD supportati	8	Umidità	5 - 95%
Supporto RAID *	✓	Altitudine di funzionamento	0 - 3048 m
Controller RAID supportati	PERC H355	Altitudine di non-funzionamento	0 - 12000 m
Supporto Hot-Plug	✓	Impronta di carbonio	
Tipo drive ottico *	✗	Impronta di carbonio totale (kg of CO2e)	2410
L'unità scrive al giorno (DWPD)	1	Emissioni totali di carbonio, deviazione standard (kg di CO2e)	1160
Collegamento in rete		Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e)	451
Controller LAN	Broadcom 5720	Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e)	107
Collegamento ethernet LAN	✓	Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e)	1840
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)	Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e)	17
Tipo di interfaccia Ethernet	Gigabit Ethernet	Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e)	575
Connettività		Versione PAIA	1.3.2, 2022
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	2	Dimensioni e peso	
Quantità porte USB 2.0	2	Larghezza	434 mm
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	1	Altezza	428 mm
Quantità porte VGA (D-Sub)	1	Altre caratteristiche	
Slot espansione		Velocità di trasferimento dati	6 Gbit/s
PCI Express x8 slots	1	Byte per settore	512
PCI Express x16 slots	1		
Design			
Tipo di case *	Rack (1U)		



5397184774823

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 19-SEP-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date