

Lexmark MS823dn 1200 x 1200 DPI A4

Marchio : Lexmark

Codice prodotto: 50G0220

Nome del prodotto : MS823dn

- Laser monocromatico
 - Stampa Fronte-Retro (2 lati): Duplex integrato
 - Velocità di stampa: Fino a 61 ppm
 - Volume mensile di pagine raccomandato: 5000 - 75000 paginet
 2.4-inch (60 mm) Colour LCD display, Front USB 2.0, Type A, Type B), One Internal Card Slot, 100-Sheet Multipurpose Feeder, Integrated Duplex, 550-Sheet Output Bin, 550-Sheet Input
 Lexmark MS823dn. Tecnologia di stampa: Laser. Numero di cartucce di stampa: 1, Ciclo massimo di funzionamento: 300000 pagine per mese. Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter): 61 ppm, Stampa fronte/retro. Tipologia display: LCD, Colore del prodotto: Nero, Bianco



Velocità di stampa		Prestazione	
Risoluzione di stampa in nero	1200 x 1200 DPI	Processore integrato	✓
A colori *	✗	Frequenza del processore	1000 MHz
Tecnologia di stampa *	Laser	Numero di core del processore	2
Stampa fronte/retro *	✓	Livello di pressione acustica (stampa)	58 dB
Risoluzione massima *	1200 x 1200 DPI	Livello di pressione acustica (stampa fronte/retro)	57 dB
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	61 ppm		
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	4,2 s		
Caratteristiche		Design	
Ciclo massimo di funzionamento *	300000 pagine per mese	Colore del prodotto *	Nero, Bianco
Ciclo de lavoro	5000 - 75000 pagine per mese	Display incorporato *	✓
Numero di cartucce di stampa *	1	Tipologia display	LCD
Lingue di descrizione della pagina *	PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3, XPS	Display a colori	✓
Caratteri della stampante	PPDS, PostScript	Dimensioni schermo	6,1 cm (2.4")
Paese di origine	Cina	Touch screen	✗
Capacità di ingresso e uscita			
Numero totale di vassoi di ingresso *	2	Certificazione	ENERGY STAR, Blue Angel RAL-UZ-171, ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER
Capacità totale in ingresso *	650 fogli		
Capacità di produzione totale *	550 fogli		
Vassoio multiuso	✓		
Capacità vassoio multifunzione	100 fogli		
Capacità massima di inserimento	4400 fogli		
Massima capacità di stampa	2550 fogli		
Carta		Gestione energetica	
Massimo formato carta serie ISO A *	A4	Consumo di energia durante la stampa *	800 W
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Cartoncino, Buste, Etichette, Carta normale, Lucidi	Consumo energetico (pronta all'uso)	34 W
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	2,8 kWh/settimana
Non-ISO print media sizes	Executive, Folio, Legal, Letter, Oficio, Statement, Universale		
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9)	B5		
Dimensioni buste	7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL		
Peso dei supporti per vassoio della carta	60 - 176 g/m ²		
Connettività		Requisiti di sistema	
Interfaccia standard	Ethernet, USB 2.0	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Sì
Quantità porte USB 2.0	2	Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Connettore USB	USB Type-A / USB Type-B	Sistema operativo Linux supportato	Fedora 23, Ubuntu 16.04, Sì, openSUSE 13.2

Connettività		Requisiti di sistema	
Connettività opzionale	Parallelo, Seriale (RS-232), LAN senza fili		SUSE Linux Enterprise Server, SUSE Linux Enterprise Server 10, SUSE Linux Enterprise Server 11, SUSE Linux Enterprise Server 12, Windows 2000 Server
Collegamento in rete		Sistemi operativi server supportati	
Wi-Fi *	✗	Altri sistemi operativi supportati	Novell Open Enterprise Server
Collegamento ethernet LAN *	✓	Condizioni ambientali	
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)	Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 32 °C
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s	Range di umidità di funzionamento	8 - 80%
Algoritmi di sicurezza supportati	802.1x RADIUS, IPSEC, LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SNMPv3, TTLS	Altitudine di funzionamento	0 - 2896 m
Protocolli di gestione	DHCP, APIPA (AutoIP), BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, Bonjour, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPS (SSL/TLS), Finger	Sostenibilità	
Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint	Certificati di sostenibilità	Blue Angel, ENERGY STAR
Prestazione		Dimensioni e peso	
RAM installata *	512 MB	Larghezza	428 mm
RAM massima supportata	4608 MB	Profondità	510 mm
		Altezza	445 mm
		Peso	25,4 kg
		Dati su imballaggio	
		Larghezza imballo	550 mm
		Profondità imballo	650 mm
		Altezza imballo	565 mm
		Peso dell'imballo	29,9 kg
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84433210



0734646632270



734646632270

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.