

Canon i-SENSYS MF655Cdw Laser A4 1200 x 1200 DPI 21 ppm Wi-Fi

Marchio : Canon

Famiglia del prodotto: i-SENSYS

Codice prodotto: 5158C004



Nome del prodotto :
MF655Cdw

21 ppm (A4), 1200 x 1200 dpi, UFR II, USB 2.0, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, LCD

Canon i-SENSYS MF655Cdw. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Funzione duplex: Copia, Stampa. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Bianco

Velocità di stampa		Carta	
Tecnologia di stampa *	Laser	Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5
Stampa *	Stampa a colori	Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5
Stampa fronte/retro *	✓	Non-ISO print media sizes	Executive, Legal, Letter, Oficio, Statement
Risoluzione massima *	1200 x 1200 DPI	Dimensioni buste	C5, Com-10, DL, Monarch
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	21 ppm	Peso dei supporti per vassoio della carta	60 - 163 g/m ²
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	10,4 s	Connettività	
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	10,5 s	Stampa diretta *	✓
Stampa sicura	✓	Porta USB	✓
Copia		Collegamento in rete	
Copia duplex *	✓	Wi-Fi *	✓
Modo copia duplex	Auto	Collegamento ethernet LAN *	✓
Copia *	Copia a colori	Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Risoluzione di copia massima *	600 x 600 DPI	Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Massimo numero di copie	999 copie	Algoritmi di sicurezza supportati	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK
Ridimensionamento copie	25 - 400%	Protocolli di gestione	SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)
Funzione copia ID-Card	✓	Prestazione	
Scansione		RAM installata *	1024 MB
Scansione *	Scansione a colori	Processore integrato	✓
Risoluzione di scansione ottica *	600 x 600 DPI	Frequenza del processore	800 MHz
Tipo di scansione *	Scanner piano e ADF	Design	
Scansione a	Cloud, E-mail, FTP, PC, USB	Colore del prodotto *	Nero, Bianco
Formati immagini supportati	JPEG, PNG, TIFF	Posizionamento di mercato *	Business
Formati testo supportati	PDF	Display incorporato *	✓
Profondità di scansione del colore in entrata	24 bit	Tipologia display	LCD
Profondità di scansione del colore in uscita	24 bit	Tipo di controllo	Touch
Livelli di scala di grigi	256	Display a colori	✓
Driver di scansione	ICA, TWAIN, WIA	Gestione energetica	
Fax		Consumo energetico (max)	850 W
Fax *	✗	Consumo di energia durante la stampa	370 W
Caratteristiche		Consumi (modalità stand-by)	11 W
Ciclo de lavoro	250 - 2500 pagine per mese	Consumo energetico (in sospensione)	0,8 W
Ciclo massimo di funzionamento *	30000 pagine per mese	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,19 kWh/settimana
Funzione duplex *	Copia, Stampa	Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Giallo	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Lingue di descrizione della pagina	PCL 5c, PCL 6, UFR II		

Capacità di ingresso e uscita		Requisiti di sistema	
Numero totale di vassoi di ingresso *	1	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Capacità totale in ingresso *	250 fogli		Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Capacità di produzione totale *	100 fogli		
Vassoio multiuso	✓		
Capacità massima di inserimento	251 fogli		
Carta		Compatibilità sistema operativo Mac	
Massimo formato carta serie ISO A *	A4	Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2022
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta patinata, Buste, Carta pesante, Etichette, Carta normale, Cartolina, Carta riciclata, Carta sottile		
Condizioni ambientali			
		Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
		Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 30 °C
Dimensioni e peso			
		Larghezza	451 mm
		Profondità	460 mm
		Altezza	360 mm
		Peso	22,6 kg



4549292186048

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 18-FEB-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date