

Canon i-SENSYS MF651CW Laser A4 1200 x 1200 DPI 18 ppm Wi-Fi

Marchio : Canon

Famiglia del prodotto: i-SENSYS

Codice prodotto: 5158C009




Nome del prodotto :
MF651CW

18 ppm (A4), 1200 x 1200 dpi, UFR II, USB 2.0, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, LCD

Canon i-SENSYS MF651CW. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Bianco

Velocità di stampa		Carta	
Tecnologia di stampa *	Laser	Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5
Stampa *	Stampa a colori	Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5
Risoluzione massima *	1200 x 1200 DPI	Non-ISO print media sizes	Executive, Legal, Letter, Oficio, Statement
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	18 ppm	Dimensioni buste	C5, Com-10, DL, Monarch
Tempo di riscaldamento	13 s	Peso dei supporti per vassoio della carta	60 - 163 g/m ²
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	10,4 s	Connettività	
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	10,5 s	Stampa diretta *	✓
Stampa sicura	✓	Porta USB	✓
Copia		Collegamento in rete	
Copia *	Copia a colori	Wi-Fi *	✓
Risoluzione di copia massima *	600 x 600 DPI	Collegamento ethernet LAN *	✓
Massimo numero di copie	999 copie	Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Ridimensionamento copie	25 - 400%	Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Funzione copia ID-Card	✓	Algoritmi di sicurezza supportati	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK
Scansione		Protocolli di gestione	SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)
Scansione *	Scansione a colori	Prestazione	
Risoluzione di scansione ottica *	600 x 600 DPI	RAM installata *	1024 MB
Tipo di scansione *	Scanner piano	Processore integrato	✓
Scansione a	Cloud, E-mail, FTP, PC, USB	Frequenza del processore	800 MHz
Formati immagini supportati	JPEG, PNG, TIFF	Design	
Formati testo supportati	PDF	Colore del prodotto *	Nero, Bianco
Profondità di scansione del colore in entrata	24 bit	Posizionamento di mercato *	Business
Profondità di scansione del colore in uscita	24 bit	Display incorporato *	✓
Livelli di scala di grigi	256	Tipologia display	LCD
Driver di scansione	ICA, TWAIN, WIA	Tipo di controllo	Touch
		Display a colori	✓
Fax		Gestione energetica	
Fax *	✗	Consumo energetico (max)	850 W
Caratteristiche		Consumo di energia durante la stampa	370 W
Ciclo de lavoro	250 - 2500 pagine per mese	Consumi (modalità stand-by)	11 W
Ciclo massimo di funzionamento *	30000 pagine per mese	Consumo energetico (in sospensione)	0,8 W
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Giallo	Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Lingue di descrizione della pagina	UFR II	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Capacità di ingresso e uscita		Requisiti di sistema	
Numero totale di vassoi di ingresso *	1	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Capacità totale in ingresso *	250 fogli		
Capacità di produzione totale *	100 fogli		

Capacità di ingresso e uscita		Requisiti di sistema	
Vassoio multiuso	✓		
Capacità massima di inserimento	251 fogli		
Carta			
Massimo formato carta serie ISO A *	A4	Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta patinata, Buste, Carta pesante, Etichette, Carta normale, Cartolina, Carta riciclata, Carta sottile	Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2022
		Condizioni ambientali	
		Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
		Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 30 °C
		Dimensioni e peso	
		Larghezza	451 mm
		Profondità	460 mm
		Altezza	360 mm
		Peso	18,9 kg



4549292188202

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.