

Canon i-SENSYS MF752Cdw Laser A4 1200 x 1200 DPI 33 ppm Wi-Fi

Marchio : Canon

Famiglia del prodotto: i-SENSYS

Codice prodotto: 5455C012

Nome del prodotto :
MF752Cdw



Canon i-SENSYS MF752Cdw. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Funzione duplex: Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Colore del prodotto: Bianco

Velocità di stampa		Carta	
Tecnologia di stampa *	Laser	Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5
Stampa *	Stampa a colori	Non-ISO print media sizes	Executive, Letter, Statement
Risoluzione massima *	1200 x 1200 DPI	Dimensioni buste	C5, Com-10, DL, Monarch
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	33 ppm	Peso dei supporti per vassoio della carta	60 - 200 g/m ²
Tempo di riscaldamento	14 s	Connettività	
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	7,1 s	Porta USB	✓
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	7,1 s	Quantità porte USB 2.0	1
Copia		Collegamento in rete	
Copia duplex *	✓	Wi-Fi *	✓
Copia *	Copia a colori	Collegamento ethernet LAN *	✓
Risoluzione di copia massima *	600 x 600 DPI	Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Massimo numero di copie	999 copie	Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Ridimensionamento copie	25 - 400%	Algoritmi di sicurezza supportati	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP
Funzione copia ID-Card	✓	Protocolli di gestione	SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)
Scansione		Prestazione	
Scansione fronte/retro *	✓	RAM installata *	1024 MB
Scansione *	Scansione a colori	Processore integrato	✓
Risoluzione di scansione ottica *	600 x 600 DPI	Frequenza del processore	1200 MHz
Tipo di scansione *	Scanner ADF	Livello di potenza acustica (stampa)	65 dB
Scansione a	Cloud, E-mail, FTP, USB	Livello di potenza acustica (standby)	41 dB
Profondità di scansione del colore in entrata	24 bit	Design	
Profondità di scansione del colore in uscita	24 bit	Colore del prodotto *	Bianco
Livelli di scala di grigi	256	Posizionamento di mercato *	Business
Driver di scansione	ICA, TWAIN, WIA	Display incorporato *	✓
Fax		Tipologia display	LCD
Fax *	✗	Tipo di controllo	Touch
Velocità modem	33,6 Kbit/s	Display a colori	✓
Caratteristiche		Gestione energetica	
Ciclo de lavoro	750 - 4000 pagine per mese	Consumo energetico (max)	1380 W
Ciclo massimo di funzionamento *	50000 pagine per mese	Consumo di energia durante la stampa	700 W
Funzione duplex *	Scansione	Consumi (modalità stand-by)	24 W
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Giallo	Consumo energetico (in sospensione)	1 W
Capacità di ingresso e uscita		Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,3 kWh/settimana
Numero totale di vassoi di ingresso *	1	Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Capacità totale in ingresso *	250 fogli	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Capacità di produzione totale *	150 fogli		
Vassoio multiuso	✓		

Capacità di ingresso e uscita		Requisiti di sistema	
Capacità vassoio multifunzione	50 fogli	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✓		Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Capacità documenti	50 fogli	Compatibilità sistema operativo Mac	
Capacità massima di inserimento	850 fogli	Sistema operativo Linux supportato	✓
Carta		Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Massimo formato carta serie ISO A *	A4	Condizioni ambientali	
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta patinata, Buste, Carta pesante, Carta normale, Cartolina, Carta riciclata, Carta sottile	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 30 °C
		Dimensioni e peso	
		Larghezza	425 mm
		Profondità	461 mm
		Altezza	430 mm
		Peso	23,3 kg



4549292193176

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.